














## Technische specificaties

Flotex voldoet aan de eisen van de EN 1307

			Flotex banen
	Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Collectie omvang			
	Commercieel zwaar gebruik	EN 685	Klasse 33
	Rolbreedte		2,00 m
	Rollengte		30 m
	Totaal gewicht	ISO 8543	1,8 kg/m <sup>2</sup>
	Dimensie stabiliteit	ISO 2551	<0,2 %
	Bestand tegen slijtage	EN 1963	< 35 g poolverlies
	Bureauroelstoel bij continu gebruik	EN 985	r = ≥ 2,4 Continu gebruik
	Lichtechtheid	EN ISO 105 B02	6
	Slipweerstand	DIN 51097	> 0,7 Droog en nat
		UK SGR pendulum	droog – zeer laag slipgevaar laag slipgevaar
	Electrische weerstand	ISO 10965	> 10 <sup>9</sup> Ω
	Akoestiek	ISO 140-8	Contactgeluid reductie ΔLw = 20 dB
		ISO 354	Geluidsabsorptie = 0,10
	Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl, s1
	Slip-weerstand	EN 13893	DS: > 0.30
	Persoonsoplading	ISO 6356	< 2kV
	Warmte weerstand	ISO 8302	0,0526 m <sup>2</sup> K/W