


Tessera Tapijttegel


De Tessera collectie bestaat uit diverse verschillende collecties, die passen in elk interieur. Elke collectie heeft zijn eigen legmethodes, die elk voor een andere optiek zorgdragen. De kleuren vloeien harmonieus in elkaar over en voldoen aan alle eisen van een modern interieur. Tessera tapijttegels worden aangeboden in verschillende constructies; lussenpool, gesneden pool, combineerde pool en richtingloos. Tessera is een veelzijdige vloerbedekking die in elk interieur kan worden toegepast. Afmetingen van de tegel is 50 x 50 cm. Levering gaat per doos van 20 tegels = 5 m². Elke collectie kent vele kleuren.

Verwerking


Bepaal de legrichting van de tegels in overleg met de opdrachtgever.



Kamerbreed



Schaakbord



Halfsteens verband

Controleer kleur-en productienummer. Zorg ervoor dat per vertrek per kleur uitsluitend tegels van één productienummer worden verwerkt. De tegels uitpakken en één dag in de te leggen ruimte laten acclimatiseren. Ruimte temperatuur minimaal 18 °C. De poolrichting bij voorkeur naar de grootste lichtinval. De poolrichting is d.m.v. een pijl op de achterzijde van de tegels aangegeven.

Bepaal aan de hand van de lengte en breedte het middelpunt van het vertrek. Leg vanuit hieruit wat proeftegels in beide richtingen uit. Indien bij de plinten minder dan een halve tegel pasgesneden moet worden, verplaats dan dit middelpunt met een halve tegelmaat. Let er hierbij op dat bij deuren geen smalle passtukken ontstaan. Zorg ervoor dat de tegels goed sluitend tegen elkaar worden gelegd en let erop dat geen poolmateriaal tussen de naden van de backing en tegels worden ingeklemd.

Randtegels vanaf de achterzijde passnijden. De tegels dienen met 542 Eurofix Tack Plus te worden bevestigd.

Ondervloeren

Dienen drukvast, scheurvrij, blijvend droog, vlak en schoon te zijn. Houten ondervloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn. Steenachtige ondervloeren, mits vrijdragend en goed geventileerd; cementgebonden ondervloeren mogen maximaal 2,5% vocht bevatten, anhydrietgebonden ondervloeren maximaal 0,5%, beide gemeten met de CM-vochtmeter. Steenachtige ondervloeren,

nietvrijdragend, niet voldoende geventileerd met hydrophiele eigenschappen, zoals holle baksteen, vereisen een deugdelijke vochtisolatie.

Vloerverzorging

Al naar gelang de vervuiling, frequent tippend zuigen of volledig zuigen met een stofzuiger met draaiende borstels in de zuigmond. Vlekken zo spoedig mogelijk na het ontstaan verwijderen.

Bij zware vervuiling de sproei-extractie methode toepassen.

Alle producten voldoen aan de eisen van EN 14041

Forbo Flooring B.V.
Techniek & Opleiding



FLOORING SYSTEMS

