

Technische specificaties

Basis

Apex 640

Format

Inline

Type tapijt

Getufte luspool
tapijttegel

Getufte luspool
tapijttegel

Getextureerde luspool
tapijttegel

Getufte multi-poolhoogte
luspool tapijttegels



Afmetingen

50 cm x 50 cm
20 tegels per doos

50 cm x 50 cm
20 tegels per doos

50 cm x 50 cm
20 tegels per doos

50 cm x 50 cm
16 tegels per doos

Totale dikte

6,0mm +/- 10%

6,0mm +/- 10%

6,1mm +/- 10%

7,5 mm +/- 10%

Installatiemethode

Kamerbreed, 1/4 gedraaid,
of schaakbord

Kamerbreed, 1/4 gedraaid,
of schaakbord

Kamerbreed, 1/4 gedraaid,
of schaakbord

Kamerbreed, 1/4 gedraaid,
of schaakbord

Pool materiaal

100% Aquafil
polyamide

100% Aquafil Alto Chroma
polyamide

100% Aquafil
polyamide

100% Universal
polyamide 6,6

Verfmethode

Space dyed

Solution dyed

80% solution dyed,
20% space dyed

Solution dyed



Poolgewicht

520g/m² +/- 10%

640g/m² +/- 10%

525g/m² +/- 10%

540g/m² +/- 10%

Totaal gewicht

3.835g/m² +/- 10%

3.955g/m² +/- 10%

4.140g/m² +/- 10%

4.155g/m² +/- 10%

Steekdichtheid

Tufts per m²

204.880 /m² +/- 10%

189.120 /m² +/- 10%

255.312 /m² +/- 10%

236.400 /m² +/- 10%

Rug

Bitumen

Bitumen

Bitumen

Bitumen



Gebruiksclassificatie

EN 1307

33 (extreem)

33 (extreem)

33 (extreem)

33 (extreem)



Dimensiestabiliteit

EN 986

<0,2 %

<0,2 %

<0,2 %

<0,2 %



Bureaulstoelvast

EN 985

> 2,4

> 2,4

> 2,4

> 2,4



Lichtechtheid

EN ISO 105-B02

>5

>5

>5

>5



Contactgeluidsisolatie

ISO 140-8

22dB

24dB

25dB

25dB



Geluidsabsorptiecoëfficiënt α_w ISO 354

0,15

0,15

0,15

0,20

Alle producten voldoen aan de eisen van EN 14041



Brandgedrag

EN 13501-1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1



Slipweerstand

EN 13893

DS: $\geq 0,30$

DS: $\geq 0,30$

DS: $\geq 0,30$

DS: $\geq 0,30$



Elektrische weerstand

EN 10965 & EN1815

<1 x 10⁹ Ω : Statisch
dissipatief. Persoons-
oplading < 2kV

<1 x 10⁹ Ω : Statisch
dissipatief. Persoons-
oplading < 2kV

<1 x 10⁹ Ω : Statisch
dissipatief. Persoons-
oplading < 2kV

<1 x 10⁹ Ω : Statisch
dissipatief. Persoons-
oplading < 2kV