



## **siegling prolink**

модульные конвейерные ленты

# НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ



Обычные конвейерные ленты предназначены, как правило, для традиционного использования, но конструкторские разработки конвейерных лент Siegling Prolink предназначены для особого использования и применения. Вот почему модульные ленты Siegling Prolink представляют собой прекрасное дополнение к существующему широкому диапазону ленточных изделий Forbo Movement Systems. Наш большой опыт в применении и технологии изготовления конвейеров вместе с нашей линией точно специализированных лент обеспечит оптимальное решение проблемы конвейерной транспортировки независимо от ее сложности. Forbo Movement Systems – это не только высокое качество продукции, но и профессиональная техническая поддержка и обслуживание.

# SIEGLING PROLINK

# ПЛАСТИКОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

## Модульные – значит адаптивные

Siegling Prolink предлагает модульные конструкции в широком диапазоне. Модули в рамках индивидуальной серии легко комбинируются.

Поэтому модульные ленты Siegling Prolink могут модифицироваться в соответствии с индивидуальным заданием относительно транспортирования продукта и процесса обработки. Мы поможем вам найти оптимальное решение для ваших конкретных целей.

Siegling Prolink успешно используется в широком диапазоне промышленного применения, например, для:

- **обработки овощей и фруктов**
- **производства хлебобулочных изделий**
- **обработки мяса, птицы и морепродуктов**
- **производства автомобилей и шин**
- **в логистике**

В этих областях не только конструкция конвейера, но и модульные ленты Siegling Prolink часто играют значительную роль.

## Преимущества модульных лент

Модульные ленты – прочные, надежные, позволяют выполнять задачи конвейерной транспортировки и обработки, которые не могут быть выполнены с использованием традиционных материалов и типов лент.

Смонтированные и введенные в эксплуатацию модульные ленты могут использоваться бесконечно, но если происходит повреждение, отдельные модули могут быть быстро заменены, тем самым минимизируя время простоя и стоимость обслуживания. Модульные ленты могут поставляться любой длины и ширины и, если нужно, могут быть в любое время дополнены функциональными модулями, что позволит изменить характеристики ленты.

### Дизайн и качество

Тщательно разработанный модульный проект, точное производство и высококачественные материалы обеспечивают оптимальную конструкцию ленты и выполнение потребительских требований.

Стр. 5

### Функции и типы

Надлежащая лента для любых применений! Доступность лент Siegling Prolink в широком диапазоне обеспечена величинами шага, опциями поверхности и применения (ленты прямолинейного движения и поворотные)


Стр. 7

### Материалы и свойства

Помимо лент, изготавливаемых из стандартных материалов, множество лент изготавливается из специальных материалов.

См. «Общий обзор».

Стр. 21



Стандарты высокого качества, применяемые при производстве и сборке модульных лент Siegling Prolink, обеспечивают оптимальные показатели их использования и высочайший уровень удовлетворения требований заказчика. Наши изделия производятся в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001, которая ежеквартально инспектируется и корректируется.

Соблюдение производственных допусков, тестирование в ходе производства и мониторинг, выполняемые нашим высококвалифицированным персоналом, обеспечивают неизменно высокое качество изделия.



# SIEGLING PROLINK

## ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО

### Концепции исследований и разработки (R&D)

При разработке модульных лент Siegling Prolink и их компонентов мы тесно сотрудничаем с производителями оборудования (ОЕМ) и конечными пользователями, чтобы обеспечить ожидаемый заказчиком эффект и требования по применению. Многие компоненты Prolink разработаны для специальных требований по использованию конвейера и процессов обработки. Это гарантирует оптимальные показатели при использовании модульных лент Siegling Prolink.

- **модульные конструкции, ориентированные на применение с нестандартными требованиями**
- **действенные и эффективные технологии R&D**
- **исключительный экономический эффект**

### Качество производства

Наш прогрессивный дизайн, инструментальное оснащение и технология обработки отражают важность, которую мы придаем способности производить бездефектные компоненты и детали, отвечающие техническому заданию. Гладкая поверхность – одна из отличительных особенностей высококачественных деталей, полученных инъекционным формованием. Мы придаем особое значение максимизации качества и совместимости всех отформованных под давлением деталей.

- **меньше риск загрязнения**
- **легче очищать**
- **надежная конвейерная транспортировка даже очень деликатных продуктов**

### Допуски

Модули и компоненты Siegling Prolink, полученные инъекционным формованием, а также сборные ленты, производятся с соблюдением жестких допусков. Это основа нашего проектирования всего изделия, обеспечивающая эффективное и бесперебойное производство и ремонт ленты, если потребуется. Надежные действительные размеры ленты легко достигаются и могут упростить проектное решение конвейера.

- **действительные размеры ленты легко достигаются**
- **упрощается проектирование конвейеров**

### Материалы

Мы предъявляем такие же жесткие требования нашим поставщикам материалов, что и себе самим. Тесное сотрудничество с поставщиками и продавцами не только гарантирует неизменно высокое качество деталей и компонентов из стандартных материалов, но и позволяет удовлетворять возникающим время от времени требованиям по особому использованию или особым условиям. Это особенно важно в случае высоких температур или возможности химической деградации из-за дезинфицирующих средств.

- **превосходная функциональность во всех нормальных условиях**
- **длительный срок службы лент и компонентов**

The image shows a close-up of a white plastic conveyor belt system. The main surface is composed of interlocking modules with a complex, wavy pattern. In the lower-left corner, there are three blue friction pads attached to the white modules. The background is a soft, out-of-focus white.

Модульные ленты Siegling Prolink могут выполняться по индивидуальному заказу с использованием разного типа поверхности и процента открытия. На большинство серий лент могут дополнительно устанавливаться ограждения, профили и другие аксессуары, такие как фрикционные накладки, фиксаторы колес и зажимные планки, оптимизируя, тем самым, использование ленты.

Специальные модули и аксессуары для изготовления заказных изделий есть в наличии или могут быть разработаны в соответствии с техническим заданием заказчика.

Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас особые требования, предусматривающие индивидуальное исполнение конвейерной конструкции.


# SIEGLING PROLINK ФУНКЦИИ И ТИПЫ

## Ленты прямолинейного движения


### Шаг 8 мм (0,31 д)




S13 | 0% открыто | Плоская поверхность



S13 | 0% открыто | Обратная пирамида




S13 | 0% открыто | Поверхность с конусами




S13 | 34% открыто | Плоская поверхность


### Шаг 12,7 мм (0,5 д)




S14 | 0% открыто | Плоская поверхность



S14 | 25% открыто | Плоская поверхность




S14 | 25% открыто | Фрикционная поверхность 1



S14 | 25% открыто | Закругленная поверхность



S15 | 47% открыто | Сетчатая поверхность




S15 | 47% открыто | Поверхность с уменьшенной площадью контакта

### Шаг 14 мм (0,55 д)




S4.1 | 0% открыто | Плоская поверхность




S4.1 | 21% открыто | Плоская поверхность



S4.1 | 0% открыто | Обратная пирамида



S4.1 | 21% открыто | Пузырчатая поверхность




S4.1 | 0% открыто | Фрикционная поверхность 1

### Шаг 25 мм (1 д)



S2 | 0% открыто | Плоская поверхность




S8 | 0% открыто | Плоская поверхность




S10 | 0% открыто | Плоская поверхность



S2 | 12% открыто | Плоская поверхность



S10 | 22% открыто | Плоская поверхность



S10 | 36% открыто | Плоская поверхность




S5 | 45% открыто | Сетчатая поверхность




S2 | 57% открыто | Сетчатая поверхность



S2 | 57% открыто | Поверхность с перегородками



S10 | 36% открыто | Поперечные ребра



S10 | 0% открыто | Пузырчатая поверхность




S8 | 25% открыто | Поверхность с закругленными гранями


## Шаг 25 мм (1 д)




S2 | 0% открыто | Фрикционная поверхность 1



S8 | 0% открыто | Противоскользящая поверхность



S8 | 0% открыто | Нескользящая поверхность




S8 | 0% открыто | Нескользящая поверхность Тип 2




S8 | 0% открыто | Фрикционная поверхность 1




S10 | 0% открыто | Фрикционная поверхность 1



S8 | 0% открыто | Роликовая поверхность A90



S8 | 0% открыто | Плоская поверхность с роликами




S8.1 | 30% открыто | Плоская поверхность


## Шаг 40 мм (1,6 д)



S7 | 0% открыто | Плоская поверхность



S8.1 | 30% открыто | Плоская поверхность с направляющими




S7 | 6% открыто | Плоская поверхность



S7 | 0% открыто | Противоскользящая поверхность



S7 | 0% открыто | Нескользящая поверхность



S7 | 6% открыто | Нескользящая поверхность



S7 | 0% открыто | Фрикционная поверхность 1



S7 | 0% открыто | Плоская поверхность с роликами

**Шаг 50 мм (2 д)**




S1 | 0% открыто | Плоская поверхность




S3 | 0% открыто | Плоская поверхность




S6.1 | 0% открыто | Плоская поверхность




S1 | 18% открыто | Плоская поверхность




S3 | 16% открыто | Плоская поверхность



S6.1 | 21% открыто | Плоская поверхность



S6.1 | 23% открыто | Плоская поверхность



S6.1 | 36% открыто | Плоская поверхность




S9 | 57% открыто | Сетчатая поверхность




S3 | 0% открыто | Поперечные ребра




S3 | 16% открыто | Поперечные ребра




S6.1 | 0% открыто | Поверхность с конусами



S6.1 | 0% открыто | Пупырчатая поверхность




S1 | 0% открыто | Противоскользящая поверхность



S1 | 0% открыто | Нескользкая поверхность



S1 | 0% открыто | Фрикционная поверхность 1



S6.1 | 0% открыто | Плоская поверхность с роликами

# Поворотные и спиральные ленты

## Шаг 25 мм (1 д)



S5 | 45 % открыто | Сетчатая поверхность



S11 | 45 % открыто | Сетчатая поверхность



S5 | 45 % открыто | Сетчатая поверхность с направляющими



S5 | 45 % открыто | Сетчатая поверхность с реверсивными направляющими



S11 | 45 % открыто | Прижимные наклейки



S5 | 45 % открыто | Пупырчатая поверхность



S5 | 45 % открыто | Сетчатая поверхность усиленная



S5 | 39 % открыто | Фрикционная поверхность 1



S5 | 33 % открыто | Фрикционная поверхность 2



S11 | 33 % открыто | Фрикционная поверхность 2



S5 | 45 % открыто | Модули с подшипниками

## Шаг 50 мм (2 д)



S9 | 57 % открыто | Сетчатая поверхность



S9 | 57 % открыто | Сетчатая поверхность с направляющими



S9 | 57 % открыто | Пупырчатая поверхность

## СЕРИИ МОДУЛЬНЫХ ЛЕНТ – ОБЗОР

Серия	Шаг	Описание
1	50 мм (2 дюйм)	Лента от средней до тяжелой нагрузки промышленных конвейеров. Закрытый шарнир.
2	25 мм (1 дюйм)	Лента легкой нагрузки для продовольственных товаров, общей транспортировки и промышленного использования. Открытый шарнир.
3	50 мм (2 дюйм)	Лента средней нагрузки для продовольственных товаров. Легко очищается. Открытый шарнир.
4.1	14 мм (0,55 дюйм)	Лента от легкой до средней нагрузки для продовольственных и непродовольственных товаров. Малый шаг допускает компактную подачу продуктов, используя ножевую кромку или звездочки. Открытый шарнир.
5	25 мм (1 дюйм)	Поворотная и спиральная лента от легкой до средней нагрузки с шарнирными штифтами из нержавеющей стали. Исключительно прочная и универсальная поворотная лента с большой открытой площадью.
6.1	50 мм (2 дюйм)	Лента от средней до тяжелой нагрузки, разработанная специально для работ, требующих соблюдения самых высоких санитарных норм при обработке мяса, птицы и морепродуктов, включая линии разделки, обвалки и обесшкуривания. Легко очищается. Открытый шарнир.
7	40 мм (1,6 дюйм)	Лента тяжелой нагрузки с исключительной силой натяжения и износостойкостью для промышленного применения. Разработана для тяжелых грузов, например, для рабочих линий в автомобильной промышленности, линий с транспортными тележками и т.д. Закрытый шарнир.
8	25,4 мм (1 дюйм)	Лента от средней до тяжелой нагрузки для промышленного применения. Закрытый шарнир.
9	50 мм (2 дюйм)	Поворотная и спиральная лента от средней до тяжелой нагрузки с шарнирными штифтами из нержавеющей стали. Исключительно прочная и универсальная поворотная лента, с большой открытой площадью.
10	25,4 мм (1 дюйм)	Лента от легкой до средней нагрузки для продуктов с повышенными санитарными требованиями. Легко очищается. Открытый шарнир.
11	25 мм (1 дюйм)	Поворотная лента для транспортировки продуктов малого веса. Эта лента для легких продуктов имеет исключительно малый радиус поворота, составляющий 1,4 x (ширина ленты).
13	8 мм (0,31 дюйм)	Лента легкой нагрузки, с микро-шагом, для плотной подачи продовольственных и непродовольственных товаров с использованием ножевого разворота. Открытый шарнир.
14	12,7 мм (0,5 дюйм)	Лента средней нагрузки для продовольственных и непродовольственных товаров. Малый шаг обеспечивает плотную подачу продуктов. Конструкция нижней части оптимизирована для ножевого разворота. Прочно закрытый шарнир.
15	12,7 мм (0,5 дюйм)	Лента легкой нагрузки для пищевого применения, ножевой разворот 12,7 мм (0,5 дюйма)

## Индекс нагрузки


В таблице ниже показано изменение несущей способности разных материалов для всех доступных серий

Серия	PE	PP	POM	PA	Серия	PE	PP	POM	PA
<b>Ленты прямолинейного движения</b>					S10-22 FLT	10%	17%	37%	
S1	60%	100%	133%		S10-36 FLT, S10-36 LRB	13%	20%	43%	43%
S2	10%	17%	23%	17%	S11		30%	50%	50%
S3	20%	40%	53%		S13			13%	
S4.1	10%	17%	33%	33%	S14	22%	30%	80%	
S5	33%	60%	83%		S15		8%	17%	15%
S6.1	43%	60%	100%	100%	<b>Поворотные ленты</b>				
S7	60%	100%	200%		S5	–	56%	100%	–
S8		67%	133%	100%	S5 RG, S5 ST	–	67%	117%	–
S8-0 RTP		67%			S9	–	89%	156%	124%
S9	40%	73%	100%	80%	S11	–	33%	56%	56%
S10-0 FLT, S10-0 NTP, S10-0 FRT1	20%	27%	67%						

## Ленты прямолинейного движения

### Серия 1 | Шаг 50 мм (1,97 д)


Ленты от средней до тяжелой нагрузки для промышленных конвейеров.




#### Характеристики модели

- Узкая лента, закрытый шарнир обеспечивает высокую тяговую способность ленты
- Проект жесткого модуля позволяет использовать ленту на длинных конвейерах
- Закрытый прочный край

#### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Доступны звездочки, профили и боковые ограждения разных размеров и конфигураций



### Серия 2 | Шаг 25 мм (0,98 д)

Ленты для маловесных продуктов и общей транспортировки




#### Характеристики модели

- Полностью открытые шарниры обеспечивают легкую очистку ленты
- Малый вес ленты уменьшает потребление энергии
- Открытый край в проектах с плоской поверхностью для свободного дренажа и закрытый край в проектах с решетчатой поверхностью и с перегородками

#### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Доступны звездочки, профили, боковые ограждения и структурные модули разных размеров и конфигураций



## Ленты прямолинейного движения

### Серия 3 | Шаг 50 мм (1,97 д)

Ленты средней нагрузки для пищевых продуктов



#### Характеристики модели

- Полностью открытые шарниры вместе с гладкими плоскими каналами на обратной стороне обеспечивают легкую очистку ленты
- Открытый край для свободного дренажа

#### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Доступны звездочки, профили и боковые ограждения разных размеров и конфигураций



### Серия 4.1 | Шаг 14 мм (0,55 д)

Ленты от легкой до средней нагрузки для пищевых и непищевых товаров




#### Характеристики модели

- Лента с малым шагом для использования там, где требуется подача с малым зазором
- Открытые шарниры и плоские каналы на нижней стороне обеспечивают легкую чистку ленты
- Уникальный проект звездочек с закругленными краями зубьев обеспечивают идеальное распределение нагрузки
- Широкие зубья звездочки обеспечивают превосходное зацепление и прочность

#### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Доступны звездочки и профили разных размеров и конфигураций



## Серия 6.1 | Шаг 50 мм (1,97 д)

Ленты на нагрузку от средней до тяжелой, критически важные санитарные условия




### Характеристики модели

- Широкие модули и отверстия, чтобы меньше загрязняться
- Полностью открытые шарниры, широкие каналы на нижней стороне и приводная штанга с гибкой связью для легкой очистки
- Прочная конструкция и гладкая стойкая к порезам поверхность (в зависимости от материала)
- Специальная конструкция звездочки с улучшенным зацеплением зубьев для превосходной передачи усилия

### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Доступны звездочки, профили, боковые ограждения и прижимные планки разных размеров и конфигураций.



## Серия 7 | Шаг 40 мм (1,57 д)


Ленты тяжелой нагрузки для непищевых продуктов




### Характеристики модели

- Проект с закрытым шарниром обеспечивает высокую тяговую мощность ленты
- Малый шаг относительно толщины ленты делает ее пригодной для компактных, тяжело нагруженных конвейеров
- Прочная конструкция с большой контактной поверхностью обеспечивает превосходную износостойкость
- Закрытый массивный край
- Доступна огнеупорная версия (PXX-NC – согласно DIN EN 13501-1)

### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Звездочки и фиксаторы колес, доступные разных размеров и конфигураций



## Ленты прямолинейного движения

### Серия 8 | Шаг 25,4 мм (1 д)


Ленты для нагрузки от средней до тяжелой



#### Характеристики модели


- Проект жесткого модуля делает эту ленту пригодной для длинных конвейеров
- Прочная конструкция гарантирует долговечность
- Проект с закрытым массивным краем  
Доступна огнеупорная версия (PXX-НС – согласно с DIN EN 13501-1)

#### Доступный тип поверхности и открытая площадь




- S8-0 FLT**  
Закрытая, гладкая поверхность
- S8-0 SRS**  
Закрытая, противоскользящая поверхность
- S8-0 NSK/S8-0 NSK2**  
Закрытая поверхность с нескольким покрытием
- S8-25 RAT**  
Открытая (25%) с закругленными гранями
- S8.1-30 FLT**  
Открытая (30%) гладкая поверхность с закругленными петлями
- S8-0 FRT1**  
Закрытая поверхность с фрикционным покрытием
- S8-0 RTP A90**  
Закрытая роликовая поверхность

Доступны звездочки, профили, боковые ограждения и прижимные планки разных размеров и конфигураций



### Серия 10 | Шаг 25,4 мм (1 д)


Ленты для нагрузки от легкой до средней для конвейеров с критически важными санитарными требованиями



#### Характеристики модели


- Малое число отверстий обеспечивает легкую очистку
- Открытый дизайн петель шарниров, плоские каналы и зацепы механизма привода сглаженной формы на обратной стороне ленты обеспечивают легкую очистку
- Прочная конструкция гарантирует длительность службы
- Оптимальная конструкция зубьев звездочки и направляющие ребра обеспечивают превосходное зацепление звездочки, надежный ход ленты и легкую очистку звездочки

#### Доступный тип поверхности и открытая площадь




- S10-0 FLT**  
Закрытая гладкая поверхность
- S10-0 NTP**  
Закрытая поверхность с круглыми пупырышками
- S10-0 FRT1**  
Закрытая поверхность с фрикционным покрытием
- S10-22 FLT**  
Открытая (22%), гладкая поверхность
- S10-36 LRB**  
Открытая (36%) поверхность и боковое оребрение
- S10-36 FLT**  
Открытая (36%), гладкая поверхность

Доступны звездочки, профили, боковые ограждения и прижимные планки разных размеров и конфигураций



## Серия 13 | Шаг 8 мм (0,31 д)

Ленты на легкую нагрузку для пищевых и непищевых продуктов, для конвейеров с ножевым разворотом.



### Характеристики модели

- Лента с микро-шагом с малым интервалом подачи
- Разработана для использования с ножевым разворотом или роликами с радиусом меньше 3 мм, позволяющая точно подавать даже самые малые продукты
- Универсальная для транспортирования, высушивания и охлаждения
- Оптимальная конструкция зубьев и обратной стороны звездочки обеспечивают ее превосходное зацепление, надежное движение ленты и легкую очистку
- Конструкция ленты и звездочек гарантирует превосходную подачу грузов и тяговую мощность ленты
- Штифты без головок обеспечивают их очень удобную установку и удаление при техобслуживании ленты

### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Доступны звездочки разных размеров и конфигураций



## Серия 14 | Шаг 12,7 мм (0,50 д)

Ленты на среднюю нагрузку для пищевых и непищевых продуктов



### Характеристики модели

- Минишаговая лента с малым интервалом подачи
- Прочная конструкция гарантирует превосходную длительность работы и высокую тяговую мощность
- Спроектирована для плавного хода на ножевом развороте 19 мм
- Система штифтов без головки, для легкой установки и снятия при техобслуживании ленты
- Закрытый прочный край ленты для предотвращения повреждений

### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Доступны звездочки разных размеров и конфигураций



## Ленты прямолинейного движения

### Серия 15 | Шаг 12,7 мм (0,50 д)


Лента для легкой нагрузки и пищевого применения, ножевой разворот 12,7 мм (0,5 дюйма)



#### Характеристики модели

- Лента с мини-шагом и большой открытой площадью, для оптимальной циркуляции и дренажа
- Зубчатая обратная сторона облегчает плавный перенос продукта через ножевой разворот диаметром 12,7 мм (0,5 дюйма)
- Открытый шарнир позволяет улучшить санитарные условия
- Небольшая 25мм (1 дюйм) ширина приращения обеспечивает превосходную поддержку транспортируемого продукта
- Прочный и надежный дизайн края ленты позволяет улучшить фиксацию осей
- Штифты без головок для простоты их установки и снятия
- Звездочки с большими и прочными зубьями обеспечивают превосходную передачу нагрузки и длительный срок службы

#### Доступный тип поверхности и открытая площадь



##### S15-47 GRT

Открытая (47%) поверхность в форме решетки

##### S15-47 RSA

Открытая (47%) поверхность в форме решетки с уменьшенной площадью контакта


Доступны звездочки разных размеров и конфигураций



## Поворотные ленты

### Серия 5 | Шаг 25 мм (0,98 д)

Ленты с нагрузкой от легкой до средней для пищевых и непищевых продуктов



#### Характеристики модели

- Подходит как для прямолинейных, так и поворотных конвейеров
- Открытая площадь до 45% для прекрасной вентиляции воздуха и дренажа
- Штифты шарниров из нержавеющей стали для высокой тяговой способности, поперечной жесткости, меньшего количества опор ленты и минимального подъема ленты при повороте
- Никакой потенциальной зацепки из-за безопасного крепления шарнирных штифтов

#### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Доступны звездочки, профили, боковые ограждения и шарикоподшипниковые модули разных размеров и конфигураций



## Серия 9 | Шаг 50 мм (1,97 д)

Ленты для нагрузки от средней до тяжелой для пищевых и непищевых продуктов



### Характеристики модели

- Подходит как для прямолинейных, так и для поворотных конвейеров
- 57 % открытой площади – для прекрасной циркуляции воздуха и дренажа
- Штифты из нержавеющей стали обеспечивают высокую несущую способность, поперечную жесткость, меньшее число опор ленты и минимальный подъем ленты на поворотах
- Нет потенциальных мест зацепа края ленты из-за надежной фиксации штифта

### Доступный тип поверхности и открытая площадь




Доступны звездочки, профили и боковые ограждения разных размеров и конфигураций



## Серия 11 | Шаг 25 мм (0,98 д)

Ленты на легкую нагрузку для пищевых и непищевых продуктов



### Характеристики модели


- 45 % открытой площади обеспечивают превосходное охлаждение и дренирование
- Полностью пластиковые легкие ленты (пластиковые штифты)
- Компактная поворотная лента с минимальным радиусом изгиба, равным 1,4 x (ширина ленты)
- Крайний шарнир фиксируется со штифтом, чтобы предотвратить смещение и исключить потенциальное зацепление края ленты
- Подходит как для прямолинейных, так и поворотных конвейеров
- Идеальная передача силы благодаря сдвигу звездочки внутрь. Холостые ролики поддерживают ленту снизу

### Доступный тип поверхности и открытая площадь



Доступны звездочки/холостые ролики и профили разных размеров и конфигураций





Кроме проектной разработки модулей и параметров звездочек для специального использования, большое значение имеет также выбор оптимального материала, соответствующего типу использования конвейера.

Все материалы проверяются и тестируются в самых разных промышленных условиях. Специфические характеристики определенных материалов гарантируют возможность функционирования в самом широком диапазоне использования.

# SIEGLING PROLINK МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

## Материалы

PA	= Polyamide (Полиамид)	POM-HW	= POM highly wear resistant (POM высокой износостойкости)
PA-HT	= PA high temperature resistant (Полиамид высокотемпературный)	POM-HC	= POM highly conductive (POM высокой проводимости)
PBT	= Polybutylene terephthalate (Полибутилентерефталат)	POM-MD	= POM metal detectable (Металлодетектируемый POM)
PE	= Polyethylene (Полиэтилен)	PP	= Polypropylene (Полипропилен)
PE-MD	= PE metal detectable (Металлодетектируемый PE)	PP-MD	= PP metal detectable (Металлодетектируемый PP)
POM	= Polyoxymethylene/Polyacetal (Полиоксиметилен/Полиацеталь)	PXX-HC	= PXX self-extinguishing, highly conductive (PXX самозатухающий, высокой проводимости)
POM-CR	= POM cut resistant (POM порезостойкий)	TPC1	= Thermoplastic copolyester (Термопласт сополиэфир)

## Ориентировочная карта материалов

Каждый материал имеет уникальный набор качеств. В нижеприведенной Таблице представлены все материалы Siegling Prolink и их свойства, оцениваемые от 1 (плохо) до 10 (хорошо).


	Тяговая мощность лент	Ударная прочность	Износостойкость	Высокая температура	Низкая температура	Цена	Прямой контакт с пищевыми продуктами	Погружение в воду	Металлодетектируемый	Антистатик	Огнеупорный	Использование в условиях микроволнового излучения
PE	2	8	2	3	9	9	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
PP	4	3	3	7	3	9	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
POM	8	4	7	6	7	7	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
POM-CR	8	6	7	6	7	7	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
PA	8	4	8	8	6	7	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
PA-HT	7	6	9	9	5	6	Да**	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
PE-MD	2	7	2	3	9	6	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
PP-MD	4	2	3	7	3	8	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
POM-MD	7	3	7	6	7	2	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
POM-HC	7	3	7	6	7	4	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет
PXX-HC	4	3	3	7	3	4	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет
TPC1	2	10	10*	5	5	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

\* для применения в абразивных условиях, \*\* Только синий цвет (BL)

## Указания по выбору материала

Условия эксплуатации		Модули лент	Штифты
Общая конвейерная транспортировка	Общий конвейер (> 10 °C / > 50 °F)	PP	PP
	Агрессивные химические вещества (сильные кислоты и т.д.)	PP	PP
	Ударное воздействие и/или низкая температура (<10 °C / <50 °F)	PE	PE
	Высокая нагрузка	POM	PBT
Абразивы	Обвалка и жиловка мяса	POM-CR	PBT
	Мокро, легкая нагрузка (Температура <50°C (122°F))	PP	PBT
	Мокро, тяжелая нагрузка (Температура <50°C (122°F))	POM	PBT
	Сухо	POM	PBT
Повышенная температура	Кипячение и пропаривание до 100 °C (212 °F)	PP	PP
	Сухо, высокая нагрузка до 90 °C (194 °F)	POM	PBT
	Мокро, высокая нагрузка до 90 °C (194 °F)	POM	POM
	Сухо, до 120 °C (248 °F), FDA/EU	PA	PBT
	Сухо, до 155 °C (311 °F), не FDA/EU	PA-HT	PA-HT

## Диапазоны температуры



## Требования HACCP

Новые нормативные требования вынуждают производителей пищевых продуктов применять все более жесткие санитарные стандарты и процедуры очистки.

Традиционные конвейеры и ленты с обработкой продуктов часто не могут соответствовать этим требованиям, тогда как модульные ленты Siegling Prolink разработаны так, чтобы эффективно отвечать стандартам HACCP.

## Декларация о соответствии

### FDA/EC

Модульные ленты Siegling Prolink, сделанные из нижеуказанных материалов, проверены на соответствие нормам FDA 21 CFR, а также (EC) 10/2011 и (EC) 1935/2004 относительно используемых сырьевых материалов и порогов миграции:

	WT	LG	BK	LB	BL	DB	UC	BG	OR
PE	●	●	●	●	●	●	●		●
PP	●	●		●	●	●	●		●
POM	●	●		●	●	●			●
POM-CR	●	●		●	●	●			●
PA		●			●				
PA-HT					●				
PE-MD					●				
PP-MD					●				
POM-MD					●				
PBT				●	●		●		
PLX					●		●		
TPC	●			●			●		
TPE R7			●					●	
TPE R8								●	

### Цвета\*

- BL = Синий
- BG = Бежевый
- BK = Черный
- DB = Темно-серый
- LB = Голубой
- LG = Светло-серый
- OR = Оранжевый
- UC = Неокрашенный
- WT = Белый

\* См. в Таблице стандартные цвета для каждой серии. Большое количество цветов может быть использовано по запросу. Цвета могут отличаться от оригинала вследствие печати, производственного процесса или использованного материала.

### Халяль

Все модульные ленты Siegling POM Prolink сертифицированы на соответствие халяльным нормам IFRC Asia (члена Международного Халяльного Совета).

## Siegling – total belting solutions

Наша команда профессионалов обеспечивает высокие стандарты качества продукции и безупречный сервис. Система контроля качества Forbo Siegling сертифицирована по требованиям ISO 9001.

Забота об окружающей среде является одним из приоритетов компании. Экологичность производства обеспечивается выполнением требований ISO 14001.



### **ForboSieglingService – в любое время, рядом с вами**

В Forbo Siegling Group работает около 2500 человек. Наша продукция выпускается на десяти фабриках, расположенных по всему миру.

Филиалы и представительства, имеющие собственные склады и производственные участки, находятся более чем в 50 странах. Свыше 300 пунктов сервисного обслуживания Forbo Siegling действуют в различных уголках земного шара.

#### **Forbo Siegling Санкт-Петербург и Москва**

Тел.: +7 812 703 40 74  
Факс: +7 812 703 40 75  
siegling.ru@forbo.com

#### **Forbo Siegling Минск**

Тел.: +37529 336 95 12  
Факс: +37517 306 03 43  
forbo@tut.by



MOVEMENT SYSTEMS