

# Certificat

## Revêtements de sol résilients

### MARMOLEUM MODAL / MARMOLEUM MODULAR

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Revêtements de sol résilients » (QB 30) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **FORBO FLOORING U.K**  
**PO Box 1**  
**KIRKCALDY KY12SB**

**Usine** **GB - KIRKCALDY**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Revêtements de sol résilients », pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision d'admission n° 369-002.1\_00/21 du 29 septembre 2023.**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN ISO 24011 - Linoléum uni et décoratif :

Dimension des dalles (mm)	250,0 x 500,0; 500,0 x 500,0 (± 0,13% limité à 0,5 mm)
Dimension des lames (mm)	250,0 x 1000,0 (± 0,13% limité à 0,5 mm)
Épaisseur totale (mm)	2,50 (± 0,15)
Couche de surface	Multi
Masse surfacique totale (g/m <sup>2</sup> )	3000 (± 10%)

Ce certificat comporte 1 page.

**Correspondant :**  
Franck MAZAUD  
Courriel : [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 83 96

**A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :**

Nature du support	Pose lés	Classement			
		U	P	E	C
Chape ciment ou béton	a/c	4	3	1/2	2
Bois ou à base de bois	c/d	4	3	1/2	2

a = joints viés

c = joints soudés à chaud

d = c + étanchéité en rives

Par délégalion  
du Président

Florian RASSE

# Certificate

## Resilient floor coverings

### MARMOLEUM MODAL / MARMOLEUM MODULAR

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system "Resilient floor coverings" (QB 30) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

**The Company** **FORBO FLOORING U.K**  
**PO Box 1**  
**KIRKCALDY KY12SB**

**Plant** **GB - KIRKCALDY**

the right to use the QB mark associated with UPEC classification – "Resilient floor coverings", for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.



**Admission decision n° 369-002.1\_00/21, on September 29<sup>st</sup> 2023.**

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

## CERTIFIED CHARACTERISTICS

≥ As per Standard NF EN 24011 - Plain and decorative linoleum:

Tiles dimensions (mm)	250,0 x 500,0 ; 500,0 x 500,0 (± 0,13% limited to 0,5 mm)
Planks dimensions (mm)	250,0 x 1000,0 (± 0,13% limited to 0,5 mm)
Total thickness (mm)	2,50 (± 0,15)
Surface layer	Multilayer
Total mass per unit area (g/m <sup>2</sup> )	3000 (± 10%)

**This certificate comprises 1 page.**

**Contact:**

Franck MAZAUD  
Email: [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)  
Phone: 01 64 68 83 96

**The following classification UPEC is associated with this QB Certificate:**

Subfloor type	Roll installation	Classification			
		U	P	E	C
Cement or concrete	<b>a/c</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1/2</b>	<b>2</b>
Wood or wooden	<b>c/d</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1/2</b>	<b>2</b>

*a = un-welded joints*

*c = hot welded joints*

*d = c + watertight edges*

For CSTB  
On behalf of the President

Florian RASSE

**CONFORMITE AUX NORMES EUROPEENNES  
CONFORMITY TO EUROPEAN STANDARDS  
KONFORMITÄT MIT EUROPÄISCHEN NORMEN**

**REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS  
RESILIENT FLOOR COVERINGS  
ELASTISCHE BODENBELÄGE**

Annexe au certificat / Annex to certificate / Anlage zum Zertifikat n° 369-002.1\_00/21

Admission / Issue / Erteilung : 29 septembre 2023

Le revêtement MARMOLEUM 2,5 fabriqué par la société FORBO FLOORING U.K dans son usine de KIRKCALDY répond aux spécifications de la norme NF EN ISO 24011 pour la classe 34.

Il bénéficie du droit d'usage de la marque QB - Revêtements de sol résilients, associée à la marque UPEC, sous le certificat n° 369-002.1\_00/21 du 29 septembre 2023.

Les conditions d'attribution de ce certificat permettent d'attester que le classement 34 selon la norme NF EN ISO 24011 ont été vérifiés dans le cadre d'une certification par tierce partie.

Le présent document ne peut être utilisé qu'accompagné du certificat référencé ci-dessus.

*The MARMOLEUM 2,5 floor covering manufactured by FORBO FLOORING U.K at its factory in KIRKCALDY satisfies the specifications of the EN ISO 24011 standard for class 34.*

*This product is authorised to use the QB mark - Revêtements de sol résilients (Resilient Floor Coverings) with the UPEC mark, in accordance with certificate 369-002.1\_00/21 of September 29<sup>th</sup> 2023.*

*In accordance with the conditions of delivery of this certificate, it is certified that classification 34 in conformity with EN ISO 24011 standard have been verified within the framework of certification by a third party.*

*This document can only be used in conjunction with the above mentioned certificate.*

*Der von der Firma FORBO FLOORING U.K France im Werk von KIRKCALDY hergestellte MARMOLEUM 2,5 Bodenbelag entspricht den Spezifikationen der Norm EN ISO 24011 für die Klasse 34.*

*Dieses Produkt ist berechtigt, das Qualitätszeichen QB - Revêtements de sol résilients' (Elastische Bodenbeläge) zu führen, in Verbindung mit dem Zeichen UPEC sowie dem Zertifikat Nr. 369-002.1\_00/21 vom 29 september 2023.*

*Die Bedingungen, unter denen dieses Zertifikat vergeben wird, stellen sicher, dass die Klassifizierung 34 entsprechend der Norm EN ISO 24011 im Rahmen einer Zertifizierung durch eine unabhängige qualifizierte Stelle überprüft wurden.*

*Das vorliegende Dokument kann nur in Verbindung mit dem oben genannten Zertifikat verwendet werden.*