

# Tekniske specifikationer

Eternal opfylder kravene i ISO 10582



|  |                                            |                   |                          |
|--|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|  | Total tykkelse                             | EN-ISO 24346      | 2,0 mm                   |
|  | Slidlag, tykkelse                          | EN-ISO 24340      | 0,7 mm                   |
|  | Kollektionsstørrelse                       |                   | 96                       |
|  | Slitage i offentlige miljøer og erhverv    | EN-ISO 10874      | 34                       |
|  | Slitage i let industri                     | EN-ISO 10874      | 43                       |
|  | Rullebredde                                | EN-ISO 24341      | 2 m                      |
|  | Rullelængde                                | EN-ISO 24341      | ± 25 m                   |
|  | Samlet vægt                                | EN-ISO 23997      | 2,8 kg/m²                |
|  | Dimensionsstabilitet                       | EN-ISO 23999      | < 0,1 %                  |
|  | Indtryksbestandighed                       | EN-ISO 24343-1    | ≤0,05, typisk værdi 0,03 |
|  | Slidstyrke                                 | EN 660-2          | Gruppe T                 |
|  | Bestandighed over for kontorstole med hjul | ISO 4918 / EN 425 | Ja                       |
|  | Farveægted                                 | ISO 105-B02       | ≥ 6                      |
|  | Fleksibilitet                              | EN-ISO 24344      | ø 10 mm                  |
|  | Kemikaliebestandighed                      | EN-ISO 26987      | Meget god                |
|  | Skridsikkerhed                             | DIN 51130         | R10                      |
|  | Elektrisk modstand                         | EN 1081           | R1 > 1·10⁹ Ω             |

Eternal opfylder kravene EN 14041



|  |                         |            |                     |
|--|-------------------------|------------|---------------------|
|  | Brandklassificering     | EN 13501-1 | B <sub>s1</sub> -s1 |
|  | Skridsikkerhed          | EN 13893   | DS - μ ≥ 0,30       |
|  | Antistatiske egenskaber | EN 1815    | ≤ 2 kV              |
|  | Varmeledningsevne       | EN 12524   | 0,25 W/m·K          |

Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.  
Alle Forbo Flooring Systems' fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.  
For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og trediepartscertificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside [www.forbo-flooring.dk](http://www.forbo-flooring.dk)



Forbo Flooring A/S  
Produktionsvej 14  
2600 Glostrup  
Tlf: 44 92 85 00  
Fax: 44 92 85 20  
E-mail: [info.denmark@forbo.com](mailto:info.denmark@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.dk](http://www.forbo-flooring.dk)



creating better environments