Especificaciones técnicas

Flotex en rollo cumple los requisitos de la norma EN 1307

		Flotex naturals
Espesor total	ISO 1765	4.3 mm
Uso comercial	EN-ISO 10874	Clase 33
Ancho del rollo		2.0 m
Roll length		± 30 m
Longitud del rollo	ISO 8543	1800 g/m^2
Composición fibra		100% poliamida 6,6
Estabilidad dimensional	ISO 2551	< 0.2%
Resistencia a la abrasión	EN 1307 anexo F	>1000 ciclos
Estanqueidad al agua	EN 1307 anexo G	Pasa
Silla de ruedas uso continuo	ISO 4918	r ≥ 2.4
Solidez del color a la luz	EN-ISO 105-B02	≥ 5
Resistencia al deslizamiento	BS 7976-2 (UK SRG péndulo)	Seco - bajo riesgo de deslizamiento Mojado - bajo riesgo de deslizamiento
Emisiones aire interior: TVOC a los 28 días	EN 16516	≤ 0,1 mg/m^3
Reducción del impacto acústico	EN-ISO 717-2	ΔL_w ≥ 21 dB
Absorción acústica	ISO 354	a_w = 0.10 (H)
Creating better environments		
Electricidad renovable		Flotex se fabrica utilizando 100% electricidad de fuentes renovables.
Contenido reciclado		Flotex rollo contiene hasta un 20% de contenido reciclado en peso.
Calidad del aire interior		Flotex está aprobado por Allergy UK. Los productos Flotex se someten a pruebas de emisiones de aire interior de acuerdo con EN 16516 después de 3 y 28 días. Flotex en rollo tiene emisiones ultrabajas.
SKA		Flotex cumple los criterios de clasificación SKA M12 para pavimentos blandos en oficinas, comercios y centros de enseñanza superior.
LCA		La evaluación del ciclo de vida es la base para garantizar el menor impacto ambiental.
Flotex naturals cumple los requisitos de la norma EN 14041:2004		EN14041:2004 CE 1200301-DoP-107
Reacción al fuego	EN 13501	B_{fl}-s1, L ,CS
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30
Tensión corporal	ISO 6356	< 2kV
Conductividad térmica	EN 12667	0.048 m^2 K/W

Nuestro adhesivo recomendado para Flotex en rollo es 640 Eurostar Special. Contacte con el servicio de atención al cliente

CERTIFIED ISO 9001

Todas las organizaciones de ventas y fábricas de Forbo Flooring Systems cuentan con sistemas de gestión de calidad certificados de acuerdo con la norma ISO 9001. Todas las operaciones de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificados de acuerdo con la norma ISO 14001. El Análisis del Ciclo de Vida (LCA) de los productos de Forbo Flooring Systems se documenta en Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) individuales disponibles en todas nuestras webs.