
























Technische specificaties

Marmoleum Modular voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011

	Marmoleum Modular lines, shade, marbled en colour	Marmoleum Modular textura en slate
 Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
 Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23
 Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34
 Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43
 Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm
 Rechtheid en haaksheid	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm
 Indrukbestendigheid <i>Typische waarde</i>	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm ~ 0,05
 Geschikt voor bureaustoelen	EN 425 / ISO 4918	Ja
 Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
 Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
 Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
 Slipweerstand	DIN 51130	R9 R10
 Contactgeluidreductie (ΔLw)	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
 Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.
 Creating better environments		
 Hernieuwbare energie		Marmoleum wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.
 Natuurlijke grondstoffen		Marmoleum bevat PEFC-gecertificeerd houtmeel.
 Gerecycled materiaal		Marmoleum bevat een groot aandeel gerecycled materiaal.
 Geschikt voor vloerverwarming		Ja
		EN 14041 CE 0100203-DoP-306
	Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041	
 Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
 Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0,30
 Statische electriciteit	EN 1815	< 2 kV
 Warmteweerstand	EN 12524	0,014 m ² .K/W



De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.