


| | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Identification unique | Chaque emballage possède un numéro de lot unique permettant de remonter au cahier des charges établi pour cet adhésif. | |
| 2. Désignation | Forbo Eurocol 307 WallDesign Pâte de finition prête à l'emploi à base de dispersion pour créer des murs d'aspect béton. | |
| 3. Application | Pour obtenir un aspect béton décoratif sur les murs intérieurs en plusieurs couches minces. Convient uniquement pour une utilisation en intérieur. | |
| 4. Nom et adresse de contact fabricant | <i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i> <i>Industrieweg 1-2</i> <i>NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas</i> <i>Tél. +31 75 6271600</i> <i>Courriel : info.eurocol@forbo.com</i> | |
| 5. Nom et adresse de contact autorisé | Non applicable | |
| 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances | 4 | |
| 7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée | La procédure telle que spécifiée dans le tableau ZA. 3.2. ont été effectués pour évaluer la conformité. | |
| 8. Évaluation technique Européenne | Non applicable | |
| 9. Performance déclarée | Conformément à la norme NEN-EN 15824:2017 ; Enduit de finition à base de dispersion pour usage intérieur. | |
| Caractéristiques essentielles | Performance | Méthode d'essai |
| Force d'adhérence initiale | > 0,3 MPa | EN 1542 |
| Absorption d'eau | DPN | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | DPN | |
| Comportement du matériau en cas d'incendie | Classe B-s2 d0 | CWFT; EU 2017/1228 |
| Composants dangereux libérés | voir FDS | |
| Cette déclaration de performance a été établie conformément à l'annexe ZA de la norme NEN-EN 15824:2017. | | |
| 10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4. | | |
| | Wormerveer, 28-09-2021 signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D  | |