

coral[®] grip

Technische specificaties

		Coral Grip HD (61xx)		Coral Grip MD (69xx)	
	Totale dikte	ISO 1765	Met rug: circa 17 mm Open structuur: circa 16mm	Met rug: circa 12 mm Open structuur: circa 11mm	
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy	33, commercial heavy	
	Kleuren		6	6	
	Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		Rollen open 122cm, Met rug 127 cm	Rollen open 122cm, Met rug 127 cm	Matten 60 x 90 cm
			Matten alleen met open structuur		Matten alleen met open structuur
			Rollengte circa 10m	Rollengte Circa 15m	
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom				
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Nee	Nee	
	Kleurechtheden:				
	Licht	EN ISO 105/B02	7	7-8	
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5	4-5	
	Water	EN ISO 105/E01	5	5	
	Zout water	EN ISO 105/E02	5	5	
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5	5	
	Shampoo	BS 1006	5	5	
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5	4-5	
	Fabricagemethode/type		Non Woven schraapmat met relief dessin	Non Woven schraapmat met relief dessin	
	Dessin/kleuren		driedimensionaal gebonden monofilamenten	driedimensionaal gebonden monofilamente	
	Poolmateriaal		100% vinyl Pigment gekleurd	100% vinyl Solution dyed	
	Tuftdrager				
	Ruguitvoering		Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug	Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Met rug: Circa 8200 gram/m ² Open structuur: Circa 5500 gram/m ²	Met rug: Circa 6500 gram/m ² Open structuur: Circa 3500 gram/m ²	
	Poolinzetgewicht	ISO 8543			
	Pool dikte	ISO 1766			
	Pool dichtheid	ISO 8543			
	Aantal noppen per	ISO 1763			
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee	Nee	
	Comfort klasse	EN 1307			
	Significante anti-slip eigenschappen		μ0,78	μ0,82	

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en karpetten



	Brandgedrag	EN 13501-1	Met rug: B _{fl} -s1	Met rug: B _{fl} -s1
	Anti-slip	EN 13893		
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302		