















coral[®] logo

Technische specificaties

Coral Logo (43xx)												
	Totale dikte ISO 1765	circa 8 mm										
	Gebruiksklassificatie EN1307	33, commercial heavy										
	Kleuren	Elke kleur mogelijk										
	Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard afmetingen (met randen)</th> <th>Speciale afmetingen (zonder randen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 x 90</td> <td>elke breedte, elke lengte tot 200cm breed</td> </tr> <tr> <td>105 x 155, 105 x 300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>155 x 205, 155 x 300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>205 x 205, 205 x 300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Standard afmetingen (met randen)	Speciale afmetingen (zonder randen)	55 x 90	elke breedte, elke lengte tot 200cm breed	105 x 155, 105 x 300		155 x 205, 155 x 300		205 x 205, 205 x 300	
Standard afmetingen (met randen)	Speciale afmetingen (zonder randen)											
55 x 90	elke breedte, elke lengte tot 200cm breed											
105 x 155, 105 x 300												
155 x 205, 155 x 300												
205 x 205, 205 x 300												
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom											
	Bureauroelstoelgeschiktheid EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=2,5										
Kleurechtheden:												
	Licht EN ISO 105/B02	7										
	Wrijven EN ISO 105/X12	4-5										
	Water EN ISO 105/E01	4-5										
	Zout water EN ISO 105/E02											
	Watervlekken EN 1307 annex G	5										
	Shampoo BS 1006											
	Organische oplosmiddelen EN ISO 105/X05											
	Fabricagemethode/type	Getuft, 5/32" gesneden pool										
	Dessin/kleuren	Hi-Definition op maat geprint										
	Poolmateriaal	100% polyamide-BCF										
	Tuftdrager	Non-woven polyester										
	Ruguitvoering	EVERFORT® vinyl										
	Totaal gewicht ISO 8543	Circa 4000 gram/m ²										
	Poolinzetgewicht ISO 8543	Circa 1200 gram/m ²										
	Pool dikte ISO 1766	Circa 5 mm										
	Pool dichtheid ISO 8543	0,186 gram/cm ³										
	Aantal noppen per ISO 1763	Circa 91500/m ²										
	Trappengeschiktheid EN 1963	Nee										
	Comfort klasse EN 1307	LC3										
	Significante anti-slip eigenschappen											
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en tapijten												
	Brandgedrag EN 13501-1	B _{fl} -s1										
	Anti-slip EN 13893	DS										
	Statische oplading ISO 6356											
	Warmte-doorlaatweerstand ISO 8302											

