



FLOORING SYSTEMS

# mop on restorer

## DESCRIPCIÓN

Este producto es un complemento ideal para cualquier programa de cuidado de pisos ambientalmente preferibles. Se reúne la necesidad actual de un producto que no contiene zinc u otros metales pesados que pueden ser perjudiciales para los sistemas de tratamiento de aguas residuales. El uso regular de este producto mantenga los pisos que parece grande. Una mezcla especial patentada de polímeros acrílicos y agentes tensioactivos se adhiere a la superficie del suelo para crear una superficie anti-deslizante, al tiempo que reduce el impacto negativo que los productos convencionales de cuidado del suelo tienen sobre nuestro medio ambiente. El uso de este producto en un lavador automático es muy recomendable, y es la manera más productiva para mantener sus pisos.

## INSTRUCCIONES

Quite la suciedad superficial del suelo por barrer el exceso de suciedad y el polvo y la suciedad con un limpiador de pH neutro calidad para eliminar la suciedad y los aceites. Diluir 1 parte de Forbo Mop sobre Restaurador a 8 partes de agua del grifo sin calefacción y aplique una capa uniforme utilizando un paño limpio de microfibra aplicador o trapeador limpio. Deje que el restaurador se seque completamente. Cuando se seca, la superficie tendrá un aspecto brumoso. Buff o pulir a restaurar el brillo original de la meta.

## PRECAUCIÓN

Irritante ocular. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN piel por contacto prolongado o repetido. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Use calzado de seguridad cuando se aplica al suelo. Evite respirar los vapores. Use en áreas bien ventiladas en todo momento. Los suelos son resbaladiza cuando está mojada, mantenga todas las personas no autorizadas. No se debe ingerir. Use guantes de goma cuando maneje. Lávese bien con agua y jabón después de manipular. Mantener fuera del alcance de los niños.

## PRIMEROS AUXILIOS

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con agua seguido de un lavado con jabón suave y agua. Quítense la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Busque atención médica si se desarrolla irritación.

**INHALACIÓN:** Traslade al aire libre. Busque atención médica si los síntomas persisten.

**INGESTIÓN:** Llame al médico inmediatamente.

**ELIMINACIÓN:** Deseche el producto (concentrado o diluido) por cualquier procedimiento, de conformidad con las leyes locales, estatales y federales. El mejor método es reciclar o reutilizar para el propósito previsto.

La Disposición: Desechese del Producto (el Concentrado o diluido) POR any method de acuerdo con local, el Estado y las Leyes federales. Mejor Método es de reciclar o volver a emplear el párrafo Propósito Destinado.

**ELIMINACIÓN DEL ENVASE:** Enjuague tres veces (o equivalente). Luego ofrezca el envase para su reciclado, o si no está disponible, perforo y elimine en un vertedero sanitario.

La Disposición del CONTENEDOR: Triplíquese el ACLARADO (o el Equivalente). 'Entonces' contenedor de Oferta párrafo reciclar, o si no disponible, rompe y deshace de en sí sin vertedero sanitario.

## CONTIENE

Zinc libre de acrilato de dispersión de copolímero (N / A), modificado propileno (25722-45-6), Acrílico Copolímero de Etileno Acido (9010 - 77-9), Alcohol etoxilado (34398-01-1), dipropilenglicol metil éter de glicol ( 34590-94-8), Fragancia (N / A), Agua (7732-18-5).

## PRECAUCION

AL usuario: Si USTED no INGLES lee, no sirve this product Hasta Que La Haya Sido Etiqueta-le explicada ampliamente.

(AL USUARIO: Si usted no puede leer Inglés, no utilice este producto hasta que la etiqueta ha sido plenamente explicado).

Para obtener información adicional, Directrices de Forbo cuidado de los pisos están disponibles para su descarga en [www.forboflooringna.com](http://www.forboflooringna.com), o póngase en contacto con Forbo Servicios Técnicos 800 842 7839.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

<b>Non-volatile Solids:</b>	10.0 ± 0.5%
<b>Color:</b>	Milky emulsion
<b>Odor:</b>	Low
<b>pH:</b>	8.4 – 9.0
<b>Dry/Recoat Time:</b>	45 minutes min.
<b>Slip Resistance:</b>	0.5 min. by ASTM-D2047
<b>Durability:</b>	Excellent
<b>Buffability:</b>	Spray buffing or high speed burnishing
<b>Detergent Resistance:</b>	Excellent
<b>VOC Content:</b>	0.18 lbs./gal.
<b>Storage/Stability:</b>	1 year
<b>Weight Per Gallon:</b>	8.40 lbs./gal.
<b>Freeze/Thaw Stability:</b>	Keep from freezing