










Technische specificaties Bulletin Board

	Totale dikte	EN-ISO 24346	6.0 mm ± 0.25 mm
	Rolbreedte	EN-ISO 24341	1.22 m (3 kleuren in 1.83 m)
	Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Totaalgewicht	EN-ISO 23997	4.7 kg/m ² ± 10%
	Buigbaarheid	EN-ISO 24344	Ø 50 mm, volgens methode A
	Geluidsabsorptiecoëfficiënt	EN-ISO 354	α_w 0.1 (typical)
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0.10 W/m-K
	Zelfherstellende eigenschappen	LH000420	ja
	Bacteriostatische eigenschappen	EN-ISO 22196	Linoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Anti-statisch		ja
	Glans		Alleen verkrijgbaar in matte kleuren. Reflectie door zonlicht of kunstlicht wordt beperkt.
	Natuurlijke grondstoffen		91%
	Gerecycled materiaal		43%

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.

