

coral[®] logo

Coral Logo (43xx)

	Totale dikte	ISO 1765	circa 8 mm	
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy	
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34	
	Kleuren		Elke kleur mogelijk	
	Afmetingen (afmetingen zijn circa)		Standard afmetingen (met randen)	Speciale afmetingen (zonder randen)
	Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		55 x 90	elke breedte, elke lengte tot 200cm breed
	Rollen met FR-rug hebben geen stootranden		105 x 155, 105 x 300	
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		155 x 205, 155 x 300	
			205 x 205, 205 x 300	
	Bureaurolstoelgeschiktheid	EN 985	Bureaurolstoelgeschiktheid r=2,5	
	Kleurechtheden:			
	Licht	EN ISO 105/B02	7	
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5	
	Water	EN ISO 105/E01	4-5	
	Zout water	EN ISO 105/E02		
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5	
	Shampoo	BS 1006		
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05		
	Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool	
	Dessin/kleuren		Hi-Definition op maat geprint	
	Poolmateriaal		100% polyamide-BCF	
	Tuftdrager		Non-woven polyester	
	Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 4000 gram/m²	
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 1200 gram/m²	
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 5 mm	
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,186 gram/cm³	
	Aantal noppen	ISO 1763	Circa 91500/m²	
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee	
	Comfort klasse	EN 1307	LC3	
	Significante anti-slip eigenschappen			
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041				
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{FL} -s1	
	Anti-slip	EN 13893	DS	
	Statische oplading	ISO 6356		
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302		



CE
EN 14041

