

# Flotex

Flotex voldoet aan de eisen van EN 1307

|                                                                                     |                                        | Flotex banen                                                                                                       | Flotex tegels                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Totale dikte                           | ISO 1765<br>4,3 mm                                                                                                 | 5,3 mm                                                                                                               |
|    | Commercieel gebruik                    | EN 685<br>Klasse 33 zwaar                                                                                          | Klasse 33 zwaar                                                                                                      |
|    | Rollbreedte                            | 2,0 m                                                                                                              | -                                                                                                                    |
|    | Rollengte                              | 30 m                                                                                                               | -                                                                                                                    |
|                                                                                     | Afmetingen tegel                       | -                                                                                                                  | 50 x 50 cm                                                                                                           |
|                                                                                     | Aantal tegels per doos                 | -                                                                                                                  | 12 (3m <sup>2</sup> )                                                                                                |
|    | Totaal gewicht                         | ISO 8543<br>1,8 kg/m <sup>2</sup>                                                                                  | 4,5 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                |
|    | Dimensiestabiliteit                    | ISO 2551 / EN 986<br>< 0,2 %                                                                                       | < 0,2 %                                                                                                              |
|    | Slijtweerstand                         | EN 1307 annex F<br>>1000 toeren                                                                                    | >1000 toeren                                                                                                         |
|    | Geschikt voor bureaustoelen            | EN 985<br>$r \geq 2,4$ Continu gebruik                                                                             | $r \geq 2,4$ Continu gebruik                                                                                         |
|    | Kleurechtheid                          | EN-ISO 105-B02<br>$\geq 6$                                                                                         | $\geq 6$                                                                                                             |
|    | Slipweerstand                          | UK SRG pendulum<br>Droog - zeer laag slipgevaar<br>Nat - laag slipgevaar                                           | Droog - zeer laag slipgevaar<br>Nat - laag slipgevaar                                                                |
|    | Contactgeluidreductie ( $\Delta L_w$ ) | EN-ISO 717-2<br>Contactgeluid reductie $\Delta L_w = 20$ dB                                                        | Contactgeluid reductie $\Delta L_w = 19$ dB                                                                          |
|    |                                        | ISO 354<br>Geluidsabsorptie = 0,10                                                                                 | Geluidsabsorptie = 0,10                                                                                              |
|   | Waterdichtheid                         | EN 1307 annex G<br>Ja                                                                                              | Ja                                                                                                                   |
| Flotex voldoet aan de eisen van EN 14041                                            |                                        | EN 14041<br><br>1200101-DoP-306 | EN 14041<br><br>1200201-DoP-306 |
|  | Brandgedrag                            | EN 13501<br>$B_{fl-s1}$                                                                                            | $B_{fl-s1}$                                                                                                          |
|  | Slipweerstand                          | EN 13893<br>$DS: \geq 0,30$                                                                                        | $DS: \geq 0,30$                                                                                                      |
|  | Statische elektriciteit                | ISO 6356<br>< 2 kV                                                                                                 | < 2 kV                                                                                                               |
|  | Warmteweerstand                        | ISO 8302<br>0,048 m <sup>2</sup> K/W                                                                               | 0,040 m <sup>2</sup> K/W                                                                                             |



De antibacteriële Sanitized behandeling van de Flotex rug garandeert een continue bescherming tegen bacteriën. De antibacteriële prestaties blijven behouden, zelfs na jaren nat reinigen en stofzuigen. Het bedwingt de groei van de huismijtpopulatie. Flotex is dus een zeer goede keuze voor mensen met een allergie. Bij dagelijks stofzuigen worden tweemaal zoveel allergenen verwijderd als bij conventioneel tapijt. Daarom mag Flotex het keurmerk voeren van de Britse Allergy Foundation.

Forbo Flooring  
't Hofveld 4  
1702 Groot-Bijgaarden  
Tel: +32 2 464 10 10  
Fax: +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be

