

Forbo Floor Care - Tessera

Conseils de nettoyage et d'entretien Forbo Flooring :

Les dalles de tapis Tessera sont fabriquées en fibres de polyamide (nylon) pour offrir une durabilité et un maintien de l'aspect d'origine dans les environnements commerciaux les plus fréquentés. Le respect des présentes directives vous permettra de garantir un maintien de l'aspect d'origine de ces produits. Les produits Tessera peuvent être entretenus en suivant les méthodes standard de nettoyage des tapis.

Nettoyage initial avant utilisation

Retirez l'ensemble des salissures superficielles, des débris, du sable et des graviers en aspirant à l'aide d'un aspirateur droit muni d'une brosse rotative mécanique. Détachez si nécessaire.

Nettoyage régulier

La fréquence de la méthode de nettoyage régulier dépend de la densité du trafic, des degrés d'encrassement et de l'aspect souhaité.

- Aspirez à l'aide d'un aspirateur droit muni d'une brosse rotative mécanique. Effectuez plusieurs passages avec l'aspirateur pour vous assurer de retirer toutes les particules de saleté. L'aspiration doit être effectuée rapidement vers l'avant et lentement vers l'arrière.
- Détachez si nécessaire.

Entretien périodique

Il faut procéder aux travaux d'entretien suivants pour maintenir si nécessaire un niveau d'aspect satisfaisant.

- Aspirez en profondeur pour retirer les débris de surface non adhérents.
- Détachez si nécessaire.

Les méthodes de nettoyage des tapis suivantes peuvent être utilisées pour retirer les saletés résiduelles qui ne peuvent être éliminées par aspiration :

- Fusion sèche (recommandée)
- Extraction par pulvérisation d'eau chaude

Veillez noter :

- Dans le cas de la fusion sèche, veuillez attendre un minimum de 30 minutes avant utilisation.
- Dans le cas de l'extraction par pulvérisation d'eau chaude, veuillez attendre un minimum de 24 heures avant utilisation.

Détachage

- Utilisez un chiffon blanc propre et sec, appliquez-y un spray détachant au pH neutre et frottez la tache de l'extérieur vers le centre. Si la tache persiste, répétez au besoin l'opération. Rincez abondamment à l'eau claire et laissez le revêtement de sol sécher avant utilisation.

N'utilisez pas d'agents de blanchiment car ceux-ci peuvent endommager le produit et altérer la couleur.



Conseils pour un entretien efficace des revêtements de sol

Conseils généraux

Protéger les revêtements de sol récemment posés.

Tous les revêtements de sol récemment posés doivent être couverts et protégés contre toutes les autres opérations pendant le contrat par une couche de protection antitaches.

Investissez dans une zone de propreté efficace pour chaque accès.

Jusqu'à 80 % des saletés qui pénètrent dans un bâtiment sont dues au trafic piétonnier. Des tapis de propreté d'une taille (idéalement plus de 6 mc) et d'une qualité appropriées doivent être utilisés. Les tapis de propreté Coral de Forbo ont indépendamment prouvé leur efficacité pour éliminer et retenir jusqu'à 94 % de l'ensemble des saletés et de l'humidité qui pénètrent dans un bâtiment par le trafic piétonnier, tout en réduisant les coûts d'entretien et en maximisant le maintien de l'aspect d'origine des produits de sol adjacents ainsi qu'en diminuant le risque de glissement. Comme pour tout système d'élimination de saletés, tous les tapis de propreté doivent être régulièrement nettoyés pour enlever les saletés qui s'y sont accumulées.

Conseils :

- Veillez à éliminer les premières saletés des chaussures à l'extérieur du bâtiment, devant l'entrée, en utilisant lepaillason Coral grip.
- Attention à la longueur des tapis de propreté souples Coral dans l'entrée. De préférence 6 mètres.
- Nettoyez les tapis régulièrement.

Nettoyage

- Un nettoyage régulier est plus bénéfique et rentable qu'un nettoyage en profondeur occasionnel.
- Utilisez les produits de nettoyage recommandés. Des produits de nettoyage et des équipements de haute qualité assurent un entretien efficace et ne représentent qu'une petite partie des coûts d'entretien.
- Respectez toujours les instructions du fabricant des produits de nettoyage.
- Respectez toujours le guide de santé et de sécurité fourni.

Utilisation de produits chimiques pour l'entretien des revêtements de sol

L'utilisation de produits détergents chimiques à pH élevé peut entraîner une détérioration et/ou une décoloration. Une utilisation excessive de produits détergents chimiques ou un rinçage inadéquat de ceux-ci peuvent nuire aux performances du revêtement de sol.

Foire aux questions

À quelle fréquence dois-je nettoyer mon revêtement de sol ?

La fréquence optimale de nettoyage et d'entretien est déterminée par l'utilisation du revêtement de sol. Quand vous établissez un calendrier de nettoyage et d'entretien, une bonne pratique consiste à évaluer en premier lieu la situation du revêtement de sol : p. ex. se situe-t-il à proximité d'une entrée du bâtiment ou à un étage supérieur ? Collectera-t-il des saletés sèches ou humides ? À quel niveau de trafic sera-t-il soumis ? Rappelez-vous que les couleurs claires peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent.

Comment puis-je éliminer les taches ?

Éliminez les taches dès que vous les constatez. La majorité des taches peut être éliminée en toute sécurité en suivant le conseil de détachage mentionné ci-dessus. N'utilisez PAS d'agents de blanchiment, des solvants corrosifs ou à pH élevé car ceux-ci peuvent être dangereux tant pour l'homme que pour votre revêtement de sol.

| Problème : | Essayez : |
|----------------------|--|
| Chewing-gum | Utilisez un produit anti-chewing-gum à base de gel de marque déposée. |
| La tache est revenue | Cela peut être dû à des résidus de détergent ou à un rinçage incomplet après le nettoyage. |

En cas de doute, testez les produits de nettoyage sur un échantillon ou dans une zone peu visible.

Produits d'entretien des revêtements de sol recommandés

Seuls les détergents pour tapis au pH neutre, non moussants et adaptés aux fibres en nylon doivent être utilisés

D'autres produits d'entretien des revêtements de sol peuvent être utilisés sur les revêtements de sol Tessera de Forbo. Si d'autres produits doivent être utilisés, veuillez consulter votre fournisseur habituel pour de plus amples informations et conseils.

Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

