



















Showtime & Flotex

voldoen aan de eisen van EN 1307

| | | Showtime nuance | Showtime experience | Flotex banen | |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|
|  | Totale dikte | ISO 1765 | 3.8 mm | 3.8 mm | 4.3 mm |
|  | Dikte slijtlaag | | 1.3 mm | 1.3 mm | - |
|  | Huishoudelijk gebruik | EN 1470 | Klasse 23 | Klasse 23 | - |
|  | Commercieel gebruik | EN 1470 | Klasse 32 | Klasse 32 | Klasse 33, zwaar |
|  | Rollbreedte | EN-ISO 24341 / CEN/TS 14159 | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m |
|  | Rollengte | EN-ISO 24341 / CEN/TS 14159 | 40 m | 40 m | 30 m |
| | Installatiemethode | NF 262 | rollen leggen in dezelfde richting | rollen leggen in dezelfde richting | rollen leggen in dezelfde richting |
| | Vezelsamenstelling van de slijtlaag | | 100% polyamide | 100% polyamide | 100% polyamide |
| | Rug | | 100% gerecycleerd polyester | 100% gerecycleerd polyester | - |
| | Constructie | | Volledig geïmpregneerd | Volledig geïmpregneerd | - |
|  | Totaal gewicht | ISO 8543 | 800 g/m ² | 800 g/m ² | 1800 g/m ² |
|  | Dimensiestabiliteit | ISO 2551 / EN 986 | - | - | < 0.2% |
|  | Contactgeluidreductie | EN ISO 140-8 / EN ISO 717-2 | 19 dB | 19 dB | 20 dB |
|  | Geluidsdemping | EN ISO 354 / EN ISO 11654 | a _w = 0,15 (H) | a _w = 0,15 (H) | a _w = 0,10 (H) |
|  | Geschikt voor bureaustoelen | ISO 4918/ EN 425 | Ja | Ja | Ja |
|  | Kleurechtheid | EN-ISO 105-B02 | - | - | Methode 3: blauwschaal minimaal 6. |
|  | Emissies in de binnenlucht: TVOC* op 28 dagen | EN ISO 16000 (ISO 10580) | < 100 µg/m ³ < 1000 g/m ³ | < 100 µg/m ³ < 1000 g/m ³ | < 100 µg/m ³ < 1000 g/m ³ |
| | GuT label | | Nr FF9E87F9 | Nr FF9E87F9 | - |
| | REACH - Europese reglementering (Regulation, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals) | 1907/2006/CE | Conform ⁽¹⁾ | Conform ⁽¹⁾ | Conform ⁽¹⁾ |
| | Waterdichtheid | EN 1307 annex G | - | - | Ja |

Flotex banen en Showtime voldoen aan de eisen van EN 14041

| | | | | | |
|---|-------------------------|------------|---|---|---|
|  | Productcode | EN 14041 | 0300550-DoP-312 | 0300550-DoP-312 | 1200101-DoP-512 |
|  | Brandgedrag | EN 13501-1 | C _n -s1 ⁽²⁾ | C _n -s1 ⁽²⁾ | B _n -s1 |
|  | Slijpweerstand | EN 13893 | DS-µ ≥ 0,30 | DS-µ ≥ 0,30 | DS-µ ≥ 0,30 |
|  | Statische elektriciteit | EN 1815 | ≤ 2 kV, Antistatisch | ≤ 2 kV, Antistatisch | ≤ 2 kV, Antistatisch |
|  | Warmteweerstand | EN 12524 | 0,06 W/(m.K), geschikt voor gebruik met vloerverwarming | 0,06 W/(m.K), geschikt voor gebruik met vloerverwarming | 0,17 W/(m.K), geschikt voor gebruik met vloerverwarming |

⁽¹⁾ Bevatten geen stoffen van de kandidaatslijst (heel zorgwekkende stoffen) die ECHA heeft gepubliceerd in het kader van de REACH-regelgeving.

⁽²⁾ Wanneer op een houten ondervloer gelegd. Behaalt A₁ of A₂, wanneer op beton gelegd.

* TVOC: Totaal vluchtige organische stoffen: hoeveelheid uitgestoten in de binnenlucht.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Forbo Flooring N.V.

't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
België
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Volg ons op



creating better environments



FLOORING SYSTEMS