

Kolleksjonsoversikt

Type	Design nummer	Farge navn	Tykkelse 2.0mm	Tykkelse 2.5mm	Tykkelse 3.2mm	Tykkelse 4.0mm	Decibel 17dB -3.5mm	Acoustic 14dB - 4mm	Ohmex	Tilgjengelig i flis	Authentic garantert til 2020	Sveisetråd ensfarget	Sveisetråd flerfarget	LRV value	NCS-kode
Real	2499	sand		●								●	●	56%	1510-Y20R
Real	2621	dove grey	●	●			●			●		●	●	36%	3005-G50Y
Real	2629	eiger		●						●		●	●	19%	6005-G80Y
Real	2707	barley		●			●			●		●	●	49%	1515-Y30R
Real	2713	calico	●	●						●		●	●	53%	2010-Y20R
Real	2767	rust		●						●		●	●	19%	4040-Y50R
Real	2939	black	●	●						●		●	●	5%	9000-N
Real	3030	blue	●	●			●			●		●	●	12%	5030-R90B
Real	3032	mist grey	●	●	●			●	●	●		●	●	42%	3005-G80Y
Real	3038	Caribbean	●	●	●			●	●	●		●	●	55%	1515-Y20R
Real	3048	graphite	●	●	●		●	●	●	●		●	●	14%	7502-Y
Real	3053	dove blue	●	●			●			●		●	●	27%	4005-B80G
Real	3055	fresco blue	●	●	●	●		●	●	●		●	●	23%	4020-B
Real	3075	shell	●	●	●		●	●		●		●	●	44%	2020-Y20R
Real	3077	tan pink	●	●						●		●	●	47%	2020-Y30R
Real	3120	rosato		●			●			●		●	●	51%	2010-Y20R
Real	3123	arabesque	●	●						●		●	●	23%	5000-N
Real	3125	golden sunset	●	●			●			●		●	●	38%	1070-Y20R
Real	3126	Kyoto	●	●			●			●		●	●	18%	2570-Y60R
Real	3127	Bleeckerstreet	●	●			●			●		●	●	9%	2570-R
Real	3131	scarlet	●	●						●		●	●	13%	1580-Y90R
Real	3136	concrete	●	●						●		●	●	47%	3005-G80Y
Real	3137	slate grey	●	●						●		●	●	16%	6502-Y
Real	3139	lava	●	●			●			●		●	●	9%	8000-N
Real	3141	Himalaya	●	●						●		●	●	40%	3020-Y10R
Real	3146	serene grey	●	●	●					●		●	●	27%	4502-Y
Real	3173	Van Gogh	●	●						●		●	●	46%	2030-Y20R
Real	3174	Sahara	●	●						●		●	●	29%	3040-Y30R
Real	3203	henna	●	●			●			●		●	●	11%	5040-Y80R
Real	3205	lapis lazuli		●						●		●	●	12%	4050-R90B
Real	3216	moraine		●						●		●	●	34%	4005-G80Y
Real	3218	deep ocean		●						●		●	●	6%	7020-R80B
Real	3219	spa		●						●		●	●	32%	3020-B30G
Real	3221	hyacinth	●	●			●			●		●	●	17%	4030-R70B
Real	3224	chartreuse	●	●			●			●		●	●	38%	2050-G60Y
Real	3225	dandelion		●						●		●	●	46%	2050-Y10R
Real	3226	marigold		●						●		●	●	31%	2060-Y30Y
Real	3232	horse roan		●						●		●	●	40%	3010-Y20R
Real	3233	shitake	●	●						●		●	●	23%	4020-Y30R
Real	3234	forest ground	●	●						●		●	●	33%	4010-Y10R
Real	3236	dark bistre	●	●						●		●	●	7%	8502-Y
Real	3238	laguna	●	●			●			●		●	●	30%	2040-B10G
Real	3239	olive green		●						●		●	●	19%	5030-G90Y
Real	3240	willow	●	●						●		●	●	28%	4020-G50Y
Real	3241	orange sorbet		●						●		●	●	31%	1060-Y50R
Real	3242	adriatica	●	●						●		●	●	9%	5540-B10G
Real	3243	stucco rosso		●						●		●	●	23%	2050-Y70R
Real	3244	purple	●	●						●		●	●	8%	7020-R50B
Real	3245	summer pudding		●			●			●		●	●	12%	4040-R30B
Real	3246	shrike		●			●			●		●	●	21%	6005-Y20R
Real	3247	green		●			●			●		●	●	23%	4050-G50Y
Real	3248	mammoth		●			●			●		●	●	7%	8005-Y80R
Real	3249	marly grounds	●	●						●		●	●	40%	3010-Y
Real	3250	loam groove	●	●						●		●	●	38%	3020-Y10R
Real	3251	lemon zest		●						●		●	●	52%	1050-Y10R
Real	3252	sparrow	●	●						●		●	●	29%	4010-Y10R
Real	3254	clay	●	●						●		●	●	17%	6010-Y30R
Real	3255	pine forest		●						●		●	●	17%	6020-G50Y

Marbled






















Type	Design nummer	Farge navn	Tykkelse 2.0mm	Tykkelse 2.5mm	Tykkelse 3.2mm	Tykkelse 4.0mm	Decibel 17dB - 3.5mm	Acoustic 14dB - 4mm	Ohmex	Tilgjengelig i flis	Authentic garantert til 2020	Sveisetråd ensfarget	Sveisetråd flerfarget	LRV value	NCS-kode
Real	3257	edelweiss		●								●	●	58%	2005-G80Y
Fresco	3825	African desert	●	●	●							●	●	26%	2050-Y50R
Fresco	3828	blue heaven	●	●								●	●	34%	3020-B10G
Fresco	3846	natural corn	●	●								●	●	56%	1030-Y10R
Fresco	3847	golden saffron	●	●								●	●	41%	2040-Y30R
Fresco	3858	Barbados	●	●								●	●	65%	1510-Y10R
Fresco	3860	silver shadow	●	●								●	●	48%	2005-G70Y
Fresco	3861	Arabian pearl	●	●								●	●	50%	2010-Y20R
Fresco	3866	eternity	●	●	●							●	●	21%	5502-G
Fresco	3870	red copper		●								●	●	18%	3050-Y60R
Fresco	3871	silver birch	●	●								●	●	41%	3010-Y10R
Fresco	3872	volcanic ash	●	●			●					●	●	10%	7500-N
Fresco	3874	walnut	●	●								●	●	11%	7010-Y50R
Fresco	3876	camel		●								●	●	29%	4020-Y30R
Fresco	3881	green wellness	●	●			●					●	●	51%	2020-G90Y
Fresco	3882	relaxing lagoon	●	●								●	●	39%	3020-G10Y
Fresco	3883	moonstone		●								●	●	45%	2502-G
Fresco	3884	frost		●								●	●	45%	3010-G40Y
Fresco	3885	spring buds		●								●	●	46%	2040-G60Y
Fresco	3886	mother of pearl		●								●	●	55%	2010-Y10R
Vivace	3403	Asian tiger		●								●	●	29%	3040-Y30R
Vivace	3405	Granada		●								●	●	28%	5005-Y20R
Vivace	3407	donkey island		●								●	●	36%	3010-Y30R
Vivace	3411	sunny day		●								●	●	45%	2030-Y20R
Vivace	3413	green melody		●								●	●	34%	3030-G60Y
Vivace	3416	fiery fantasy		●								●	●	15%	3060-Y90R
Vivace	3420	surprising storm		●								●	●	31%	4502-Y
Vivace	3421	oyster mountain		●								●	●	17%	6502-Y
Vivace	3422	lavender field		●								●	●	14%	6005-R50B
Vivace	3423	painters palette		●								●	●	24%	4020-Y20R
Vivace	3424	Chagall's circus		●								●	●	16%	5020-R90B
Vivace	3425	autumn leaf		●								●	●	15%	6010-Y30R
Graphic	5301	graffito		●								●	●	9%	9000-N / 1010-Y
Graphic	5302	print		●								●	●	48%	1010-Y / 9000-N
Graphic	5305	scrabble		●								●	●	68%	1010-Y / 9000-N
Graphic	5306	domino		●								●	●	5%	9000-N / 1010-Y
Graphic	5311	signo		●								●	●	12%	7502-Y / 5005-G80Y
Graphic	5313	aquatint		●								●	●	32%	3005-G50Y / 5005-G80Y
Graphic	5314	scenario		●								●	●	23%	5005-Y20R / 5005-G80Y
Graphic	5315	dry point		●								●	●	8%	8000-N / 5005-G80Y
Piano	3601	warm grey		●								●	●	32%	3005-G50Y
Piano	3607	grey dusk		●								●	●	11%	7500-N
Piano	3613	almost darkness		●								●	●	5%	8500-N
Piano	3622	mellow yellow		●								●	●	39%	2060-Y20R
Piano	3625	salsa red		●								●	●	11%	3560-Y80R
Piano	3629	frosty grey		●								●	●	49%	2005-G50Y
Piano	3630	angora		●								●	●	37%	4010-Y10R
Piano	3631	otter		●								●	●	20%	6005-Y20R
Piano	3632	sealion		●								●	●	10%	7005-Y50R
Piano	3633	Pyrenean Lily		●								●	●	58%	1030-Y10R
Piano	3634	meadow		●								●	●	43%	2030-G80Y
Piano	3635	strawberry fields		●								●	●	20%	1070-Y80R
Piano	3636	powder		●								●	●	50%	1515-S30R
Piano	3637	fo		●								●	●	25%	3030-Y40R
Piano	3638	school red		●								●	●	8%	7020-R
Piano	3639	thistle		●								●	●	12%	6020-R40B
Piano	3640	Pacific blue		●								●	●	17%	4040-B20G
Piano	3641	eggshell		●								●	●	69%	1010-Y10R
Piano	3642	periwinkle		●								●	●	24%	4020-B

Tekniske spesifikasjoner

Marmoleum oppfyller kravene i EN ISO 24011

Marmoleum Acoustic oppfyller kravene i EN 687

Marmoleum Decibel oppfyller kravene i EN 686

		Marmoleum Real/Fresco	Marmoleum Real/Fresco/ Vivace	Marmoleum Real	Marmoleum Real	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic	Marmoleum Concrete	Marmoleum Walton	Marmoleum Striato	Marmoleum Graphic	Marmoleum Piano
 Total tykkelse	EN-ISO 24346	2.0 mm	2.5 mm	3.2 mm	4.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
 Privat - kraftig	EN-ISO 10874	Klass 23	Klass 23	Klass 23	Klass 23	Klass 23	Klass 23	Klass 23	Klass 23	Klass 23	Klass 23	Klass 23
 Offentlig - meget kraftig	EN-ISO 10874	Klass 32	Klass 34	Klass 34	Klass 34	Klass 33	Klass 33	Klass 34	Klass 34	Klass 34	Klass 34	Klass 34
 Industri - vanlig	EN-ISO 10874	Klass 41	Klass 43	Klass 43	Klass 43	Klass 41	Klass 41	Klass 43	Klass 43	Klass 43	Klass 43	Klass 43
 Rullbredde	EN-ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
 Rullengde	EN-ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m
 Inntrykksbestandighet	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.20 mm	≤ 0.30 mm	≤ 0.40 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm
 Rullende stolhjul	EN 425	Egner seg til kontorstoler med hjul.										
 Lysbestandighet	EN-ISO 105-B02	Metode 3: blå skala minimum seks.										
 Bøyelighet	EN-ISO 24344	ø 30 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 40 mm	ø 40 mm	ø 40 mm	ø 40 mm
 Bestandighet mot kjemikalier	EN-ISO 26987	Motstandsdyktig mot fortynnede syrer, oljer, fettstoffer og vanlige løsemidler. Ikke motstandsdyktig mot langvarig eksponering for alkalier.										
 Hygiene		Marmoleum er lett å renholde til en høy hygienisk standard.										
 Sigarett motstand	EN 1399	Merker på linoleum etter stumpete sigaretter kan fjernes. Slip forsiktig med sandpapir og legg på ny overflate. Linoleum smelter ikke.										
 Sklisikkerhet	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
 Trinnlydsforbedring	EN ISO 717-2	≤ 4 dB	≤ 5 dB	≤ 6 dB	≤ 7 dB	17 dB	14 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB	≤ 5 dB
 Elektrisk motstand Marmoleum Ohmex	EN 1081	-	1-10 ⁶ <R1 < 1-10 ⁸ Ω Statisk dissipativt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 LCA Life Cycle Assessment		LCA er grunnlaget for å sikre minst mulig miljøbelastning.										
Marmoleum meets the requirements of EN 14041												
 Brannegenskaper	EN 13501-1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1
 Sklisikkerhet	EN 13893	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30
 Generering av kroppsspenning	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
 Varmeledningsevne	EN 12524	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K

