

# Basic uitstraling

Architecten wilden een krachtige, eenvoudig aan te brengen afwerking met de basic uitstraling van een onafgewerkte, vlakke betonnen vloer. Forbo Eurocol ontwikkelde hiervoor BetonDesign, een vloerafwerking die direct kan worden toegepast op een geschikte ondergrond. Met de uitstraling van beton, maar dan zonder de nadelen zoals stofvorming en snelle vervuiling.

Tekst: Wilbert Leistra - Foto's: Forbo Eurocol

De trend tegenwoordig is een industriële uitstraling, vooral veel toegepast bij transformatie- en herbestemmingsprojecten. De nadruk ligt dan vaak op onafgewerkte, vlakke betonnen

- 1 BetonDesign is ontwikkeld om aan de vraag naar producten met een industriële uitstraling te voldoen.
- 2 Het product bestaat uit een afwerklaag van 1 tot 1,5 mm dik.

vloeren en wanden. Om aan die vraag van architecten en opdrachtgevers tegemoet te komen, ontwikkelde Forbo Eurocol uit Wormerveer BetonDesign. "Het product bestaat uit een afwerklaag van 1 tot 1,5 mm dik die vrijwel niet van beton is te onderscheiden. Zo krijgt een opdrachtgever de looks van beton en een product dat stofvrij, slijtvast en vuilbestendig is", verklaart André Verhijde, marketingmanager bij Forbo Eurocol.



## Afwerking

Het bedrijf uit Wormerveer is in Nederland bekend vanwege het assortiment egalisatiemiddelen en vloerbedekkingslijmen. Verhijde: "Daarnaast hebben we een goede naam opgebouwd op het gebied van ondergrondbeoordeling, projectadvisering, training en scholing voor de verwerkers en de handel. Deze expertise heeft geleid tot het ontwikkelen van een vloerafwerking die via de groothandel en de woninginrichting in acht verschillende tinten grijs op de markt wordt gebracht."

## Dilataties

Om scheuren te voorkomen moeten dilataties in de ondergrond altijd in BetonDesign worden doorgezet, benadrukt Verhijde. "Bestaande scheuren of barsten in de ondervloer moeten eerst worden gerepareerd voordat ons nieuwe product kan worden aangebracht. Bestaande scheuren zullen namelijk worden doorgezet in de afwerkingslaag." Hoeken en aansluitingen kunnen scheuren veroorzaken, aldus de marketingmanager. "Daarom adviseren wij altijd om de afwerkingslaag in te snijden en af te kitten." **vtm**