

877

FLÜSSIGWACHS

REGISTER 13

PRODUKTVORTEILE

- **Eignung:** Objektbereich mit besonders starker Beanspruchung
- **hochbelastbares Pflegemittel für geölte Holzböden**
- **verarbeitungsfertig**
- **farblos auftröcknend**
- **pflegt und schützt atmungsaktiv**
- **schmutzabweisend**

ANWENDUNG



PARQUET

Für die Einpflege und Unterhaltpflege von:

- sämtlichen geölten Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern

Für Innen.

EIGENSCHAFTEN

Basis	veredelte Naturöle und Wachsdispersionen
Farbe	farblos
Dichte	ca. 0,796 g/cm ³
Konsistenz	flüssig
Reiniger (im frischen Zustand)	815 Handclean, handelsübliche Universalverdünner
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%
Auftragsweise	Ölstreicher oder Baumwolltuch
Verbrauch	ca. 30 - 40 g/m ²
Trockenzeit	ca. 1-3 Stunden
Beste Verarbeitbarkeit	innerhalb von ca. 60 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen
Lagerbedingungen	kühl und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
Frostempfindlich	nein

877

Eurofinish Wax

Kennzeichnung nach GHS	Produkt enthält gefährliche Inhaltsstoffe, Sicherheitsdatenblatt beachten!	
Umwelt-/Arbeitsschutz	GISCODE:	Ö60
	DGNB:	VOC 95 %, Qualitätsstufe: -
	LEED:	VOC 756 g/l

UNTERGRUND

- Die zu behandelte Oberflächen müssen sauber und trocken sein.
- Unbehandelte Hölzer müssen unbedingt vorher mit geeigneten Eurocol-Ölen vorbehandelt werden.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.

VERARBEITUNG

- Gebinde vor Verbrauch gut aufschütteln.
- Produkt auf die vorbehandelte Oberfläche durch Streichen mit Baumwolltuch oder maschinell gleichmäßig und dünn auftragen.
- Nach dem Trocknen der Wachsschicht (ca. 1- 3 Std.) sofort polieren. Verbleibende matte Stellen trocknen lassen und nochmals polieren.
- Mögliche Streifen durch Polieren mit weißem Pad entfernen.

HINWEISE

- Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!
- Während der Verarbeitung und Trocknung des Pflegewachs ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.
- Geölte Parkettsflächen sind regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Hierfür empfehlen wir geeignete Eurocol Produkte.
- Bitte beachten Sie die entsprechende Pflegeanweisung für geölte/gewachste Böden. Diese sind dem Nutzer nachweisbar zu übergeben.

VERSANDPACKUNGEN

1l Einweggebinde netto

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichend Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2. April 2015
ersetzt Ausgabe vom 7.Dezember 2004

Version Nr.: 03
75705_877-HW01
Revision Formular TI: V06