

Forbo Flooring Reinigings- en onderhoudsadvies:

Het is de unieke constructie van Flotex die het mogelijk maakt om vuil los te laten zoals geen andere textiele vloer dat kan. In tegenstelling tot de lussen en de gedraaide vezels van een conventioneel tapijt, staan de nylon vezels van een Flotex vloerbekleding loodrecht. Deze houden de stofdeeltjes niet vast op de bodem van de vloerbekleding waardoor ze probleemloos kunnen verwijderd worden tijdens het reinigen. Bovendien volstaat in de meeste gevallen zuiver water om vlekken te verwijderen.

Reiniging vóór gebruik

Nieuw geïnstalleerde vloeren dienen niet nat worden schoongemaakt binnen 3 dagen na installatie. Verwijder al het losliggend vuil, stof, zand en gruis van het oppervlak met een rechtopstaand stofzuigsysteem met een mechanisch aangedreven ronddraaiende borstel. Ga verschillende keren met de stofzuiger over het oppervlak, zodat u er zeker kunt van zijn dat al het losliggende vuil verwijderd is. Stofzuig snel naar voren en langzaam naar achteren. Besteed indien nodig extra aandacht aan zwaar vervuilde plaatsen.

Regelmatige reiniging

De frequentie van de regelmatige reinigingsbeurten wordt bepaald door de intensiteit waarmee het oppervlak wordt gebruikt, de mate van vervuiling, hygiënische eisen en het gewenste uitzicht. Een regelmatig reinigingsprogramma zal de noodzaak voor groot onderhoud minimaliseren.

- Gebruik een rechtopstaand stofzuigsysteem met een mechanisch aangedreven ronddraaiende borstel.
- Besteed indien nodig extra aandacht aan zwaar vervuilde plaatsen.

Natte reiniging:

Bij lichte of middelmatige vervuiling → de sproei-extractie methode.

De reinigingsvloeistof wordt met kracht in het poolmateriaal van het tapijt gespoten en daarna direct weer opgezogen.

Bij lichte tot zware vervuiling → de sproei-extractie methode met borstel inrichting.

De reinigingsvloeistof wordt met kracht in het poolmateriaal gespoten, het vuil wordt nat los geborsteld en direct daarna weer opgezogen.

Bij zeer zware vervuiling → De éénschijfsschrobmachine met tapijtborstel

Flotex ruimschoots inzetten met heet water, vloer schrobben met een éénschijfsschrobmachine met een tapijtborstel, na het schrobben het water opnemen met een waterzuiger.

De vloer goed naspoelen met zuiver water, neem het overtollig water weg en laat de vloer drogen.

Reiniging van zwaar vervuilde plaatsen

In eerste instantie is warm water en een neutraal reinigingsmiddel voldoende om vlekken te verwijderen. Lukt dit niet dan kan u gebruik maken van de schraap, schrob en spoel procedure.

Schraap, schrob, spoel procedure

1. Schraap zoveel mogelijk van de gemorste (vloei)stof weg. Gebruik hiervoor het RVS plamuurmes en het microvezeldoekje.
2. Breng schoon handwarm water aan op de vlek en schrob de vlek schoon met een handborstel. Neem het vocht op met het microvezeldoekje.
3. Spoel de vlek met schoon handwarm water.
4. Gebruik pas daarna, indien nodig, James Vlekken-wonder of Vlekken-spray om de vlek verder te verwijderen. Kijk op het etiket welk middel u nodig heeft.
5. Neem met behulp van het RVS plamuurmes en het microvezeldoekje zoveel mogelijk water op. Herhaal stap 3 en 4 totdat de vlek en het eventueel gebruikte vlekkenmiddel geheel uit Flotex verdwenen is. Laat de vloer drogen.

Preventieve richtlijnen voor een doeltreffende vloerverzorging

Algemene tips

Bescherm pas gelegde vloeren

Alle pas gelegde vloeren moeten tijdens de hele duur van de werkzaamheden worden bedekt met een geschikte bescherming die geen vlekken maakt, bij voorkeur Forbo beschermfolie.

Investeer in een effectieve schoonloopzone bij alle toegangen

Tot 80 % van vuil dat in een gebouw terechtkomt, wordt binnengebracht via de schoenen. Gebruik daarom aan de ingang schoonloopsystemen die voldoende groot zijn (in het ideale geval meer dan 6 lm) en die van een behoorlijke kwaliteit zijn. Onafhankelijke tests toonden eerder al aan dat Forbo Coral schoonloopsystemen tot 94 % van al het vuil en vocht dat via schoenen een gebouw wordt binnengebracht, verwijderen en vasthouden. Deze systemen helpen niet alleen de onderhoudskosten drukken, maar ze zorgen er ook voor dat de aangrenzende vloerbedekkingen er langer als nieuw uitzien en ze helpen het risico op uitglijden beperken. Net als bij andere systemen die vuil verwijderen, moeten schoonloopsystemen regelmatig worden schoongemaakt, waarbij het vuil wordt verwijderd dat ze vasthouden.

Tips:

- Zorg ervoor dat buiten het gebouw, voor de ingang, het eerste vuil van het schoeisel verwijderd wordt door het gebruik van bijvb. een Coral grip mat.
- Let op de lengte van de Coral schoonloopmat in de entree, bij voorkeur 6 lm.
- Reinig de matten op regelmatige basis.

Reiniging

- Regelmatig reinigen is beter en voordeliger dan occasioneel grondig reinigen
- Gebruik aanbevolen reinigingsproducten. Hoogwaardige reinigingsproducten en bijbehorende apparatuur staan garant voor een efficiënt onderhoud en vertegenwoordigen slechts een klein deel van de onderhoudskosten.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant bij het gebruik van reinigingsproducten.
- Respecteer altijd de meegeleverde tips in verband met gezondheid en veiligheid.

Gebruik geen chemische producten voor onderhoud van vloeren

Het gebruik van chemische reinigingsproducten met een hoge pH-waarde kan schade en/of verkleuring veroorzaken. Een overdreven gebruik of onvoldoende spoelen van chemische producten kan de prestaties van de vloer nadelig beïnvloeden.

Vaak gestelde vragen

Hoe vaak moet ik mijn vloer reinigen?

De optimale frequentie voor de reiniging en het onderhoud van een vloer wordt bepaald door de manier waarop hij wordt gebruikt. Wanneer u een reinigings- en onderhoudsplanung opstelt, is het goed om in de eerste plaats rekening te houden met de ligging van de vloer; bevindt de vloer zich in de nabijheid van de ingang van het gebouw of op een hogere verdieping, zal er droog of vochtig vuil op terechtkomen, hoe intensief zal de vloer worden gebruikt? Houd er rekening mee dat vloerbedekkingen in lichte kleuren wellicht vaker zullen moeten worden gereinigd.

Hoe verwijder ik vlekken?

Verwijder vlekken zodra u ze opmerkt. De meeste vlekken kunnen op een veilige manier worden verwijderd aan de hand van het specifieke advies dat hierboven werd verstrekt. Gebruik GEEN bleekmiddelen, producten met een hoge pH-waarde of sterke oplosmiddelen. Het gebruik van deze middelen kan immers niet alleen voor uw vloer, maar ook voor mensen schadelijke effecten hebben.

Probleem:

Gemortste vloeistoffen

Droge stoffen

Kauwgum

Vlek verschijnt opnieuw

Mogelijke oplossing:

Gebruik de schraap, schrob, spoel methode bij kleine oppervlaktes.

Verwijder het vuil en stofzuig grondig.

Gebruik stoom of een kauwgum-verwijderaar, laat inwerken en verwijder met een plamuurmes.

Kunnen resten van het schoonmaakmiddel zijn of misschien werd het middel na de reiniging niet volledig weggespoeld. Spoel met warm water tot de vlek verdwijnt.

Test bij de minste twijfel het reinigingsproduct op een staal of op een minder zichtbare plaats van de vloerbedekking.

Aanbevolen vloeronderhoudsproducten

Gebruik hiervoor alleen pH-neutrale, niet-schuimende schoonmaakmiddelen voor tapijten van nylonvezels.

Neem contact op met uw leverancier als u alternatieve producten wilt gebruiken. Hij kan u ongetwijfeld meer informatie en begeleiding geven.

Gebruik geen bleekmiddelen: deze kunnen het product beschadigen en verkleuring veroorzaken.

Forbo Flooring
t Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be