

Fiche accessoires PVC collés



FLOORING SYSTEMS

COLLES & ADHESIFS

OBLIGATOIRE

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant et à très faible émission de COV

Réf. : V22 green

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant

Réf. : V22

Temps de gommage de 10 à 15 min (15 à 20 min pour la V22 green).

Temps ouvert de 60 min.

Consommation : 250 à 300 g/m².

L'utilisation d'une spatule crantée de type A2, régulièrement remplacée, est préconisée.

La température d'emploi est de + 15° à 25° C.

La colle peut être conservée 15 mois dans un local tempéré.

L'humidité relative maximum de l'air doit être de 70 % (recommandée < 65 %).

Fût de 13 kg.



SOUURES

IMPORTANT ET/OU OBLIGATOIRE

Soudure à froid type A

Réf. : 869301

Le traitement type A est recommandé pour assurer l'étanchéité entre deux revêtements de sol PVC à couche d'usure transparente.

Consommation : 1 tube pour 20 m de joint.

Carton de 30 tubes de 44g



sarlon[®] habitat

novibat

Cordons de soudure PVC

Réf. : réf du revêtement

Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés.

Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide.

Bobine de 50 m



sarlon[®] trafic tech primeo

primeo modal

eternal
surestep[®]

PLINTHES


OPTIONNEL

Plinthe complète support neuf

Réf. : 3185 blanc / 3186 gris

Profilé de finition rigide assurant la fonction de forme d'appui pour angle et de finition. Adapté au support neuf.

Carton de 40 longueurs de 2,50 m soit 100 m/carton.




Plinthe complète support ancien

Réf. : 3151 gris / 3152 blanc / 3153 beige

Profilé de finition souple assurant la fonction de forme d'appui pour angle et de finition. Adapté au support ancien de par sa souplesse.

Carton de 10 longueurs de 3 m soit 30 m/carton.



Plinthes décoratives 60, 80 et 100 mm

Plinthe en PVC semi-rigide disponible en 7 coloris dans les hauteurs suivantes : 60, 80 et 100 mm.

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton.

Précisez lors de la commande la hauteur désirée avec la référence. Ex: 1940 - 80 (coloris blanc en hauteur 80 mm)

