

# Fiche accessoires Modul'up



FLOORING SYSTEMS

## COLLES & ADHESIFS

OBLIGATOIRE

### Bande de jonction Modul'up

Réf. : 792

Permet la mise en œuvre d'un revêtement de sol Modul'up sur ancien support (ex : amianté).

Se référer à l'Atex ou à l'ETN du revêtement associé pour la mise en œuvre de la bande de jonction Modul'up.

Rouleau de 50 m x 100 mm par boîte unitaire.



## SOUDES

OBLIGATOIRE

### Soudure à froid type A

Réf. : 869301

Le traitement type A est recommandé pour assurer l'étanchéité entre deux revêtements de sol PVC à couche d'usure transparente.

Consommation : 1 tube pour 20 m de joint.

Carton de 30 tubes de 44g



**sarlion**<sup>®</sup> habitat modul'up

### Cordons de soudure PVC

Réf. : réf du revêtement

Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés.

Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide.

Bobine de 50 m



**sarlion**<sup>®</sup> trafic modul'up

**compact modul'up**<sup>®</sup>


## PLINTHES

OPTIONNEL

### Plinthes complètes Modul'up

Profilé de finition rigide permettant l'appui du revêtement de sol en remontée (forme d'appui pour angle) avec arrêt de finition intégré. Spécialement conçue pour la mise en œuvre du Sarlon Trafic Modul'up en pose libre grâce à son plat rallongé (comparé à une plinthe complète standard). Permet la mise en œuvre dans les locaux classés E3.

Carton de 10 longueurs de 2,5 m soit 25 m/carton.



### Plinthes à recouvrement 100% PVC

Plinthe en PVC rigide pouvant être soit de couleurs unis (teintée dans la masse) soit imitant naturels (impression digitale sur commande).

Spécialement conçu pour s'adapter à différentes épaisseurs et hauteurs de plinthes :

- jusqu'à 14 mm d'épaisseur

- jusqu'à 100 mm de hauteur (deux parties sont sécables de 20 mm chacune)

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton.

