

# Fiche accessoires Sphera



FLOORING SYSTEMS

## COLLES & ADHESIFS

OBLIGATOIRE

### Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant

Réf. : V40 green

Temps de gommage de 5 à 20 min. Temps ouvert de 50 à 60 min.

Consommation : 250 à 300 g/m<sup>2</sup>.

L'utilisation d'une spatule crantée de type A2, régulièrement remplacée, est préconisée.

La température d'emploi est de +15° à 25° C.

La colle peut être conservée 15 mois dans un local tempéré.

L'humidité relative maximum de l'air doit être de 70 % (recommandée < 65 %).

Fût de 13 kg.



## SOUURES

OBLIGATOIRE

### Cordons de soudure PVC

Réf. : réf du revêtement

Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés. Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide.

Bobine de 50 m



## ANGLES PREFORMES

OPTIONNEL

### Angles sortants

Réf. : celle du revêtement

Sur demande avec délai de production d'environ 2 semaines.

Carton de 10 pièces.



### Angles rentrants

Réf. : celle du revêtement

Sur demande avec délai de production d'environ 2 semaines.

Carton de 10 pièces

