



LVT Dalles et lames - Pose clipsée

allura®
click pro | click life



150,5 x 23,7 cm
121,2 x 18,7 cm
60 x 31,7 cm

créons un environnement meilleur

Forbo

FLOORING SYSTEMS



allura[®]

click pro | click life

*For life**

La vie est telle une pièce de théâtre au cours de laquelle se succèdent de nombreux actes. Chacun d'eux a son propre revêtement de sol sur lequel il se déroule. C'est là que les nouvelles collections LVT Allura click pro et Allura click life offrent tout leur potentiel. Une solution design clipsable et compacte à poser sans colle. Avec des décors élégants imitant le bois et la pierre, des tailles de lames réalistes et des coloris aux tons naturels, les collections Allura click vous offrent la liberté de conception nécessaire pour donner vie à n'importe quel intérieur.

allura®

click pro | click life

Environnement, design et performance

ENVIRONNEMENT

- Installation sans colle facile et rapide avec une pose en milieu occupé possible
- Matières premières garanties sans phtalate & faibles émissions de COV
- Jusqu'à 30 % de contenu recyclé présent dans le produit avec une facilité de recyclage en fin de vie
- Chutes de pose et déposes recyclables via notre programme Tournesol avec une adresse dédiée pour la mise en place : tournesol@forbo.com

DESIGN

- Décors bois et autres motifs ultraréalistes, tous développés exclusivement par notre équipe design interne
- Traitement de surface PUR pour une résistance en toutes circonstances afin de conserver le réalisme du dessin
- Un système click durable permettant une possibilité de pose sans joint de fractionnement jusqu'à 1 000 m²

PERFORMANCE


- La solution à clipser la plus résistante disponible sur le marché
- Une des seules LVT à clipser sous avis technique du CSTB : U3 P3 & U2s P3
- Une pose sur anciens supports, type carrelage, PVC compact et acoustique acceptée**
- Une combinaison parfaite entre stabilité dimensionnelle et résistance au poinçonnement rémanent

* Dans le respect de l'avis technique et de la notice de pose et selon classement UPEC des locaux
** Selon cahier des charges et hors cadre amiante

allura® click pro | click life



60305CL5 | 60305CL4 | light honey oak



Sous-couche Allura click pro & life 15 dB



light giant oak
60288CL5 | 150.5 x 23.7 cm | 



60300CL5 | **60300CL4** | central oak



natural giant oak
60284CL5 | 150.5 x 23.7 cm | 
60284CL4 | 150.5 x 23.7 cm | 



light honey oak
60305CL5 | 150.5 x 23.7 cm |  
60305CL4 | 150.5 x 23.7 cm |  



central oak
60300CL5 | 150.5 x 23.7 cm |  
60300CL4 | 150.5 x 23.7 cm |  

allura® click pro | click life



bleached timber
63406CL5 | 121.2 x 18.7 cm | 



light timber
63533CL5 | 121.2 x 18.7 cm | 



natural timber
63535CL5 | 121.2 x 18.7 cm | 
63535CL4 | 121.2 x 18.7 cm | 



blond timber
63412CL5 | 121.2 x 18.7 cm | 
63412CL4 | 121.2 x 18.7 cm | 



63535CL5 | **63535CL4** | natural timber



63641CL5 | 63641CL4 | light serene oak



light serene oak
63641CL5 | 150.5 x 23.7 cm | 
63641CL4 | 150.5 x 23.7 cm | 



natural serene oak
63643CL5 | 150.5 x 23.7 cm | 
63643CL4 | 150.5 x 23.7 cm | 



dark twine
63655CL5 | 150.5 x 23.7 cm | 
63655CL4 | 150.5 x 23.7 cm | 

allura® click pro | click life



whitewash elegant oak
60064CL5 | 121.2 x 18.7 cm |  
60064CL4 | 121.2 x 18.7 cm |  



white autumn oak
60350CL5 | 121.2 x 18.7 cm |  
60350CL4 | 121.2 x 18.7 cm |  



grey autumn oak
60356CL5 | 121.2 x 18.7 cm |  
60356CL4 | 121.2 x 18.7 cm |  



60350CL5 | **60350CL4** | white autumn oak



sand cement
63634CL5 | 60 x 31.7 cm | 
63634CL4 | 60 x 31.7 cm | 



canyon cement
63636CL5 | 60 x 31.7 cm | 



light cement
63632CL5 | 60 x 31.7 cm | 
63632CL4 | 60 x 31.7 cm | 



grigio concrete
62523CL5 | 60 x 31.7 cm
62523CL4 | 60 x 31.7 cm



63632CL5 | **63632CL4** | light cement



natural concrete
62522CL5 | 60 x 31.7 cm



charcoal concrete
62418CL5 | 60 x 31.7 cm
62418CL4 | 60 x 31.7 cm





Caractéristiques techniques



		Allura click pro	Allura click life	Allura click pro/life sous couche 15 dB
Conformité NF EN 14041		Oui	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B ₀ -s1 ⁽¹⁾	B ₀ -s1 ⁽¹⁾	B ₀ -s1 ⁽²⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°2018/131-1 (CRET)	n°2018/131-1 (CRET)	n°89212164.04br (TUV Rheinland)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Avis technique / DTA	CSTB	n°12/18-1780_V3	n°12/18-1780_V3	Hors avis technique
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB	U3 P3 E1/2 C2	U2s P3 E1/2 C2	-
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	5 mm	5 mm	6,5 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm	0,49 mm	0,55 mm
Masse surfacique totale PVC	NF EN ISO 23997	8300 g/m ² (-10% / +13%)	8200 g/m ² (-10% / +13%)	9800 g/m ² (-10% / +13%)
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T	T
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 7 dB	ΔL _w = 7 dB	-
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée avec sous-couche acoustique	NF EN ISO 717-2	-	-	ΔL _w = 15 dB ⁽³⁾
Spécifications déclarées		NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I	Type I	Type I
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	-	23	-
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	33	32	33
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui	Oui	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Exigence norme poinçonnement		≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Oui	Oui	Oui
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Exigence solidité des couleurs		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	R10
Traitement de surface		PUR	PUR	PUR
Format		Dalles - Lames	Dalles - Lames	Dalles - Lames
Mode de pose		Joints décalés	Joints décalés	Joints décalés
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 20 µg/m ³ ⁽⁵⁾	< 20 µg/m ³ ⁽⁵⁾	< 20 µg/m ³ ⁽⁵⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³
Matières premières		Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate
Garantie		7 ans	7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication européenne	Fabrication européenne	Fabrication européenne

- ⁽¹⁾ Valable sur support bois et incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3
⁽²⁾ Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3
⁽³⁾ Hors avis technique
⁽⁴⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH
⁽⁵⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55
 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
 Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
 L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
 Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Augmentez la durée de vie d'Allura et économisez des coûts d'entretien avec la mise en place de tapis de propreté Coral ou Nuway de Forbo Flooring Systems.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001 ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset
 BP 62717
 51055 Reims Cedex - France

Contact France

Tél : 03 26 77 30 30
 info-produits@forbo.com
 echantillon@forbo.com
 www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/Maghreb

Tél : + 33 3 26 77 35 00
 info.flooring.sc@forbo.com
 www.forbo-flooring.fr

Retrouvez-nous sur



créons un environnement meilleur



FLOORING SYSTEMS