

Forbo grīdas kopšana — Sphera SD & EC

Forbo grīdas seguma tīrīšanas un kopšanas padomi:

Forbo strāvu vadošās vinila kolekcijas Sphera SD & EC grīdas ir viegli tīrāmas un kopjamas, pateicoties ļoti izturīgajai PUR apdarei.

Sākotnējā tīrīšana uzreiz pēc ieklāšanas

Jaunas grīdas nevajadzētu mazgāt ar ūdeni trīs dienas pēc ieklāšanas.

Notīriet no grīdas visus gružus, netīrumus un putekļus un uzkopiet grīdu ar neitrālu tīrīšanas līdzekli. Lielāku laukumu tīrīšanai varat izmantot kombinēto grīdas uzkopšanas iekārtu vai rotācijas mašīnu (150–300 apgriezieni minūtē) ar sarkano 3M vai līdzvērtīgu tīrīšanas disku. Savāciet netīro ūdeni ar gumijas tīrītāju un mazgājamo slotu vai mitro putekļu sūcēju, noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt.

Tirajās telpās, piemēram, farmācijas, biotehnoloģiju telpās un operāciju zālēs, dziļā vai abrazīvā tīrīšana var nebūt nepieciešama. Tajās visus gružus, netīrumus un putekļus notīra ar putekļu sūcēju vai mitru lupatu. Ļaujiet grīdai nožūt.

Ja iepriekš minētajos gadījumos nepieciešams panākt lielāku spīdumu, veiciet sauso pulēšanu ar rotācijas mašīnu (300–500 apgriezieni minūtē) ar baltu vai bēšu tīrīšanas disku.

Svarīgs norādījums strāvu vadošās grīdas ieklāšanai ESD aizsargātās zonās NEIZMANTOJIET nekādu vaska vai emulsijas grīdas apdari, jo tas nelabvēlīgi ietekmēs grīdas strāvu vadošās īpašības.

Regulārā tīrīšana

Regulārās tīrīšanas biežums un veids ir atkarīgs no noslodzes, netīrumu pakāpes, vēlamā izskata un higiēnas standartiem.

- Notīriet putekļus un netīrumus ar putekļsūcēju, sausu vai mitru lupatu.
- Notīriet traipus ar mitru lupatu un neitrālu grīdas tīrīšanas līdzekli. Vajadzības gadījumā:
 - Tīriet grīdu, izmantojot rotācijas mašīnu (150–300 apgriezieni minūtē) ar sarkano 3M vai līdzvērtīgu tīrīšanas disku un neitrālu grīdas tīrīšanas līdzekli (šī metode ir vispiemērotākā arī pacelto grīdu tīrīšanai).

Periodiskā apkope

Ja vēlaties uzturēt apmierinošu grīdas izskatu, veiciet turpmāk norādītās apkopes darbības.

- Notīriet putekļus un netīrumus ar putekļsūcēju, sausu vai mitru lupatu.
 - Notīriet traipus ar mitru lupatu un neitrālu grīdas tīrīšanas līdzekli.
 - Tīriet grīdu, izmantojot rotācijas mašīnu (150–300 apgriezieni minūtē) ar sarkano 3M vai līdzvērtīgu tīrīšanas disku (sevišķi netīrām zonām var izmantot sarkano tīrīšanas disku ar sārmainu tīrīšanas līdzekli (pH <10)), izmantojot pH neitrālu grīdas tīrīšanas līdzekli.
- Citas opcijas
- Tīriet grīdu, izmantojot kombinēto grīdas uzkopšanas iekārtu (150–300 apgriezieni minūtē) ar sarkano 3M vai līdzvērtīgu tīrīšanas disku (sevišķi netīrām zonām var izmantot sarkano tīrīšanas disku ar sārmainu tīrīšanas līdzekli (pH <10)), izmantojot pH neitrālu grīdas tīrīšanas līdzekli.
 - Ja nepieciešams atjaunot spīdumu, pulējiet grīdu, izmantojot rotācijas mašīnu (150–300 apgriezieni minūtē) ar sarkano tīrīšanas disku.

Sarežģītas nodiluma vietas var likvidēt ar pulēšanu, izmantojot rotācijas mašīnu (150–300 apgriezieni minūtē) ar sarkano tīrīšanas disku. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet zilo tīrīšanas disku un piemērotu neitrālu tīrīšanas šķīdumu. Atjaunojiet sākotnējo virsmas faktūru ar pulēšanu, izmantojot rotācijas mašīnu ar sarkano tīrīšanas disku.



Vislabākā prakse: padomi efektīvai grīdas kopšanai

Vispārīgie padomi

Sargājiet tikko ieklātas grīdas

Tikko ieklātas grīdas virsma pārējo remontdarbu laikā ir jāapklāj ar piemērotu, traipus neradošu pārklājumu. Izmantojiet krēslu un galdu kāju aizsargus, lai izvairītos no skrāpējumiem. Krēslu riteniem ir jābūt no miksta materiāla, kas piemērots elastīgajiem grīdas segumiem (saskaņā ar EN425).

Izmantojiet ieejas sistēmas

80 % netīrumu, kas nonāk telpās, tiek ienesti ar apaviem. Jāizveido piemērotas platības (ideālā gadījumā vairāk nekā 6 lm) un kvalitatīvas ieejas sistēmas. Forbo Coral un Nuway ieejas grīdu sistēmas neatkarīgos testos ir pierādījušas, ka tās notīra un aiztur līdz 94 % netīrumu un mitruma, kas tiek ienests ēkā ar apaviem, samazinot apkopes izmaksas un ilgāk saglabājot grīdas ārējo izskatu, kā arī mazinot paslīdēšanas risku. Kā visas netīrumus aizturošās sistēmas, arī ieejas grīdas segumu sistēmas ir regulāri jātīra, lai tās atbrīvotu no savāktajiem netīrumiem.

Tīrīšana

- Regulāra tīrīšana ir lietderīgāka un izmaksu ziņā efektīvāka nekā periodiskā īpašā apkope.
- Izmantojiet ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Augstas kvalitātes tīrīšanas līdzekļi un aprīkojums nodrošina efektīvu apkopi un sastāda tikai nelielu daļu no apkopes izmaksām.
- Vienmēr ievērojiet tīrīšanas produktu ražotāja norādes.
- Vienmēr ievērojiet drošības noteikumus.

Floor Care līdzekļu izmantošana

Nepareiza ķīmisko līdzekļu lietošana var radīt bojājumus un/vai kaitēt krāsai.

Pārmērīga vai neatbilstoša ķīmisko līdzekļu skalošana var kaitēt grīdas kalpošanas īpašībām. Nelietojiet abrazīvos pulverus un tīrīšanas līdzekļus.

Visbiežāk uzdotie jautājumi

Cik bieži ir jātīra grīda?

Tīrīšanas un apkopes biežumu nosaka tas, kā grīda tiek izmantota. Sastādot tīrīšanas un apkopes grafiku, vispirms novērtējiet grīdas stāvokli.

- Vai grīda ir tuvu ēkas ieejai vai augšējā stāvā?
- Vai uz tās nonāks sausi vai mitri netīrumi?
- Kāda ir paredzamā grīdas noslodze?
- Atcerieties, ka gaišas un monokrāsas grīdas ir jātīra biežāk.

Vai grīdu var vaskot?

Forbo Sphera SD & EC virsmas apdarei nav nepieciešama vaskošana.

Kā tīrīt traipus?

Tīriet traipus, tiklīdz esat tos pamanījuši. Vairumu traipu var iztīrīt ar sausu (papīra) dvieli, ūdeni, tīrīšanas līdzekli, lakbenzinu (vaitspirtu) vai alkoholu (šādā secībā).

NEIZMANTOJIET sārmainus tīrīšanas līdzekļus (amonjaks, soda) vai spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, acetonu, jo tie var kaitēt gan cilvēkiem, gan grīdai.

Ja rodas šaubas, izmēģiniet tīrīšanas līdzekli uz parauga vai nemanāmā vietā.

Tīrīšanas diski, birstes, mašīnas ātrums un grīdas kopšanas produkti

Disku kodi

Krāsu kodi, kas norāda disku gradāciju, var atšķirties atkarībā no ražotāja/valsts.

Uzdevums	3M diska krāsa
Regulārai tīrīšanai ar smidzināšanu	Sarkana
Periodiskai apkopei	Sarkana

Piezīme.

Nedrīkst izmantot brūnus vai melnus pulēšanas diskus. Apsverot iespēju izmantot uzlabotus abrazīvus tīrīšanas diskus, rūpīgi izvērtējiet to piemērotību grīdas segumam.

Mašīnas ātrums

Veicot tīrīšanu un apkopi ar mašīnu, ieteicamais ātrums ir 150-180 apgriezieni minūtē.

Ieteicamie grīdas kopšanas līdzekļi

Regulārai un periodiskai tīrīšanai izmantojiet pH neitrālu tīrīšanas līdzekli.

Forbo Flooring elastīgās grīdas kopšanai var izmantot arī citus līdzekļus. Ja izmantojat citus līdzekļus, lūdzu, konsultējieties ar savu piegādātāju.

