











Tekniset tiedot

	Kokonaispaksuus	EN-ISO 24346	6.0 mm ± 0.25 mm
	Rullan paksuus	EN-ISO 24341	1.22 m (3 väriä 1.83 m)
	Rullan pituus	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Kokonaispaino	EN-ISO 23997	4.7 kg/m ² ± 10 %
	Taivutettavuus	EN-ISO 24344	Ø 50 mm, Menetelmä A:n mukaan
	Äänenvaimennus kerroin	EN-ISO 354	α_w 0.1 (keskimääräinen arvo)
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0.10 W/m-K
	Itsekorjautuvuus	LH000420	kyllä
	Kohtisuora voima kiinnitysnastaan	LH000421	25 N (keskimääräinen arvo)
	Kohtisuora voima kiinnitysnastaan 7 mm	LH000421	10 N (keskimääräinen arvo)
	Irrotusvoima (kiinnitysnastan pois ottaminen)	LH000421	15 N (keskimääräinen arvo)
	Antibakteerinen	EN-ISO 22196	kyllä
	Kemikaalin kestävyys	EN-ISO 26987	Kestää laimennettuja happoja, öljyjä ja tavallisia liuottimia, kuten alkoholi ja mineraalitärpätti. Ei kestä pitkäaikaista altistumista emäksisille aineille.
	Mittapysyvyys		Kiinnitys tulee tehdä tasaiselle kestäväälle pohjalle. Oikein kiinnitettynä tuote on mittatarkka.
	Antistaattinen		kyllä
	Kiilto		Saatavilla vain mattapintaisena, joten auringon- tai keinovalon heijastavuus on pieni.
	Luonnontukaisia raaka-aineita (kuten korkki, pellavaöljy, juutti)		91%
	Kierrätettäviä raaka-aineita		43%
	PVC, PET, pehmentimiä		0%

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.
Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.

