

DoP (declaration of performance)

Déclaration de performance

Nr. 991.1.2

991 EUROPLAN DIRECT RAPID

1. Identification unique	Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cette masse d'égalisation.	
2. Désignation	Forbo Eurocol Nederland 991 Europlan Direct Rapid : un enduit de ragréage autolissant, de qualité supérieure et à séchage rapide pour supports pierreux.	
3. Application	Pour l'égalisation dans des épaisseurs de couche de 2 à 20 mm de supports pierreux. Après 1,5 à 3 heures, cette couche d'égalisation est suffisamment sèche pour pouvoir recevoir un revêtement de sol.	
4. Nom et adresse de contact fabricant	Forbo Eurocol Nederland B.V. Industrieweg 1-2 NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas Tél. +31 75 6271600 Courriel : info.eurocol@forbo.com	
5. Nom et adresse de contact autorisé	Non applicable	
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4	
7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée	Non applicable	
8. Évaluation technique Européenne	Non applicable	
9. Performance déclarée	CT-C40-F10 selon NEN-EN 13813:2002 Mortier de ragréage autolissant à base de ciment et à séchage rapide pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments.	
Caractéristiques essentielles	Performance	Méthode d'essai
Résistance à la flexion après 28 jours	F10	NEN-EN 13892-2:2002
Résistance à la pression après 28 jours	C40	NEN-EN 13892-2:2002
Réaction au feu du matériau	Classe F	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Dégagement de composants dangereux	voir FDS	
La présente déclaration a été rédigée selon l'Annexe ZA de NEN-EN 13813: 2002.		
10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4.		
		Wormerveer, 23-10-2013 signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D 