























marmoleum® textura

Specyfikacja techniczna

Marmoleum Textura spełnia wymagania normy EN-ISO 24011.

10
lat
gwarancji

	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	2,5 mm
	Klasyfikacja: domowe	EN-ISO 10874	Klasa 23
	Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	Klasa 34
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN-ISO 10874	Klasa 43
	Ilość kolorów w kolekcji		6
	Szerokość rolki	EN-ISO 24341	2,0 m
	Długość rolki	EN-ISO 24341	≤ 32 m
	Waga całkowita	EN 430 ISO 23997	2900 g/m ²
	Giętkość i ugięcie	EN-ISO 24344	ø 40 mm
	Wgniecenie resztkowe <i>Wymagania normy</i>	EN ISO 24341-1	≤ 0,08 mm ~ 0,15 mm
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 425	Nadaje się do krzesła na rolkach
	Trwałość kolorów	EN-ISO 105-B02	Metoda 3: niebieska skala minimum 6
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, spirytusu itp. Nie jest odporne na przedłużone działanie zasad.
	Bakteriostatyka		Marmoleum Textura posiada naturalne właściwości bakteriostatyczne potwierdzone przez niezależne laboratoria, nawet wobec szczepów MRSA.
	Odporność na palące się papierosy i niedopałki	EN 1399	Ślady powstałe na Marmoleum można łatwo usunąć. Linoleum nie topi się.
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10
	Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne
	REACH		Spełnia
	Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach		< 100 µg/m ³
	Marmoleum spełnia wymagania normy PN-EN 14041		 EN 14041
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fl} s1
	Klasa antypoślizgowości	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	< 2 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,17 W/(m·K) Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

