

Klebstoffempfehlung zur Klebung von Bodenbelägen der Firma

debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co KG

Ebertallee 209

06846 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 - 6500-0

Fax: 0340 - 6500 202

Email: debolon@debolon.de

Internet: www.debolon.de

Stand: September 2015
ersetzt Ausgabe April 2014

Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z. B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten.

Zur Herstellung eines stuhlrollengeeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer Forbo Erfurt Spachtelmasse, z. B. 960 Europlan Super gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE EC1) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung.

Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich Forbo Erfurt Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die Forbo Erfurt jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

Dispersionsgrundierung:	044 Europrimer Multi	(EC1 Plus)
Feuchtigkeitsabspernung:	021 Euroblock Reno LE	(EC1 R Plus)
	042 Euroblock Turbo	(EC1 R)
	026 Euroblock Multi	(EC1 Plus)
Haftvermittler/Fugenfüllung:	070 Europrimer Fill	(EC1 Plus)
Rissanierung:	913 Europlan Silicat	(EC1 R Plus)

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten Forbo Erfurt Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte bei Forbo Erfurt GmbH (Anwendungstechnik) einzuholen.

Qualität	Klebstoff	Verbrauch g/m ²	Zahnung
Rollenkollektion Objektbereich			
R 450 Silence / P 450 Silence R 250 Silence / P 250 Silence	528 Eurostar Allround 600 Eurostar Multi 643 Eurostar Fibre	250-300 250-290 250-290	TKB-A2 TKB-A2 TKB-A2
R 300/P 300	528 Eurostar Allround 622 Eurostar Tack 640 Eurostar Unicol	250-300 230-290 250-300	TKB-A2 TKB-A2 TKB-A2
R 200 Silence /P 200 Silence	600 Eurostar Multi 622 Eurostar Tack	250-290 230-290	TKB-A2 TKB-A2
Rollenkollektion Wohnbereich			
R 50 Silence	528 Eurostar Allround 600 Eurostar Multi Fixieren: 546 Eurofix Multi	250-300 250-290 100-130	TKB-A2 TKB-A2 Velourwalze
Modulkollektion			
M 500 V Silence	528 Eurostar Allround 643 Eurostar Fibre	250-300 250-290	TKB-A2 TKB-A2

Zur besonderen Beachtung:

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit Forbo Erfurt GmbH +49-361-73041-0, technik.erfurt@forbo.com in Verbindung zu setzen. Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!