

	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.	
2. Aanduiding	Forbo Eurocol 926 Europlan Eco Hybrid; een zelfuitvloeiend, spanningsarm afbindend egalisatiemiddel voor zowel calciumsulfaat- als cementgebonden ondervloeren.	
3. Toepassing	Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 10 mm van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt, magnesiet, houtgraniet, spaanplaat of bestaand tegelwerk.	
4. Naam en contactadres fabrikant	<i>Forbo Eurocol Nederland B.V. Industrieweg 1-2 NL-1521 NA Wormerveer Holland Tel. +31 75 6271600 - Fax +31 75 6283564 Email: info.eurocol@forbo.com</i>	
5. Naam en contactadres gemachtigde	NVT	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	NVT	
8. Europese Technische beoordeling	NVT	
9. Aangegeven prestatie	CA-C35-F7 Conform NEN-EN 13813:2002 Zelfuitvloeiend, spanningsarm afbindend egalisatiemiddel voor zowel calciumsulfaat- als cementgebonden ondervloeren.	
Essentiële kenmerken	Prestaties	Testmethode
Buigsterkte na 28 dagen Druksterkte na 28 dagen Materiaal gedrag bij brand Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	F7 C35 Klasse E zie MSDS	NEN-EN 13892-2:2002 NEN-EN 13892-2:2002 Conform 2010/85/EU en Richtlijn 89/106/EEG
Waterdoorlaatbaarheid Waterdampdoorlaatbaarheid Slijtweerstand Geluidsisolatie Thermische weerstand Chemische bestendigheid Gevaarlijke stoffen	NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD	NEN-EN 13813:2002
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 13813: 2002 *NPD (no performance determined) geen prestaties bepaald.		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Wormerveer, 15-1-2025 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D 		