

Грунтовка строительная универсальная фасадная

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- водостойкая
- повышает адгезию декоративных штукатурок и красок к основанию
- паропроницаемая
- морозостойкая при транспортировке
- обработанная грунтовкой поверхность после полного высыхания имеет белый цвет и таким образом предотвращает просвечивание цвета основания через декоративное покрытие
- снижает (регулирует) впитывающую способность основания

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для подготовки поверхности перед нанесением декоративных штукатурок и фасадных красок.

Применяется

- для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых, цементно-известковых штукатурок, ГКЛ, ГВЛ ДСП;
- при утеплении фасадов зданий штукатурно-клеевыми армирующими составами;

Для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Водная дисперсия полимеров с пигментами и(минеральными наполнителями)
Цвет	белая
Консистенция	однородная густая жидкость
Плотность:	1,1 г/см ³
Время высыхания	~3 часа, в зависимости от внешних условий (температура, влажность)
Температура применения	от +5 до +35° С, рекомендуемая от +15 до +25° С
Расход на один слой	0,1-0,15 кг/м ²
Способ нанесения	кисть, валик для фасадных работ
Срок хранения	не менее 15 месяцев, в заводской закрытой упаковке;
Морозостойкость	до -40° С, выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

Облицовываемая поверхность должна быть прочной на сдвливание и разрыв, чистой, продолжительное время сухой, очищенной от жира и грязи, без трещин, пыли, а также слоев, снижающих сцепление - согласно требованиям СНиП 3.04.01-87, СП 29.13330.2011.

Недостаточно прочные поверхности необходимо очистить с помощью металлических щеток и выровнять штукатурными смесями 958 MultiWall, 959 Giplast или штукатурно-клеевым составом 737 Fassade Universal.

Сильно впитывающие основания предварительно обработать грунтовкой 050 Europrimer Mix (разведенной водой 1:7 или 1:9) либо 056 Eurobond.

Europrimer Facade

072

Грунтовка строительная универсальная фасадная

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать миксером на небольших оборотах (до 600 об/мин). После длительного перерыва также необходимо произвести перемешивание.
2. Грунтовку равномерно нанести на основание с помощью кисти или мехового (фасадного) валика. При необходимости нанесения грунтовки в два слоя следует подсушить первый слой в течение не менее 1 часа (при нормальных климатических условиях).
3. Не допускается разбавлять грунтовку водой.
4. Время высыхания составляет примерно 3 часа при нормальных климатических условиях, после чего можно приступить к последующим работам. Проверить готовность поверхности можно, процарапав её ребром кельмы или металлической терки – на высохшей грунтовке не должны оставаться сквозные царапины. При прикосновении пальцем грунтовка не должна его окрашивать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не смешивать с другими продуктами и не разбавлять водой
- Начатые упаковки следует тщательно закрыть и по возможности использовать в кратчайшие сроки.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

Пластиковое ведро 10 кг нетто, на поддоне 44 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	072 Eurprimer Facade
Упаковка	10 кг нетто
Штрих-код	4607164121891

14 июля 2017г., пер. 01