

novilon®

VINYL

Novilon® Vinyl prkna a čtverce splňují požadavky norem ISO 10582 a EN 649

	Celková tloušťka	ISO 24346 / EN 428	2.0 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 / EN 429	0.40 mm
	Velikost kolekce		28 dekorů
	Bytová výstavba	ISO 10874 / EN 685	Třída 23
	Občanská výstavba	ISO 10874 / EN 685	Třída 32
	Rozměr čtverců	ISO 24342 / EN 427	50 x 50 cm
	Rozměr prken		100 x 15 cm / 120 x 20 cm / 150x28
	Plošná hmotnost	ISO 23997 / EN 430	cca. 2850 g/m²
	Množství v balení: čtverce		3.0 m² = 12 ks
	Množství v balení: prkna		3.0m²=20ks/2.88m²=12ks / 5,04 m² = 12 ks
	Pravoúhlost a přímost	ISO 24342 / EN 427	< 400 mm: < 0.25 mm > 400 mm: < 0.35 mm
	Odolnost vůči opotřebení	ISO 24338 / EN 660-1	Třída T
	Protikluznost	DIN 51130	R10
	Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	5 dB
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918 / EN 425	Vynikající
	Odolnost vůči bodovému zatížení	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.04 mm
	Barevná stálost	ISO 105-B02	modrá škála 6/7
	Odolnost vůči chemikáliím	ISO 26787 / EN 423	Velmi dobrá
	Rozměrová stálost	ISO 23999 / EN 434	≤ 0.10%

Novilon® Vinyl prkna a čtverce splňují požadavky normy EN 14041



	Reakce na oheň	EN 13501-1	B _f S1
	Protikluznost	EN 13893	DS: ≥ 0.3
	Tepelná vodivost	ISO 10456 / EN 12524	0.25 W/m¹K
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2 kV

Systém managementu kvality a životního prostředí ve výrobním závodě Forbo Coevorden (NL), kde se materiál Novilon® Vinyl, splňuje certifikaci ISO 9001 a ISO 14001.

