

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Go (22xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	ca. / env. 8 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 32 / Classe 32
	Farben / Coloris		6
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)		
		Rollen / Rouleaux:	Matten / Tapis:
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten	90 cm	60 x 90 cm
	Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand	130 cm	90 x 150 cm
	Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand	200 cm	
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés		
	Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ca. / env. 27,5 m	
	Herstellungsart / Procédé de fabrication	getuftet, 5/32" Schnittpol / Tapis tufté à velours coupé 5/32"	
	Oberflächengestaltung / Dessins	mehrfarbig, meliert / chiné multicolore	
	Polmaterial / Fibres	Econyl 100% recycles	
	Trägermaterial / 1er dossier	Polyamid BCF / 100% Econyl polyamide recyclée	
	Rückenausstattung / Sous-couche	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	
		Econyl® 100% recycles Polyamid BCF / 100% Econyl® Polyamide recyclée	
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	ca. / env. 3.900 g/m²
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	ca. / env. 780 g/m²
	Polschichtdicke / Hauteur du velours	ISO 1766	ca. / env. 5 mm
	Pol-Rohdichte / Densité du velours	ISO 8543	0,12 g/cm³
	Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	ca. / env. 86.500/m²
	Komfortwert / Classe de confort	EN 1307	LC3
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière		
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	4-5
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	4-5
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5
Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés			EN 14041
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300147-DoP-607
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ s1
	Rutsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO



Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Bright (26xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	ca. / env. 8,5 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 32 / Classe 32
	Farben / Coloris		6
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)	Rollen / Rouleaux:	Matten / Tapis:
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten		
	Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand	90 cm	60 x 90 cm
	Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand	130 cm	90 x 150 cm
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés	200 cm	
	Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ca. / env. 27,5 m	
	Herstellungsart / Procédé de fabrication	getuftet, 5/32" Schnittpol / Tapis tufté à velours coupé 5/32"	
	Oberflächengestaltung / Dessins	mehrfarbig, meliert / chiné multicolore	
	Polmaterial / Fibres	Econyl 100% recyceltes	
	Trägermaterial / 1er dossier	Polyamid BCF / 100% Econyl polyamide recyclée	
	Rückenausstattung / Sous-couche	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	
		Everfort® Vinyl, phthalatfrei / Vinyle Everfort®	
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	ca. / env. 4.200 g/m ²
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	ca. / env. 1.070 g/m ²
	Polschichtdicke / Hauteur du velours	ISO 1766	ca. / env. 5,8 mm
	Pol-Rohdichte / Densité du velours	ISO 8543	0,16 g/cm ³
	Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	ca. / env. 112.900/m ²
	Komfortwert / Classe de confort	EN 1307	LC4
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière		
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	4-5
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	4-5
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5
Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés			
		EN 14041 	
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300147-DoP-607
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _n -s1
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO



Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Classic (47xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	9 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 33 / Classe 33
	Farben / Coloris		13
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)	Rollen / Rouleaux:	Matten / Tapis:
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten	105 cm	55 x 90 cm
	Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand	155 cm	90 x 155 cm
	Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand	205 cm	135 x 205 cm
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés		205 x 300 cm
	Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ca. / env. 27,5 m	
	Herstellungsart / Procédé de fabrication	getuftet, 5/32" Schnittpol / Tapis tufté à velours coupé 5/32"	
	Oberflächengestaltung / Dessins	mehrfarbig, meliert / chiné multicolore	
	Polmaterial / Fibres	100% Polyamid BCF durchgefärbt / 100 % Polyamide BCF teintées masse	
	Trägermaterial / 1er dossier	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	
	Rückenausstattung / Sous-couche	Everfort® Vinyl, phthalatfrei / Vinyle Everfort®	
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	ca. / env. 4.000 g/m²
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	ca. / env. 870 g/m²
	Polschichtdicke / Hauteur du velours	ISO 1766	ca. / env. 7 mm
	Pol-Rohdichte / Densité du velours	ISO 8543	0,100 g/cm³
	Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	ca. / env. 61.500/m²
	Komfortwert / Classe de confort	EN 1307	LC3
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière		
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7-8
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	4-5
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	4-5
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	4-5
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5
Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés			
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300147-DoP-607
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _n -s1
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV

EN 14041
CE

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
 Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Classic Fliese / Dalle (47xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	9 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 33 / Classe 33
	Farben / Coloris		13
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)		Fliese / Dalle
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand		50 x 50 cm
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		3 m ² , 12 Fliesen in einer Box, 28 Boxen auf einer Palette 110 x 110 cm 3 m ² , 12 dalles dans une boîte, 28 boîtes sur une palette 110 x 110 cm
	Herstellungsart / Procédé de fabrication		getuftet, 5/32" Schnittpol / Tapis tufté à velours coupé 5/32"
	Oberflächengestaltung / Dessins		mehrfarbig, meliert / chiné multicolore
	Polmaterial / Fibres		100% Polyamid BCF durchgefärbt / 100 % Polyamide BCF teintées masse
	Trägermaterial / 1er dossier		Polyesterfaservlies / Polyester non tissé
	Rückenausstattung / Sous-couche		Everfort® Vinyl, phthalatfrei / Vinyle Everfort®
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	ca. / env. 4.700 g/m ²
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	ca. / env. 870 g/m ²
	Polschichtdicke / Hauteur du velours	ISO 1766	ca. / env. 7 mm
	Pol-Rohdichte / Densité du velours	ISO 8543	0,100 g/cm ³
	Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	ca. / env. 61.500/m ²
	Komfortwert / Classe de confort	EN 1307	LC3
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière		
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7-8
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	4-5
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	4-5
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	4-5
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5
Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés			
			EN 14041
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300147-DoP-607
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _n -s1
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
 Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Welcome (32xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	9 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 33 / Classe 33
	Farben / Coloris		8
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)	Rollen / Rouleaux:	Matten / Tapis:
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten		
	Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand		
	Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand	205 cm	105 x 155 cm
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés		
	Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ca. / env. 27,5 m	
	Herstellungsart / Procédé de fabrication	getuftet, 5/32" Schnittpol / Tapis tufté à velours coupé 5/32"	
	Oberflächengestaltung / Dessins	mehrfarbig, meliert / chiné multicolore	
	Polmaterial / Fibres	Econyl® 100% recyceltes Polyamid BCF / 100% Econyl® Polyamide recyclée	
	Trägermaterial / 1er dossier	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	
	Rückenausstattung / Sous-couche	Everfort® Vinyl, phthalatfrei / Vinyle Everfort®	
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	ca. / env. 3.950 g/m²
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	ca. / env. 750 g/m²
	Polschichtdicke / Hauteur du velours	ISO 1766	ca. / env. 6,3 mm
	Pol-Rohdichte / Densité du velours	ISO 8543	0,111 g/cm³
	Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	ca. / env. 79.300/m²
	Komfortwert / Classe de confort	EN 1307	LC2
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière		
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	5
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	4-5
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	4-5
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5
Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés			
		EN 14041 	
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300147-DoP-607
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Brush (57xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	9 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 33 / Classe 33
	Farben / Coloris		18
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)	Rollen / Rouleaux:	Matten / Tapis:
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten	105 cm	55 x 90 cm
	Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand	155 cm	90 x 155 cm
	Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand	205 cm	135 x 205 cm
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés		205 x 300 cm
	Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ca. / env. 27,5 m	
	Herstellungsart / Procédé de fabrication	getuftet, 5/32" Schnittpol / Tapis tufté à velours coupé 5/32"	
	Oberflächengestaltung / Dessins	mehrfarbig, meliert / chiné multicolore	
	Polmaterial / Fibres	Econyl® 100% recyceltes Polyamid BCF / 100% Econyl® Polyamide recyclée	
	Trägermaterial / 1er dossier	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	
	Rückenausstattung / Sous-couche	Everfort® Vinyl, phthalatfrei / Vinyle Everfort®	
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	ca. / env. 4.050 g/m²
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	ca. / env. 920 g/m²
	Polschichtdicke / Hauteur du velours	ISO 1766	ca. / env. 7 mm
	Pol-Rohdichte / Densité du velours	ISO 8543	0,105 g/cm³
	Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	ca. / env. 58.000/m²
	Komfortwert / Classe de confort	EN 1307	LC3
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière		
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	> 5
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	5
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	4-5
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	4-5
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5
Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés			
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300147-DoP-607
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV

EN 14041
CE

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
 Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Brush Fliese / Dalle (57xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	9 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 33 / Classe 33
	Farben / Coloris		18
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)		Fliese / Dalle
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand		50 x 50 cm
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		3 m ² , 12 Fliesen in einer Box, 28 Boxen auf einer Palette 110 x 110 cm 3 m ² , 12 dalles dans une boîte, 28 boîtes sur une palette 110 x 110 cm
	Herstellungsart / Procédé de fabrication		getuftet, 5/32" Schnittpol / Tapis tufté à velours coupé 5/32"
	Oberflächengestaltung / Dessins		mehrfarbig, meliert / chiné multicolore
	Polmaterial / Fibres		Econyl® 100% recyceltes Polyamid BCF / 100% Econyl® Polyamide recyclée
	Trägermaterial / 1er dossier		Polyesterfaservlies / Polyester non tissé
	Rückenausstattung / Sous-couche		Everfort® Vinyl, phthalatfrei / Vinyle Everfort®
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	ca. / env. 4.700 g/m ²
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	ca. / env. 920 g/m ²
	Polschichtdicke / Hauteur du velours	ISO 1766	ca. / env. 7 mm
	Pol-Rohdichte / Densité du velours	ISO 8543	0,105 g/cm ³
	Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	ca. / env. 58.000/m ²
	Komfortwert / Classe de confort	EN 1307	LC3
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière		
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	> 5
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	5
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	4-5
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	4-5
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5
Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés			
CE Kenncode des Produkttyps / Code du produit		EN 14041	1300147-DoP-607
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV

EN 14041
CE

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
 Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO



creating better environments

FLOORING SYSTEMS

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Duo (97xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	9 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 33 / Classe 33
	Farben / Coloris		8
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)		Rollen / Rouleaux: Keine Matten / Tapis non disponible
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		205 cm
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux		ca. / env. 27,5 m
	Herstellungsart / Procédé de fabrication		getuftet, 5/32" Schnittpol / Tapis tufté à velours coupé 5/32"
	Oberflächengestaltung / Dessins		Rippenstruktur / Structure nervurée
	Polmaterial / Fibres		Polyamid BCF mit 75% recyceltem Econyl® / 75% Econyl® polyamide recyclée BCF
	Trägermaterial / 1er dossier		Polyesterfaservlies / Polyester non tissé
	Rückenausstattung / Sous-couche		Everfort® Vinyl, phthalatfrei / Vinyle Everfort®
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	ca. / env. 3.800 g/m²
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	ca. / env. 670 g/m²
	Polschichtdicke / Hauteur du velours	ISO 1766	ca. / env. 6 mm
	Pol-Rohdichte / Densité du velours	ISO 8543	0,095 g/cm³
	Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	ca. / env. 32.000/m²
	Komfortwert / Classe de confort	EN 1307	LC2
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière		
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	> 5
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	5
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	4-5
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5

Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche /
Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés

EN 14041
CE

	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300147-DoP-607
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Luxe (29xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	8,5 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 31 / Classe 31
	Farben / Coloris		6
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)	Rollen / Rouleaux:	Matten / Tapis
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten		
	Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand	105 cm	105 x 155 cm
	Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand	205 cm	135 x 205 cm
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés		
	Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ca. / env. 20 m	
	Herstellungsart / Procédé de fabrication	getuftet, 5/32" Schnittpol / Tapis tufté à velours coupé 5/32"	
	Oberflächengestaltung / Dessins	mehrfarbig, meliert / chiné, multicolore	
	Polmaterial / Fibres	100% Polyamid / 100% polyamide	
	Trägermaterial / 1er dossier	Polyesterfaservlies / Polyester non tissé	
	Rückenausstattung / Sous-couche	Everfort® Vinyl, phthalatfrei / Vinyle Everfort®	
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	ca. / env. 4.100 g/m ²
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	ca. / env. 1.000 g/m ²
	Polschichtdicke / Hauteur du velours	ISO 1766	ca. / env. 5,5 mm
	Pol-Rohdichte / Densité du velours	ISO 8543	0,14 g/cm ³
	Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	ca. / env. 93.000/m ²
	Komfortwert / Classe de confort	EN 1307	LC3
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière		
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	8
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	4-5
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5
	Shampoo / Shampooing	BS 1006	4
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	

Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés

EN 14041
CE

	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300147-DoP-607
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _f -s1
	Rutsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Grip HD (61xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	Mit Rücken: ca. 17 mm Avec dos: env. 17 mm	Offene Struktur: ca. 16 mm Construction ouverte: env. 16 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 33 / Classe 33	
	Farben / Coloris	5		
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)		Rollen / Rouleaux:	Matten / Tapis
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand		Mit Rücken 127 cm, offen 122 cm Musterwiederholung: oben / unten 13 cm rechts / links 11 cm	60 x 90 cm Matten nur mit offener Struktur
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		Avec dos 127 cm, construction ouverte 122 cm Répétition du motif: au-dessous / dessus 13 cm droit / gauche 11 cm	60 x 90 cm Tapis uniquement disponibles en construction ouverte
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ca. / env. 10 m		
	Herstellungsart / Procédé de fabrication	3-dimensional gebundene Monofilamente + Antirutschgranulat / Tapis grattanat à surface structurée constitués de filaments en PVC		
	Oberflächengestaltung / Dessins	einfarbig mit Reliefdesign / monochrome avec design en relief		
	Polmaterial / Fibres	100% Vinyl durchgefärbt / 100% Vinyle teintées dans la masse		
	Rückenausstattung / Sous-couche	Offene Struktur oder mit Vinyl Rücken / Structure ouverte ou avec do en Vinyl		
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	Mit Rücken: ca. 8.100 g/m³, Offene Struktur: ca. 5.500 g/m³ Avec dos: env. 8.100 g/m³, Construction ouverte: env. 5.500 g/m³	
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière			
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7	
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5	
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	5	
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	5	
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5	
	Shampoo / Shampooin	BS 1006	5	
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5	
Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés				
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300118-DoP-607	
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _n -s1	
	Rutsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS µ0,78	
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV	

EN 14041
CE

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO



FLOORING SYSTEMS

creating better environments

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307.
Le revêtement textile est conforme aux exigences de la norme EN 1307.



Coral® Grip MD (69xx)

	Gesamtdicke / Epaisseur totale	ISO 1765	Mit Rücken: ca. 12 mm Avec dos: env. 12 mm	Offene Struktur: ca. 11 mm Construction ouverte: env. 11 mm
	Strapazierwert / Classe d'usage commercial	EN1307	Klasse 33 / Classe 33	
	Farben / Coloris	5		
	Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) / Dimensions (toutes les dimensions s'entendent comme environ)		Rollen / Rouleaux:	Matten / Tapis
	Rollen inkl. 2,5 cm Everfort®-Vinylstoßrand an beiden Seiten Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Everfort®-Vinylstoßrand Fliesen und FR-Ware ohne Stoßrand		Mit Rücken 127 cm, offen 122 cm	60 x 90 cm Matten nur mit offener Struktur
	Rouleaux incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les deux côtés Tapis incl. Bordure en vinyle d'env. 2,5 cm sur les 4 côtés Dalles et marchandise avec sous-couche FR sans bordure		Avec dos 127 cm, construction ouverte 122 cm	60 x 90 cm Tapis uniquement disponibles en construction ouverte
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ca. / env. 15 m		
	Herstellungsart / Procédé de fabrication	3-dimensional gebundene Monofilamente + Antirutschgranulat / Tapis grattanat à surface structurée constitués de filaments en PVC		
	Oberflächengestaltung / Dessins	einfarbig / monochrome		
	Polmaterial / Fibres	100% Vinyl durchgefärbt / 100% Vinyle teintées dans la masse		
	Rückenausstattung / Sous-couche	Offene Struktur oder mit Vinyl Rücken / Structure ouverte ou avec do en Vinyl		
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543	Mit Rücken: ca. 6.500 g/m³, Offene Struktur: ca. 3.500 g/m³ Avec dos: env. 6.500 g/m³, Construction ouverte: env. 3.500 g/m³	
	Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière			
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7-8	
	Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5	
	Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	5	
	Salzwasser / Eau salée	EN ISO 105/E02	5	
	Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5	
	Shampoo / Shampooining	BS 1006	5	
	Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5	
Coral entspricht den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche / Coral répond aux exigences de la norme EN 14041, à l'exception des tapis et lés non collés				
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	1300118-DoP-607	
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _n -s1	
	Rutsicherheit / Résistance au glissement	EN 13893	DS µ0,82	
	Elektrostatische Aufladung / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV	

EN 14041
CE

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
 Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251-1803-0
F: +49-(0)5251-1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 85001 11
F: +41-(0)91 85001 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO



FLOORING SYSTEMS

creating better environments