

# eurocol

# 801

the strong connection



## EUROSTRIP EC

Zelfklevend koperband voor het realiseren van de aarding bij het installeren van een stroomgeleidende vloerdekking op bij voorkeur een geëgaliseerde ondervloer. Eventueel i.c.m. 041Europrimer EC. Echter, dit is niet bij elk type geleidende vloerbedekking noodzakelijk.

### PRODUCTTYPERING

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Basis   | Electrolytkoperband.                               |
| Formaat | Rollengte : 20 m. Breedte : 10 mm. Dikte : 0,1 mm. |

- Gemakkelijk verwerking
- Zelfklevend

### EIGENSCHAPPEN

### TOEPASSING

Zelfklevend koperband voor het realiseren van de aarding bij geleidende verlijmingen van vloerbedekkingen. De aansluiting op het aardnet dient door een erkent installateur te worden uitgevoerd.

### VERWERKING

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Opslag       | Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C). |
| Houdbaarheid | Ca. 36 maanden in gesloten originele verpakking                      |

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- 801 Eurostrip EC is geschikt voor elk type ondergrond, welke schoon, droog, stof- en vetvrij is. Bij voorkeur toepassen op een geëgaliseerde ondergrond.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- Op de met 041 Europrimer EC behandelde ondervloer per 30 m<sup>2</sup> vloeroppervlak minimaal 1 meter 801 Eurostrip EC aanbrengen (041 Europrimer EC alleen toepassen als de vloerbedekkingsfabrikant dit voorschrijft).
- Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer 801 Eurostrip EC te worden aangebracht.
- Het 801 Eurostrip EC door een erkent elektricien laten aansluiten op de aardleiding.
- Het verlijmen van geleidende vloerbedekking geschiedt met de daarvoor geadviseerde, geleidende vloerbedekkingslijmen, namelijk: 615 Eurostar Lino EC voor geleidend linoleum en 641 Eurostar Special EC voor geleidend vinyl, pvc, rubber, polyolefine en tapijt.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website

801 EUROSTRIP EC

MILIEU EN GEZONDHEID

ARTIKELGEGEVENS

| Artikel | Omschrijving | Verpakking              | EAN-code        |
|---------|--------------|-------------------------|-----------------|
| 801     | Eurostrip EC | Rol à 20 m <sup>1</sup> | 8 710345 801010 |

801 EUROSTRIP EC

