

tessera® cloudscape

Cloudscape tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 1307

	Omschrijving	Getufte tapijttegel met gedessineerde getextureerde lussenpool	
	Afmetingen	50 x 50 cm	
	Totale dikte	7,2 mm ± 10% / SOFTbac® = 10,5 mm ± 10%	
	Poolhoogte	4,4 mm ± 0,5 mm	
	Collectie	16 kleuren 4 m² per doos	
	Classificatie	EN 1307	Klasse 33
	Luxe classificatie	EN 1307	LC1
	Poolmateriaal	100% polyamide 6	
	Verfmethode	100% solution dyed	
	Steekdichtheid	217,267 per m² ± 10%	
	Poolgewicht	665 gsm ± 10%	
	Effectieve poolmassa	ISO 8543	353 g/m²
	Pooldensiteit	ISO 8543	0,111 g/cm³
	Totaal gewicht	4,180 gsm ± 10% / SOFTbac® = 5,185 gsm ± 10%	
	Drager	Polyester	
	Rug	Probac gerecycleerde minerale vulstof met een lage hoeveelheid gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Bevat meer dan 76% gerecycleerde inhoud. Op aanvraag met SOFTbac® rug.	
	Rolstoelgeschiktheid	BS EN 985	Minimum R waarde: ≥2.4
	Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥5
	Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0,2%
	Contactgeluidreductie	ISO 10140-3	ΔL _W = 26 dB / SOFTbac® ΔL _W = 30 dB
	Geluidsabsorptie	EN ISO 354	α _w = 0,15 / SOFTbac® α _w = 0,30
	Creating Better Environments		
	Hernieuwbare electriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.	
	Gerecyclede inhoud	Bevat meer dan 62% / SOFTbac® 69% gerecyclede inhoud volgens gewicht.	
	Indoor Air Quality	Cloudscape voldoet aan de 01350 norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.	
	Ska	Cloudscape voldoet aan de Ska-criteria voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoren als retail toepassingen.	
	Garantie	10 jaar / SOFTbac® = 15 jaar	
	Installatie methode	Non-directional, monolithic	

Cloudscape tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 14041



	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Slijpweerstand	EN 13893	DS: ≥0,30
	Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading < 2kV Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.
	Thermische weerstand	ISO 8302	0,083 W/m-K
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info	EC55D92C

Onze aanbevolen lijm voor onze collectie Tessera tapijttegels is Eurocol 542 Eurofix Tack plus.

Alle Forbo Flooring Systems' verkooporganisaties en productielocaties wereldwijd hebben gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001.

Alle productieverstijgingen van Forbo Flooring Systems hebben gecertificeerde milieumanagementsystemen volgens ISO 14001.

De Life Cycle Assessment (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in individuele milieuverklaringen voor producten (EPD's) of lokale beoordelingssystemen voor gebouwen zoals BREEAM.

Forbo Flooring
 't Hofveld 4B 001
 1702 Groot-Bijgaarden
 T +32 2 464 10 10
 F +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be