

tessera® cloudscape

Cloudscape répond aux exigences de la norme EN 1307

	Description		Dalle de tapis tufté, bouclé
	Dimension		50 x 50 cm
	Épaisseur totale		7,2 mm ± 10%
	Épaisseur du velours		4,4 mm ± 0,5 mm
	Collection		16 coloris 4 m² par boîte
	Classification	EN 1307	Classe 33
	Classification luxe	EN 1307	LC1
	Matière du velours		100% polyamide 6
	Méthode de teinture		100% solution dyed
	Densité (nombre de touffes)		217,267 par m² ± 10%
	Poids du velours		665 gsm ± 10%
	Poids de velours effective	ISO 8543	353 g/m²
	Densité du velours	ISO 8543	0.111 g/cm³
	Poids total		4,180 gsm ± 10%
	Support		Polyester
	Dossier		Probac remplisseur minéral avec un faible montant de bitume modifié et flocons polyester, contient plus que 76 % de continue recyclé.
	Résistance à la chaise à roulettes	BS EN 985	Minimum valeur R ≥2.4
	Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02 ≥5	
	Stabilité dimensionnelle	BS EN 986	≤0.2%
	Réduction des bruits d'impact ISO 10140-3		ΔL _w = 26 dB
	Absorption acoustique	EN ISO 354	α _w = 0,15
	Creating Better Environments		
	Electricité renouvelable		Les dalles de tapis fabrique avec de l'électricité générée a 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.
	Matériaux recyclés		Contient plus de 62 % de contenu recycle par poids.
	Indoor Air Quality		Respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.
	Ska		Répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux et les commerces de détail.
	Garantie		10 ans
	Mode de pose		Non directionnelle ou monolithique

Cloudscape répond aux exigences de la norme EN 14041



	Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30
	Accumulation charges électrostatiques	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Antistatique. Tension au niveau du corps : passage (< 2 kV). Protection à vie grâce à l'utilisation de fil antistatique et de doublure.
	Résistance thermique	ISO 8302	0.083 W/m-K
	Label GuT	www.pro-dis.info	EC55D92C

Notre adhésif recommandé pour notre collection de dalles de moquette Tessera est l'Eurocol 542 Eurofix Tack plus.

Toutes les organisations de vente et tous les sites de production de Forbo Flooring Systems dans le monde ont des systèmes de gestion de la qualité certifiés selon ISO 9001.

Tous les sites de production de Forbo Flooring Systems disposent de systèmes de gestion environnementale certifiés selon ISO 14001.

L'analyse du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est documentée dans les déclarations environnementales (EPD) de chaque produit ou dans les systèmes locaux d'évaluation des bâtiments tels que BREEAM.

Forbo Flooring
 't Hofveld 4B 001
 1702 Groot-Bijgaarden
 T +32 2 464 10 10
 F +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS

creating better environments