

the strong connection

GEBRUIKSAANWIJZING EUROCOL WATERDOSEERUNIT



Gegevens

Instelbereik	: 0,05 t/m 9999,99 liter
Voeding	: AC 220-240 volt ~ 50/60 Hz via adapter naar DC 24 volt (adapter wordt meegeleverd)
Waterdruk in	: Minimaal 0,5 - maximaal 4 bar
Wateraansluiting	: Gardenakoppeling
Nauwkeurigheid	: ± 0,05 liter

Gewenste waterdosering instellen

- 1) Sluit de adaptervoeding aan op de waterdoserunit en steek de stekker in de wandcontactdoos.
- 2) Druk op de toets "SET" de in te stellen waterhoeveelheid (rechtsboven) gaat nu knipperen.
- 3) Met de pijltjes toetsen kan het cijfer gewijzigd worden.
- 4) Door nogmaals op de "SET" toets te drukken gaat het volgende cijfer knipperen.
- 5) Dit herhaalt u totdat de gewenste waterdosering is ingesteld. Vervolgens bevestigt u deze waarde door op toets "MENU" te drukken.
- 6) De gewenste waterdosering is nu juist ingesteld.

Water doseren

- 1) Sluit de adaptervoeding aan.
- 2) Sluit de waterslangen v.v. Gardenakoppeling aan op de waterdoserunit.
- 3) Controleer of de juiste waterdosering is ingesteld (stel eventueel de juiste waarde in).
- 4) Plaats de slang "water uit" in een emmer of mengkuip.
- 5) Druk op de toets "RUN".
- 6) Het display licht op en het water stroomt nu in de emmer of mengkuip. Als de ingestelde hoeveelheid bereikt is, volgt er een piep signaal. De waterdoserunit is nu gereed voor een volgende dosering.
- 7) Door wederom op de toets "RUN" te drukken zal de volgende dosering uitstromen.