

Systeme FloorCare

Le système d'entretien des sols permettant aux sols en linoléum de Forbo de rester comme neufs !

Votre Marmoleum de Forbo Flooring est fini avec le Topshield2, un parachèvement d'usine innovant et durable. La finition fait partie intégrante du Marmoleum et constitue la base parfaite pour l'utilisation du sol. La particularité de Forbo Marmoleum est qu'il est facile et efficace à nettoyer et à réparer. L'essentiel, c'est que le sol soit entretenu selon le système Forbo FloorCare. Ce système d'entretien permet de ramener le sol dans son état d'origine et de limiter les frais d'entretien au minimum. Le système Forbo FloorCare se caractérise par deux méthodes différentes : la méthode de vaporisation avec la monobrosse et la méthode du film de savon manuelle.

La méthode de vaporisation- entretien mécanique des sols

La méthode de vaporisation est recommandée pour les grandes surfaces car elle représente la méthode la plus avantageuse. La vaporisation combinée à la monobrosse évite l'adhérence de la saleté au sol, l'apparition de petites inégalités et rayures et assure le maintien de l'éclat initial. La méthode de vaporisation contribue à un environnement sec et hygiénique. Pendant le traitement, les locaux et sols peuvent être utilisés sans problème. En entretenant le sol autant que possible de manière sèche, vous obtenez le meilleur résultat.



1. Nettoyage après installation

Après installation, le sol est prêt à l'emploi et il ne reste plus qu'à le nettoyer.



- Éliminez la saleté apparente avec un chiffon, une serpillière ou un aspirateur
- Nettoyez le sol avec un détergent neutre et un torchon
- Absorbent l'eau avec une raclette et un torchon ou un aspirateur d'eau
- Repassez le torchon avec de l'eau propre
- Laissez le sol sécher

Frottez éventuellement le sol avec une monobrosse ou un patin de friction.



2. Nettoyage régulier

- Éliminez la saleté apparente en aspirant ou en dépoussiérant le sol
- Éliminez les taches avec un torchon humide

3. Nettoyage périodique

- Astiquez à haute vitesse, utilisez un spray local (uniquement en cas de nécessité)

4. Entretien occasionnel

- Frottez le sol avec un détergent neutre, une machine à un disque et un patin de friction
- Absorbent l'eau avec une raclette et un torchon ou un aspirateur d'eau
- Repassez le torchon avec de l'eau propre
- Laissez le sol sécher
- Astiquez à haute vitesse, utilisez un spray local (uniquement en cas de nécessité)

Produits

Pour le nettoyage des sols Marmoleum, nous vous conseillons un détergent neutre pour sol. Comme spray, combinez de préférence un produit de nettoyage et d'entretien. Contactez votre fournisseur de produits détergents ou nos services pour plus de renseignements. N'utilisez pas de produits alcalins (ammoniaque, soude) ou de solvants puissants.

Système à microfibre

Le nettoyage régulier à la méthode de vaporisation peut également se faire à l'aide d'un système à microfibre adapté. Veuillez suivre les prescriptions de votre fournisseur, mais aussi appliquer l'entretien périodique et occasionnel.

La méthode de film de savon – entretien manuel du sol

La méthode du film de savon est l'alternative la meilleure et la plus simple pour de plus petites surfaces ou quand il n'y a pas de machine à un disque ou qu'elle n'est pas pratique à utiliser. Car même avec des moyens simples comme une serpillière et un torchon, vous pouvez garder votre sol éclatant.

Surtout en combinaison avec Forbo Monel, un film de savon neutre qui associe pouvoir nettoyant et action protectrice. Monel accentue l'effet mat du sol et dissimule les petites inégalités. Après chaque entretien, il reste un petit film de savon qui assure un effet mat et une protection contre la saleté tenace. Ce film de savon est éliminé à chaque entretien périodique et réappliqué.



1. Nettoyage après installation

Après installation, le sol est prêt à l'emploi et il ne reste plus qu'à le nettoyer.



- Éliminez la saleté apparente avec un chiffon, une serpillière ou un aspirateur
- Nettoyez le sol avec un détergent neutre et un torchon
- Absorbent l'eau avec une raclette et un torchon ou un aspirateur d'eau.
- Repassez le torchon avec de l'eau propre
- Laissez le sol sécher
- Appliquez un film de savon avec Monel et un torchon
- Laissez le sol sécher



2. Nettoyage régulier

- Dépoussiérez avec une serpillière ou un chiffon
- Éliminez les taches avec un torchon humide



3. Nettoyage périodique

- Dépoussiérez avec une serpillière ou un chiffon
- Nettoyez avec Monel et un torchon
- Appliquez un film de savon avec Monel et un torchon
- Laissez le sol sécher



4. Entretien occasionnel

- Frottez avec Monel et une brosse dure
- Absorbent l'eau avec une raclette et un torchon ou un aspirateur d'eau.
- Rincez à l'eau claire et avec un torchon
- Appliquez un film de savon avec Monel et un torchon
- Laissez le sol sécher

Puis-je utiliser des produits d'entretien d'autres fournisseurs ?

Il existe de nombreux produits d'entretien du sol qui peuvent être utilisés en toute sécurité sur les revêtements de sol de Forbo. Contactez votre fournisseur pour plus de renseignements.

Consignes préventives pour un entretien efficace du sol

Un plan d'étage bien pensé vous évitera maintes contrariétés. La prévoyance est de mise, autant que l'attention aux couleurs et au design.

Approche préventive

1. Choisissez le sol adapté à chaque espace selon la fonctionnalité désirée.
2. Choisissez, dans le respect des prescriptions d'hygiène, un revêtement de sol permettant les soudures.
3. Sélectionnez des coloris et motifs qui camoufleront la saleté en cas d'usage intensif.
4. Investissez dans une zone de propreté efficace pour chaque accès.
 - Veillez à éliminer les premières saletés des chaussures à l'extérieur du bâtiment, devant l'entrée, en utilisant le paillasson Coral grip.
 - Attention à la longueur des tapis de propreté souples Coral dans l'entrée. De préférence 6 mètres. Nettoyez les tapis régulièrement.
5. Pendant les travaux de construction et de peinture, protégez le sol à l'aide d'un carton de protection Forbo.
6. Veillez à une utilisation du sol à bon escient:
 - Prévoyez sous les meubles des protections répartissant la pression, garnies de plastique souple ou de feutrine.
 - Assurez-vous que les chaises de bureau soient munies de roulettes douces adéquates, et pensez à nettoyer celles-ci en même temps que le sol.
 - Ne traînez pas d'objets lourds sur un sol non protégé.
 - Respectez la fréquence de nettoyage conseillée.

Le souci des couleurs et du design

Le coloris et le dessin ont une influence déterminante sur la sensibilité d'un sol à la saleté. On peut ainsi distinguer:

-  Les couleurs fortement sensibles à la saleté
blanc – gris – gris clair – gris moyen – beige clair – teintes pastel
-  Les couleurs moyennement sensibles à la saleté
bleu – violet – rouge – beige foncé – vert clair
-  Les couleurs peu sensibles à la saleté
teintes foncées et mélangées – anthracite – brun foncé – vert olive et autres teintes de vert

Une combinaison de couleurs et de motifs bien choisis peut influencer plus encore la sensibilité à la saleté et vous épargner beaucoup de contrariétés. Ainsi, les revêtements de sol aux motifs riches et entremêlés sont parfaitement adaptés aux zones de passage intensif, comme les couloirs très fréquentés et les halls d'entrée et salles de cours.

Un sol gardera bien plus longtemps son éclat s'il est tenu compte de ses propriétés de camouflage de la saleté.

