



**COMMITTED  
TO THE HEALTH  
OF ONE**

WWW.FORBO-FLOORING.BE/CHO

## Marmoleum Click

Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14085 / Marmoleum Click répond aux exigences de la norme EN 14085

<b>Marmoleum Click</b>			
	Totale dikte / Épaisseur totale	EN-ISO 24346	9,8 mm
	Clickverbinding / Méthode de verrouillage		5G
	Huishoudelijk gebruik / Usage domestique	EN-ISO 10874	Klasse / Classe 23
	Commercieel gebruik / Usage commercial	EN-ISO 10874	Klasse / Classe 33
	Afmetingen / Dimensions	EN-ISO 24341	30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm
	Indrukbestendigheid / Résistance aux poinçonnements	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
	Geschikt voor bureaustoelen / Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	✓
	Kleurdichtheid / Résistance à la décoloration	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6. / Méthode 3 : échelle bleue minimum 6.
	Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën. / Résistant aux acides dilués, huiles, graisses et aux solvants conventionnels. Ne résiste pas à une exposition prolongée aux alcalis.
	Bacteriostatische eigenschappen / Propriétés bactériostatiques		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria. / Marmoleum a des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmés par des laboratoires indépendants, même contre la bactérie SARM.
	Weerstand tegen sigaretten / Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 1399	Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd. / Les marques laissées sur le linoléum qui sont le résultat de combustion de la cigarette peuvent être éliminées.
	Slipweerstand / Résistance au glissement	DIN 51130	R9
	Contactgeluidreductie / Réduction du bruit d'impact	EN-ISO 717-2	> 17 dB ≥ 21dB (met Forbo Foam / avec Forbo Foam).
	LCA Life Cycle Assessment / Analyse du Cycle de Vie		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu. / Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible.
			EN 14041 <b>CE</b> 0101601_DoP-511
Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14041 / Marmoleum Click répond aux exigences de la norme EN 14041			
	Brandgedrag / Réaction au feu	EN 13501-1	C <sub>s</sub> - s1
	Formaldehyde-emissie / Emission de formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1
	Slipweerstand / Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Statische elektriciteit / Chargement électrique des personnes	EN 1815	< 2 kV
	Warmtegeleidingcoëfficiënt / Conductivité thermique	EN 12524	0,15 W/m·K

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd. /  
Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd. /  
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website. /  
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et  
Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Forbo Flooring  
't Hofveld 4  
1702 Groot-Bijgaarden  
Tel: +32 2 464 10 10  
Fax: +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be

**forbo**

FLOORING SYSTEMS