# Pulizia e manutenzione - Gamma CORAL

## Consigli per la pulizia e manutenzione

I sistemi di protezione per ingressi CORAL sono prodotti specificamente per rimuovere e trattenere lo sporco negli ingressi e per evitare che entri negli edifici. Lo sporco viene trattenuto dal Coral fino a quando non viene rilasciato durante la pulizia. Pertanto, la pulizia periodica è essenziale per ottimizzare le prestazioni a lungo termine, l'efficienza e la conservazione dell'aspetto. Seguendo queste linee guida si garantirà che vengano mantenute le prestazioni, l'efficienza e l'aspetto di questi prodotti. I prodotti CORAL possono essere mantenuti utilizzando i metodi standard di pulizia della moquette.

## Pulizia iniziale

Rimuovere tutto lo sporco superficiale, detriti, sabbia e terra aspirando con un battitappeto con spazzola rotante azionata meccanicamente. Se necessario intervenire localmente per macchie.

## Pulizia ordinaria

La frequenza di un normale metodo di pulizia dipenderà dalla quantità di traffico, dal tipo e dal livello di sporco e dall'aspetto desiderato.

Per rimuovere i depositi di sporco secco:

• Aspirare usando un battitappeto verticale con una spazzola rotante azionata meccanicamente.

Effettuare diversi passaggi in tutte le direzioni per assicurarsi che tutto lo sporco libero venga rimosso.

L'azione del battitappeto deve essere fatta in avanti ed indietro lentamente.

• Smacchiare localmente se necessario.

Per rimuovere i depositi di sporco bagnato:

• Utilizzare un aspiraliquidi per rimuovere l'umidità in eccesso nel prodotto

• Per macchie ostinate, utilizzare una macchina ad iniezione ed estrazione con acqua calda oppure una macchina 3 in 1 con uno spray e successivo risciacquo.

## Manutenzione periodica

Le azioni di pulizia descritte in precedenza devono essere adottate quando richiesto per mantenere prestazioni e aspetto ottimali.

Il Coral può bloccare fino al 94% di tutta la sporcizia e l'umidità che entra in un edificio. La frequenza della manutenzione periodica dipenderà dall'efficacia delle azioni di pulizia regolare in relazione alla quantità di traffico, tipo e livello di sporco riscontrati nei singoli ingressi o luoghi.

**Nota**: quando si utilizza l'estrazione con acqua calda, attendere fino a 24 ore prima dell'uso o introdurre essiccatori d'aria calda per ridurre il tempo di asciugatura.

## Pulizia spot

- Utilizzare un panno bianco pulito a secco, applicare uno spray a pH neutro per la rimozione delle macchie e lavorare sulla macchia dall'esterno verso il centro. Se la macchia persiste, ripetere se necessario. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare il pavimento prima dell'uso.
- ***Non utilizzare agenti sbiancanti (candeggina) in quanto potrebbero danneggiare il prodotto e influire sul colore***

Versione: aprile 2026

# Suggerimenti per un'efficace cura del pavimento

## Consigli generali

### Proteggere i pavimenti appena posati

Tutti i pavimenti appena posati devono essere adeguatamente coperti e protetti durante l'intera durata dei lavori da parte delle altre imprese operanti in cantiere, utilizzando una protezione idonea che non provochi macchie o alterazioni della superficie.

### Pulizia

- Un regime di pulizia regolare è più efficace rispetto a un regime più accurato ma sporadico e consente di risparmiare sui costi di gestione.
- Usare detergenti raccomandati. Prodotti e apparecchi per la pulizia di qualità garantiscono una manutenzione efficace ed incidono solo marginalmente sui costi di manutenzione.
- Seguire sempre le istruzioni della casa produttrice dei prodotti per la pulizia.
- Seguire le raccomandazioni fornite per la salute e la sicurezza.

### Uso di agenti chimici

L'utilizzo di prodotti chimici per la pulizia con pH elevato o molto basso può causare danni e/o alterazioni del colore del pavimento. Un uso eccessivo dei detergenti o un risciacquo non adeguato possono compromettere le prestazioni e la durata della pavimentazione.

### Domande frequenti

**Con che frequenza pulire il pavimento?**

La frequenza ottimale per la pulizia e la manutenzione è determinata dal modo in cui viene utilizzato il pavimento. Quando si crea un programma di pulizia e manutenzione è buona norma considerare prima la situazione del pavimento: ad esempio: è l'entrata principale dell'edificio o un ingresso laterale meno utilizzato? Raccoglierà terreno asciutto o umido? A quale livello di traffico sarà sottoposto?
Ricorda che i colori chiari potrebbero dover essere puliti più frequentemente.

**Come rimuovere le macchie?**

Rimuovere le macchie non appena vengono scoperte. La maggior parte delle macchie può essere rimossa in tutta sicurezza usando i consigli di pulizia spot sopra riportati. NON usare agenti sbiancanti, prodotti per la pulizia a pH alto o basso o solventi forti in quanto possono essere dannosi per le persone e per il pavimento.

| Macchie causate da | Rimuoverle con |
|---|---|
| Versamento di sostanze asciutte | Rimuovere qualsiasi residuo in eccesso e aspirare accuratamente. |
| Gomma da masticare | Utilizzare uno specifico prodotto in gel per la rimozione |
| La macchia è riapparsa | Potrebbe trattarsi di un residuo di detergente oppure di un risciacquo non adeguato dopo la pulizia |

In caso di dubbio, fare una prova su un campione o in un'area non visibile.

Per il Coral si raccomanda l'uso di detergenti per moquette a pH neutro, non schiumogeni, adatti alle fibre di nylon.

Altri prodotti per la cura del pavimento possono essere utilizzati sui pavimenti Forbo Coral. Se si devono utilizzare prodotti alternativi, consultare il proprio fornitore abituale per ulteriori informazioni, indicazioni e garanzia.

Mai impiegare candeggina o agenti sbiancanti!

**Contatti: www.forbo-flooring.it**
**e-mail: info.flooring.it@forbo.com**
**Telefono: +39 02 7531488**

Versione: aprile 2026