

FICHE PRODUIT

Plinthe HDF CUBU 80



Description

Ame HDF enrobée d'un Polyblend sans chlore, base PP / TPE, avec lèvres souples au sol et au mur. Finition bord droit.


- Ses lèvres souples au mur et au sol
- Sa surface robuste
- Des découpes au grugeoir, sans accessoires préformés

Les + du produit :

- Facile à installer
- 2 coloris unis
- Sans-chlore

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- PVC
- LVT
- Linoléum
- Textile



Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques


Produit :

Hauteur	80 mm
Epaisseur	13 mm
Longueur	2.5 m

Conditionnement :

Carton	10 longueurs soit 25 m
Poids brut	15 kg/ carton

Codes article



1132 - Blanc



1209 - Gris anthracite

FICHE PRODUIT

Plinthe HDF CUBU 80




Installation


Mode de pose :

Type de colle : 840 Eurotape Doubletack ou 882 Eurobond Hightack


Instructions de découpe au grugeoir (réf 153) pour la finition des extrémités.



Mesurer 51 mm depuis l'extrémité, et les repérer sur le profil.



Placer ensuite la plinthe en ajustant le repère précisément sur l'arête de la surface de butée. Abaisser le levier pour gruger l'angle extérieur.



Rabattre l'extrémité et coller ensemble les surfaces en HDF.



L'extrémité de la plinthe est ainsi dotée d'une finition sur mesure, de décor identique, au niveau des encadrements de portes, extrémité et escaliers.