

Технічні характеристики

Килимова плитка Create Space 1 відповідає стандарту EN 1307

Part of the **evolve+** series
product evolution for enhanced sustainability

Опис	Низьковорсова тафтингова петлева килимова плитка	
 Розмір плитки	EN 994	50 см x 50 см
 Загальна товщина	ISO 1765	5.5 мм
Висота ворсу	ISO 1766	2.7 мм
 Кількість дизайнів	18	
Кількість шт. у коробці	20	
 Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33, підходить для будь-якого типу інтенсивного комерційного використання
Склад ворсу	100% ECONYL® регенований поліамід 6	
Метод фарбування	100% метод "solution dyed"	
Щільність петель	ISO 1763	217,760 на м²
Вага ворсу	ISO 8543	500 г/м² ± 10%
 Загальна вага	3,815 г/м²	
Первинна підкладка	Поліестер	
 Вторинна підкладка	ProVas™: перероблений мінеральний наповнювач з низьким вмістом модифікованого бітуму та поліестерного флісу	
 Зменшення ударного шуму	ISO 10140-3	25 дБ
 Поглинання шуму	ISO 354	0.15
 Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	≥ 2.4
 Стійкість кольору	EN ISO 105-B02	≥ 5
 Стабільність розмірів	EN 986	≤ 0.2%
 Створюючи кращі середовища	Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії (електроенергії та біогазу). Килимова плитка Create space 1 містить 75% переробленого матеріалу за вагою.	
 Відновлювальна електроенергія		
 Вміст вторинної сировини		
 Якість повітря в приміщенні	Килимова плитка Create space 1 відповідає стандарту Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)	
Ska рейтинг	Килимова плитка Create space 1 відповідає критеріям Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.	
Prodis-GUT	www.pro-dis.info	3B5DACDB
 Методи монтування	Монолітний, з поворотом на чверть або мозаїчний	

Килимова плитка Create space 1 відповідає стандартам EN 14041:2004 і BS EN 14041:2004



 DoP	EN 14041:2004	1170100-DoP-109
 DoP	BS EN 14041:2004	1170100-DoP-GB109
 Вогнестійкість	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS
 Протиковзкість	EN 13893	μ ≥ 0.30
 Антистатичні властивості	EN 6356	< 2.0 кВ
 Теплопровідність	ISO 12524	0.06 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Килимова плитка Tessera Create space 1 виробляється на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD).