

Forbo Floor Care - Colorex SD & EC Colorex Plus EC et Colorex Plus Basic

Conseils de nettoyage et d'entretien Forbo Flooring :

Les collections vinyle conductrices Forbo Colorex sont faciles à nettoyer et à entretenir grâce à leur composition en vinyle pressé très résistante.

Nettoyage initial avant utilisation

Les sols récemment installés ne doivent pas être nettoyés par voie humide pendant les trois jours suivant l'installation. Retirez tous les déchets, la saleté et la poussière du sol et nettoyez le sol avec un nettoyant pour sols neutre. Pour des espaces plus grands, il est possible d'utiliser une autolaveuse ou une machine rotative (150 à 300 trs/min.) avec un disque rouge 3M ou équivalent. Ramassez l'eau sale avec un chiffon et un balai à franges ou un aspirateur de liquides, rincez avec de l'eau propre et laissez sécher.

Sur les sites de construction de salles blanches (c'est-à-dire les établissements pharmaceutiques, biotechnologiques, les salles d'opération), il est préférable de ne pas réaliser de nettoyage en profondeur ou abrasif. Dans de tels cas, retirez tous les déchets, la saleté et la poussière du sol par le biais d'un aspirateur ou d'un balai à franges légèrement humide.

Laissez sécher le sol.

Dans les situations précédentes, si vous souhaitez un degré de brillance supérieur, effectuez un polissage à sec avec une machine rotative (300 à 500 trs/min.) à l'aide d'un disque blanc ou beige.

Remarque importante pour les installations conductrices : N'appliquez pas de cire ni de produits de finition à émulsion dans les zones protégées contre les décharges électrostatiques, car cela pourrait avoir une incidence négative sur les propriétés conductrices du sol.

Nettoyage régulier

La fréquence de la méthode de nettoyage régulier dépend de la densité du trafic, des degrés d'encrassement et de l'aspect souhaité.

- Éliminez la poussière et les débris meubles en aspirant, en balayant, ou en utilisant un balai à franges.
- Éliminez les taches, traces et liquides renversés à l'aide d'un balai à franges humide et un nettoyant pour sols neutre.

Si nécessaire :

- Nettoyez le sol par pulvérisation à l'aide d'une machine rotative (150 à 300 trs/min.), un disque rouge 3M ou équivalent et un nettoyant pour sols neutre

(C'est également la méthode de nettoyage la plus adaptée pour les faux planchers surélevés).

Entretien périodique

Il faut procéder aux travaux d'entretien suivants pour maintenir si nécessaire un niveau d'aspect satisfaisant.

- Éliminez la poussière et les débris meubles en aspirant, en balayant, ou en utilisant un balai à franges.
- Éliminez les taches, traces et liquides renversés à l'aide d'un balai à franges humide et un nettoyant pour sols neutre.
- Nettoyez le sol par pulvérisation avec une machine rotative (150 à 300 trs/min.) et un disque rouge 3M ou équivalent (pour les surfaces très sales, il est possible d'utiliser un disque bleu ou vert) à l'aide d'un détergent pour sols à pH neutre.

Ou

- Nettoyez le sol avec une autolaveuse (150 à 300 trs/min.) et un disque rouge 3M ou équivalent (pour les surfaces très sales, il est possible d'utiliser un disque bleu ou vert) à l'aide d'un détergent pour sols à pH neutre.
- Si nécessaire, pour restaurer le degré de brillance, effectuez un polissage à sec à l'aide d'une machine rotative (150 à 300 trs/min.) et d'un disque rouge.

Il est possible d'éliminer les éraflures difficiles en effectuant un polissage à sec à l'aide d'une machine rotative (150 à 300 trs/min.) et d'un disque rouge. Si nécessaire, utilisez un disque bleu et une solution de nettoyage neutre adaptée. Assurez-vous de rétablir la rugosité d'origine de la surface en effectuant un polissage à sec à l'aide d'une machine rotative et d'un disque rouge.



Conseils pour un entretien efficace des revêtements de sol

Conseils généraux

Protéger les revêtements de sol récemment posés

Tous les revêtements de sol récemment posés doivent être couverts et protégés contre toutes les autres opérations pendant le contrat par une couche de protection antitaches. Utilisez des pieds de protection sur les chaises et les tables pour réduire les éraflures. Les roues pivotantes doivent être composées de matériaux mous adaptés aux revêtements de sols souples (conformément à la norme EN425).

Investissez dans une zone de propreté efficace pour chaque accès

Jusqu'à 80 % des saletés qui pénètrent dans un bâtiment sont dues au trafic pédestre. Des tapis de propreté d'une taille (idéalement plus de 6 mc) et d'une qualité appropriées doivent être utilisés. Les tapis de propreté Coral de Forbo ont indépendamment prouvé leur efficacité pour éliminer et retenir jusqu'à 94 % de l'ensemble des saletés et de l'humidité qui pénètrent dans un bâtiment par le trafic pédestre, tout en réduisant les coûts d'entretien et en maximisant le maintien de l'aspect d'origine des produits de sol adjacents ainsi qu'en diminuant le risque de glissement. Comme pour tout système d'élimination de saletés, tous les tapis de propreté doivent être régulièrement nettoyés pour enlever les saletés qui s'y sont accumulées.

Nettoyage

- Un nettoyage régulier est plus bénéfique et rentable qu'un nettoyage en profondeur occasionnel.
- Utilisez les produits de nettoyage recommandés. Des produits de nettoyage et des équipements de haute qualité assurent un entretien efficace et ne représentent qu'une petite partie des coûts d'entretien.
- Respectez toujours les instructions du fabricant des produits de nettoyage.
- Respectez toujours le guide de santé et de sécurité fourni.

Utilisation de produits chimiques pour l'entretien des revêtements de sol

L'utilisation de produits détergents chimiques à pH élevé peut entraîner une détérioration et/ou une décoloration. Une utilisation excessive de produits détergents chimiques ou un rinçage inadéquat de ceux-ci peuvent nuire aux performances du revêtement de sol.

Foire aux questions

À quelle fréquence dois-je nettoyer mon revêtement de sol ?

La fréquence optimale de nettoyage et d'entretien est déterminée par l'utilisation du revêtement de sol. Quand vous établissez un calendrier de nettoyage et d'entretien, une bonne pratique consiste à évaluer en premier lieu la situation du revêtement de sol : p. ex. se situe-t-il à proximité d'une entrée du bâtiment ou à un étage supérieur ? Collectera-t-il des saletés sèches ou humides ? À quel niveau de trafic sera-t-il soumis ? Rappelez-vous que les couleurs claires peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent.

Dois-je polir mon sol ?

N'appliquez pas de cire ni de produits de finition à émulsion dans les zones protégées contre les décharges électrostatiques, car cela pourrait avoir une incidence négative sur les propriétés conductrices du sol. Il est possible d'utiliser un vaporisateur sans cire pour l'entretien périodique.

Comment puis-je éliminer les taches ?

Éliminez les taches dès que vous les constatez. La majorité des taches peut être éliminée en toute sécurité en suivant le conseil de détachage mentionné ci-dessus. N'utilisez PAS d'agents de blanchiment, des solvants corrosifs ou à pH élevé car ceux-ci peuvent être dangereux tant pour l'homme que pour votre revêtement de sol.

Marques causées par	Éliminées avec
Chocolat, graisse, œuf, café, jus, etc.	Nettoyant pour sols neutre dans de l'eau tiède
Asphalte, huile, caoutchouc, suie	White Spirit
Chewing-gum	Refroidissez avec un pulvérisateur froid ou des cubes de glace et raclez
Rouille	Acide oxalique ou citrique dans de l'eau tiède

En cas de doute, testez les produits de nettoyage sur un échantillon ou dans une zone peu visible.

Conseils pour le polissage à sec

Le polissage à sec améliore la brillance ; il aide à éliminer les marques noires et répare les éraflures. Assurez-vous de polir à l'aide d'un tampon lustreur propre.

Prenez bien soin de vos tampons. Vérifiez-les et changez-les lorsqu'ils sont encrassés. Lavez-les, rincez-les et suspendez-les pour les faire sécher après utilisation.

Nettoyage des disques, brosses, vitesses des machines et produits de soins pour les sols

Codes des disques

Les codes de couleur indiquant les niveaux des disques peuvent varier selon le fabricant/pays.

Tâche	Couleur des disques 3M
Pour rehausser la brillance	Blanc/beige
Pour le nettoyage régulier par pulvérisation	Rouge
Pour l'entretien périodique	Rouge
Pour les espaces très sales	Bleu ou vert

Remarque : Les disques marron ou noirs ne doivent pas être utilisés sur Colorex.

Vitesses des machines

Pour le nettoyage à l'aide d'une machine, une vitesse comprise entre 150 et 300 trs/min convient parfaitement. Pour l'application d'une encaustique vaporisée, il est recommandé d'utiliser une vitesse comprise entre 300 et 500 trs/min. pour éliminer les irrégularités de brillance et redonner un aspect d'origine optimal au sol.

Produits de soins pour les sols recommandés

Forbo Flooring Systems recommande l'utilisation d'un nettoyant neutre comme Forbo Cleaner ou Forbo Monel. Pour l'application d'une encaustique vaporisée, utilisez un agent d'entretien au pH neutre.

D'autres produits de soins pour les sols peuvent être utilisés sur les revêtements de sols souples Forbo Flooring. Si des produits alternatifs sont utilisés, veuillez consulter votre fournisseur habituel pour obtenir plus d'informations, des conseils et des renseignements concernant la garantie.

Contactez-nous :

Web : www.forbo-flooring.be
Email : info.belgium@forbo.com
Téléphone : 02 464 10 10

