

Forbo Floor Care - Safestep R11, Safestep R12, Safestep Aqua

Conseils de nettoyage et d'entretien Forbo Flooring :

Les collections en vinyle antidérapantes Forbo Step sont faciles à nettoyer et à entretenir grâce à leur finition PUR très résistante.

Nettoyage initial avant utilisation

Les sols récemment installés ne doivent pas être nettoyés par voie humide pendant les trois jours suivant l'installation. Retirez tous les déchets, la saleté et la poussière du sol et nettoyez le sol avec un nettoyant pour sols neutre. Pour des espaces plus grands, il est possible d'utiliser une autolaveuse ou une machine rotative (150 à 300 trs/min.) avec un disque rouge 3M ou équivalent. Ramassez l'eau sale avec un chiffon et un balai à franges ou un aspirateur de liquides, rincez avec de l'eau propre et laissez sécher.

*Remarque : Pour les machines rotatives et les autolaveuses, il convient d'utiliser les brosses standards sur les revêtements Safestep R11 et R12. Des brosses douces doivent être utilisées sur Safestep Aqua. Les machines à brosses cylindriques avec des brosses équivalentes peuvent être utilisées comme solution alternative.

Nettoyage régulier

La fréquence de la méthode de nettoyage régulier dépend de la densité du trafic, des degrés d'encrassement et de l'aspect souhaité.

- Éliminez la poussière et les débris meubles en aspirant, en balayant, ou en utilisant un balai à franges.

Si nécessaire :

- Nettoyage manuel : lavez avec un nettoyant pour sols neutre et une brosse dure adaptée/un balai à franges. Éliminez l'eau sale avec un chiffon et un balai à franges. Rincez avec de l'eau propre et laissez sécher le sol.
- Nettoyage à l'aide d'une machine : pour obtenir de meilleurs résultats sur des espaces plus grands, utilisez un nettoyant pour sols neutre avec une autolaveuse combinée ou une machine rotative (150 à 180 trs/min.) équipée d'une brosse adaptée ou encore une machine à brosse cylindrique. Rincez à l'eau propre lorsque nécessaire et laissez le sol sécher.

***Remarque** : Pour les machines rotatives et les autolaveuses, il convient d'utiliser les brosses standards sur les revêtements Safestep R11 et R12. Des brosses douces doivent être utilisées sur Safestep Aqua. Les machines à brosses cylindriques avec des brosses équivalentes peuvent être utilisées comme solution alternative.

Entretien périodique

Nettoyez le sol régulièrement en utilisant les méthodes manuelles ou mécaniques énoncées ci-dessus. Nettoyez les espaces très sales avec un nettoyant pour sols neutre qui peut rester sur le sol pendant quelques minutes pour l'imprégner avant de le laver. Rincez abondamment avec de l'eau propre lorsque nécessaire et laissez le sol sécher.

Veillez noter :

N'utilisez pas d'imperméabilisants, de produits à polir ou d'agents d'entretien contenant des agents de polissage, car les propriétés antidérapantes de Step pourraient être réduites.



Conseils pour un entretien efficace des revêtements de sol

Conseils généraux

Protéger les revêtements de sol récemment posés

Tous les revêtements de sol récemment posés doivent être couverts et protégés contre toutes les autres opérations pendant le contrat par une couche de protection antitaches. Utilisez des pieds de protection sur les chaises et les tables pour réduire les éraflures. Les roues pivotantes doivent être composées de matériaux mous adaptés aux revêtements de sols souples (conformément à la norme EN425).

Investissez dans une zone de propreté efficace pour chaque accès

Jusqu'à 80 % des saletés qui pénètrent dans un bâtiment sont dues au trafic pédestre. Des tapis de propreté d'une taille (idéalement plus de 6 mc) et d'une qualité appropriées doivent être utilisés. Les tapis de propreté Coral de Forbo ont indépendamment prouvé leur efficacité pour éliminer et retenir jusqu'à 94 % de l'ensemble des saletés et de l'humidité qui pénètrent dans un bâtiment par le trafic pédestre, tout en réduisant les coûts d'entretien et en maximisant le maintien de l'aspect d'origine des produits de sol adjacents ainsi qu'en diminuant le risque de glissement. Comme pour tout système d'élimination de saletés, tous les tapis de propreté doivent être régulièrement nettoyés pour enlever les saletés qui s'y sont accumulées.

Nettoyage

- Un nettoyage régulier est plus bénéfique et rentable qu'un nettoyage en profondeur occasionnel.
- Utilisez les produits de nettoyage recommandés. Des produits de nettoyage et des équipements de haute qualité assurent un entretien efficace et ne représentent qu'une petite partie des coûts d'entretien.
- Respectez toujours les instructions du fabricant des produits de nettoyage.
- Respectez toujours le guide de santé et de sécurité fourni.

Utilisation de produits chimiques pour l'entretien des revêtements de sol

L'utilisation de produits détergents chimiques à pH élevé peut entraîner une détérioration et/ou une décoloration. Une utilisation excessive de produits détergents chimiques ou un rinçage inadéquat de ceux-ci peuvent nuire aux performances du revêtement de sol. Les poudres ou nettoyeurs abrasifs ne doivent pas être utilisés. N'utilisez pas d'imperméabilisants, de produits à polir ou d'agents d'entretien contenant des agents de polissage, car les propriétés antidérapantes de Step pourraient être réduites.

Foire aux questions

À quelle fréquence dois-je nettoyer mon revêtement de sol ?

La fréquence optimale de nettoyage et d'entretien est déterminée par l'utilisation du revêtement de sol. Quand vous établissez un calendrier de nettoyage et d'entretien, une bonne pratique consiste à évaluer en premier lieu la situation du revêtement de sol : p. ex. se situe-t-il à proximité d'une entrée du bâtiment ou à un étage supérieur ? Collectera-t-il des saletés sèches ou humides ? À quel niveau de trafic sera-t-il soumis ? Rappelez-vous que les couleurs claires peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent.

Puis-je polir mon sol ?

Il convient de ne pas appliquer d'agents de polissage sur les produits Forbo Step, car les propriétés antidérapantes pourraient être dégradées.

Comment puis-je éliminer les taches ?

Éliminez les taches dès que vous les constatez. La majorité des taches peut être éliminée en toute sécurité en suivant le conseil de détachage mentionné ci-dessus. N'utilisez PAS d'agents de blanchiment, des solvants corrosifs ou à pH élevé car ceux-ci peuvent être dangereux tant pour l'homme que pour votre revêtement de sol.

Marques causées par	Éliminées avec
Chocolat, graisse, œuf, café, jus, etc.	Nettoyant pour sols neutre dans de l'eau tiède
Asphalte, huile, caoutchouc, suie	White Spirit
Chewing-gum	Refroidissez avec un pulvérisateur froid ou des cubes de glace et raclez
Rouille	Acide oxalique ou citrique dans de l'eau tiède

En cas de doute, testez les produits de nettoyage sur un échantillon ou dans une zone peu visible.

Nettoyage des disques, brosses, vitesses des machines et produits de soins pour les sols

Brosses

Pour les machines rotatives et les autolaveuses, il convient d'utiliser des brosses moyennes sur Safestep R11 et R12. Des brosses douces doivent être utilisées sur Safestep Aqua. Les machines à brosses cylindriques avec des brosses équivalentes peuvent être utilisées comme une solution alternative.

Vitesses des machines

Pour le nettoyage et l'entretien à l'aide d'une machine, il est recommandé d'utiliser une vitesse comprise entre 150 et 180 trs/min.

Produits de soins pour les sols recommandés

Forbo Flooring Systems recommande l'utilisation d'un nettoyant neutre comme Forbo Cleaner ou Forbo Monel. Pour l'application d'une encaustique vaporisée, utilisez un agent d'entretien au pH neutre.

D'autres produits de soins pour les sols peuvent être utilisés sur les revêtements de sols souples Forbo Flooring. Si des produits alternatifs sont utilisés, veuillez consulter votre fournisseur habituel pour obtenir plus d'informations, des conseils et des renseignements concernant la garantie.

Contactez-nous :

Web : www.forbo-flooring.be

Email : info.belgium@forbo.com

Téléphone : 02 464 10 10

