

**Sarlon trafic 19 dB 33 /
Sarlon trafic 19 dB 43**

Conformité NF EN 14041		Oui
Déclaration de performances	0200859-DOP-010	
Réaction au feu	B _{fl} -s1 ⁽¹⁾	
Réaction au feu - Rapport d'essai	n°2019/180-1 (CRET)	
Résistance au glissement	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	
Accumulation charges électrostatiques	E ≤ 2 kV. Antistatique	
Conductivité thermique	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	
Certification	Oui	
Classement UPEC	U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2	
Certificat QB UPEC.A+	n°304-002.3 / n°304-003.2	
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	$\Delta L_w = 19$ dB	
Sonorité à la marche certifiée	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Classe A	
Epaisseur totale	3,25 mm / 3,4 mm	
Epaisseur couche d'usure	0,60 mm / 0,70 mm	
Masse surfacique totale	2 430 g/m ² / 2 870 g/m ²	
Groupe d'abrasion	T	
Teneur en agent liant couche d'usure	Type I	
Absorption acoustique	$a_w = 0,05$	
Spécifications		
Classe d'usage résidentiel	NF EN 651 (ISO 11 638)	
Classe d'usage commercial	23	
Classe d'usage industriel léger	33 / 34	
Résistance à la chaise à roulettes	42	
Poinçonnement rémanent	Oui	
Valeur minimum mesurée	0,08 mm	
Exigence norme poinçonnement	0,06 mm	
Résistance au pied de meuble	$\leq 0,20$ mm	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Conforme	
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur	$\leq 0,10$ %	
Solidité des couleurs à la lumière	$\leq 0,40$ %	
Exigence solidité des couleurs	≥ 7	
Résistance aux taches	≥ 6	
Résistance au glissement	Excellent	
Traitement de surface	R10	
Propriétés bactériostatiques	XtremPUR™	
Format	Oui	
Largeur des rouleaux	Lés	
Longueur des rouleaux	2 m	
Colle Forbo préconisée	25 ml env.	
REACH (règlement européen)	522 eurosafe tack	
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	Conforme ⁽⁴⁾	
Exigence pour la classe A+	< 10 µg/m ³ ⁽⁵⁾	
Matières premières	< 1000 µg/m ³	
Garantie	Garanties sans phthalates	
Fabrication	7 ans	

⁽¹⁾ Valable sur support incombustible A1_{fl} ou A2_{fl}, testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

⁽³⁾ Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

⁽⁴⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁵⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur