

Sarlon trafic 19 dB 33/43

	Sarlon trafic 19 dB 33	Sarlon trafic 19 dB 43
Conformité NF EN 14041	Oui	Oui
Réaction au feu	B1 -s1 ⁽¹⁾	B1 -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai	n°2019/180-1 (CRET)	n°2019/180-1 (CRET)
Résistance au glissement	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification	Oui	Oui
Classement UPEC	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
Certificat QB UPEC.A+	n°304-002.3	n°304-003.2
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 19 dB
Sonorité à la marche certifiée	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Epaisseur totale	3,25 mm	3,4 mm
Epaisseur couche d'usure	0,60 mm	0,67 mm
Masse surfacique totale	2 430 g/m ²	2 870 g/m ²
Groupe d'abrasion	T	T
Teneur en agent liant couche d'usure	Type I	Type I
Absorption acoustique	$\alpha_w = 0,05$	$\alpha_w = 0,05$
Spécifications	NF EN 651 (ISO 11 638)	NF EN 651 (ISO 11 638)
Classe d'usage résidentiel	23	23
Classe d'usage commercial	33	34
Classe d'usage industriel léger	42	42
Résistance à la chaise à roulettes	Oui	Oui
Poinçonnemnt rémanent	0,08 mm	0,08 mm
Exigence norme poinçonnemnt	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
Résistance au pied de meuble	Conforme	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur	≤ 0,40 %	≤ 0,40 %
Solidité des couleurs à la lumière	≥ 7	≥ 7
Exigence solidité des couleurs	≥ 6	≥ 6
Résistance aux taches	Bonne	Bonne
Résistance au glissement	R9	R9
Traitement de surface	OVERCLEAN XL	OVERCLEAN XL
Format	Lés	Lés
Largeur des rouleaux	2 m	2 m
Longueur des rouleaux	25 ml env.	25 ml env.
Colle Forbo préconisée	522 eurosafe tack	522 eurosafe tack
REACH (règlement européen)	Conforme ⁽³⁾	Conforme ⁽³⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	< 20 µg/m ³ ⁽⁴⁾	< 20 µg/m ³ ⁽⁴⁾
Matières premières	Garanties sans phthalates	Garanties sans phthalates
Garantie	7 ans	7 ans
Fabrication	Fabrication française	Fabrication française

⁽¹⁾ Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

⁽³⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁴⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur