

Modul'up trafic 33 | 43

Modul'up trafic 33 / Modul'up trafic 43	
Conformité NF EN 14041	Oui
Déclaration de performances	0200859-DOP-010
Réaction au feu	B _{fl} -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai	n°2020/059-1 (CRET)
Résistance au glissement	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification	Non
Avis technique / DTA	n°12/17-1754 V3
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	U3 P3 E2/3 C2 / U4 P3 E2/3 C2
Épaisseur totale	3,35 mm / 3,45 mm
Épaisseur couche d'usure	0,63 mm / 0,70 mm
Masse surfacique totale	2 700 g/m ² / 2 830 g/m ²
Groupe d'abrasion	T
Teneur en agent liant couche d'usure	Type I
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	$\Delta L_w = 19$ dB
Absorption acoustique	$\alpha_w = 0,05$
Sonorité à la marche déclarée	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Spécifications	NF EN 651 (ISO 11 638)
Classe d'usage résidentiel	23
Classe d'usage commercial	33 / 34
Classe d'usage industriel léger	42
Résistance à la chaise à roulettes	Oui
Poinçonnement rémanent	0,08 mm
Valeur minimum mesurée	0,06 mm
Exigence norme poinçonnement	$\leq 0,20$ mm
Résistance au pied de meuble	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	$\leq 0,05$ %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur	$\leq 0,40$ %
Solidité des couleurs à la lumière	≥ 7
Exigence solidité des couleurs	≥ 6
Résistance aux taches	Excellente
Résistance au glissement	R10
Traitement de surface	XtremPUR™
Propriétés bactériostatiques	Oui
Format	Lés
Largeur des rouleaux	2 m
Longueur des rouleaux	25 ml env.
Colle Forbo préconisée	Bande de jonction modul'up
REACH (règlement européen)	Conforme ⁽³⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	< 10 µg/m ³ ⁽⁴⁾
Exigence pour la classe A+	< 1000 µg/m ³
Matières premières	Garanties sans phtalates
Garantie	10 ans
Fabrication	Fabrication française

⁽¹⁾ Valable sur support incombustible A1_{fl} ou A2_{fl}, testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

⁽³⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁴⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur



FLOORING SYSTEMS