



Coral T32 FR répond aux exigences de la norme EN 1307

	Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 7 mm
	Classe d'usure	EN 1307	Classe 4
	Tailles disponibles (toutes les tailles sont approximatives)	Rouleaux Tapis	
		Spécial Hors tapis	
			Longueurs de rouleau, 25 m env.
	Compatibilité avec les chaises à roulettes	EN 985	Résistance à la chaise à roulettes en utilisation continue r = 2,8
	Indices de solidité des couleurs :		
	À la lumière	EN ISO 105/B02	5
	Au frottement	EN ISO 105/X12	4,5
	À l'eau	EN ISO 105/E01	4,5
	Méthode/type de fabrication	Velours coupé 1/8", tufté	
	Dessins	Chinois	
	Matériau du velours	60 % laine/40 % nylon, plus fibre raclouse	
	Base des tufts	Polyester non tissé	
	Envers	Latex ignifuge TFR™	
	Masse surfacique totale	ISO 8543	Env. 2 595 g/m ²
	Poids d'installation du velours	ISO 8543	Env. 1 125 g/m ²
	Épaisseur du velours	ISO 1766	Env. 6 mm
	Masse volumique du velours	ISO 8543	0,160 g/cm ³
	Nombre de tufts	ISO 1763	Env. 104 016/m ²
	Compatibilité avec les escaliers	EN 1963	Escaliers, utilisation en continue
	Classe de confort	EN 1307	LC3

Tous les produits Coral satisfont aux exigences de la norme EN 14041, sauf les tapis et les carpettes en pose libre.

	Comportement au feu	EN 13501-1	*
	Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Charge électrostatique personnelle	ISO 6356	< 2,5 kV
	Résistance thermique	ISO 8302	0,12 m ² K/W

Déclaration de conformité CE

*Respecte les normes établies par les procédures d'essai au feu de l'Organisation maritime internationale (IMO) applicables aux navires en mer.

Résolution IMO A653(16)

Essai de fumées et de toxicité - Résolution IMO MSC 61(67), Annexe 1, Partie 2 et Annexe 2

Essai d'inflammabilité des surfaces - Résolution IMO MSC 61(67), Annexe 1, Partie 5 et Annexe 2

Les règlements de la SOLAS (Safety of Life at Sea) stipulent que les tapis posés dans les zones de rassemblement et sur les voies d'évacuation doivent satisfaire aux normes applicables en matière de fumées, de toxicité et de faible propagation des flammes.



Certificat IMO n° 164.117/1121/WCL MED0170