

Forbo Sarloni vinüülkatete kolleksiooni on lihtne puhastada ja hooldada tänu väga vastupidavale polüuretaanpinnakattele.

### **Algpuhastus enne kasutust**

Värskelt paigaldatud põrandaid ei tohi märgpuhastada kolme päeva jooksul pärast paigaldust.

Eemaldage põrandalt kogu praht, mustus ja tolm ning puhastage põrand neutraalse põrandapuhastusvahendiga. Suuremate pindade puhul võib kasutada 3M punase või analoogse kettaga varustatud põrandapesumasinat (150–300 p/min). Eemaldage must vesi harja ja mopi või märgpuhastuseks mõeldud tolmuimejaga, loputage puhta veega ning laske põrandal kuivada.

Põrand on nüüd kasutusvalmis ja ei vaja lisatöötlust ega -viimistlust. Kui kaalute lisaviimistlust, vaadake korduma kippuvaid küsimusi käesoleva juhendi lõpus.

### **Regulaarne puhastamine**

Regulaarse puhastuse sagedus sõltub käidavuse intensiivsusest, määrumisastmest, soovitud väljanägemisest ja hügieeninõuetest.

- Eemaldage tolm ja lahtine mustus tolmuimeja, harja või mopi abil.
- Eemaldage märja mopi ja neutraalse põrandapuhastusvahendiga laigud, plekid ning pritsmed.

Vajaduse korral toimige järgmiselt.

- Pihustuspuhastage põrand pöörleva kettaga (150–300 p/min) masina, 3M punase või analoogse ketta ja neutraalse põrandapuhastusvahendi abil.

### **Perioodiline hooldus**

Järgnevad hooldustoimingud on vajalikud põranda rahuldava väljanägemise säilitamiseks.

- Eemaldage tolm ja lahtine mustus tolmuimeja, harja või mopi abil.
- Eemaldage märja mopi ja neutraalse põrandapuhastusvahendiga laigud, plekid ning pritsmed.
- Pihustuspoleerige põrand pöörleva kettaga (300–500 p/min) masina ja 3M punase või analoogse ketta abil, kasutades läikeerinevuste eemaldamiseks ning ühtlase väljanägemise tagamiseks poleerivat neutraalse pH-ga põrandahooldusvahendit.

## Üldine soovitus

### Kaitske värskelt paigaldatud põrandaid

Kõik värskelt paigaldatud põrandad tuleb katta sobiva mittemääriva kattega, et kaitsta neid kõikide teiste alltöövõtjate eest töövõtuperioodil. Kriimustuste tekke vähendamiseks kasutage tooli- ja lauajalgadel kaitsmeid. Pöödrattad peavad olema silepõrandakatetele sobivast pehmest materjalist (standardi EN425 kohaselt).

### Kasutage puhastusalasüsteeme

Kuni 80% mustusest tuuakse hoonesse sisse jalatsitega. Kasutada tuleb sobivate mõõtmete (ideaalis üle 6 m) ja kvaliteediga puhastusalasüsteeme. Forbo Corali või Nuway puhastusalasüsteemide puhul on eraldi tõestatud, et need eemaldavad ja suudavad kinni pidada kuni 94% kogu jalatsitega sissekantavast mustusest ning niiskusest, vähendades hoolduskulusid ja parandades külgnevate põrandatoodete hea väljanägemise säilimist ja vähendades ka libastumisohtu. Nagu ükskõik milliste porieemaldussüsteemide puhul, tuleb kõiki puhastusalasid regulaarselt puhastada, et eemaldada lahti tulnud mustus.

### Puhastamine

- Korrapärane puhastamine on palju kasulikum ja tasuvam kui juhuslik süvapuhastus.
- Kasutage soovitatud puhastusvahendeid. Kvaliteetsed puhastusvahendid ja -seadmed tagavad tõhusa hoolduse ning moodustavad vaid väikese osa hoolduskuludest.
- Järgige alati tootja juhiseid puhastusvahendite kasutamise kohta.
- Järgige tervise- ja ohutusnõuandeid.

### Põrandahoolduskemikaalide kasutamine

Kõrge pH-ga hooldusvahendite väär kasutamine võib kahjustada elastseid põrandakatteid. Sage töötlemine või ebapiisav loputamine võivad põhjustada pragunemist, kokkutõmbumist ja/või pleekimist. Puhastuskemikaalide liigkasutus või ebapiisav loputamine võivad ohustada põranda vastupidavust. Abrasiivsete pulbrite või puhastusainete kasutamine on keelatud.

## Korduma kippuvad küsimused

### Kui tihti peaksin põrandat puhastama?

Optimaalne puhastus- ja hooldussagedus määratakse kindlaks põranda kasutusviisi põhjal. Puhastus- ja hooldusgraafiku koostamisel on heaks tavaks hinnata kõigepealt põranda seisukorda, nt seda, kas see asub hoone sissepääsu lähedal või ülakorrusel. Kas sinna koguneb kuiv või niiske pori? Milline on põranda liikumiskoormus? Pidage meeles, et heledaid ja ühevärvilisi põrandaid tuleb ehk sagedamini puhastada.

### Kas ma pean põrandat vahatama?

Forbo põrandakatete tipptasemel pinnaviimistlus ei vaja vahatamist.

### Kuidas eemaldada plekke?

Eemaldage plekid kohe nende avastamisel. Enamikku plekke saab eemaldada ohutult kuiva (paber-) käteräti, vee, pesuaine, lakibensiini või alkoholi abil (selles järjestuses). **ÄRGE** kasutage väga leeliselisi vahendeid (ammoniaaki, soodat) ega tugevaid lahusteid (nt atsetooni), sest need võivad olla kahjulikud nii inimestele kui ka teie põrandale.

Jäljed, mille põhjuseks on:	Eemaldatakse järgmisel viisil:
šokolaad, rasv, muna, kohv, mahl jne.	neutraalne põrandapuhastusvahend leiges vees
bituumen, õli, kummi, tahm	lakibensiin
närimiskumm	jahutage külma pihustusaine või jääkuubikutega ja kraapige
rooste	oksaal- või sidrunhape leiges vees

Kahtluse korral katsetage puhastusvahendeid proovitükil või silmatorkamatus kohas.

### Poleerimisnäpunäited

- Pihustus- või kuivpoleerimine parandab läiget, aitab eemaldada musti jälgi ja parandab kriimustusi. Poleerige kindlasti puhta poleerimiskettaga.
- Hoolitsege oma ketaste eest hästi. Kontrollige neid ja pöörake ümber, kui need on määrdunud. Pärast kasutust peske, loputage ja riputage kuivama.

### Puhastuskettad, masina kiirused ja põrandahooldusvahendid

Ketaste koodid

Ketaste teralisust näitavad värvikoodid võivad olenevalt tootjast/riigist erineda.

Toiming	3M ketta värv
Regulaarseks pihustuspuhastamiseks	Punane
Perioodiliseks hoolduseks	Punane

Märkus. Siniseid või rohelisi kettaid ei lähe tavapärasel puhastusel ja hooldusel vaja. Pruune või musti kettaid ei tohi kasutada Marmoleumi ja Forbo vinüültoodetel.

### Masina kiirused

Masinpuhastuseks sobib ideaalselt 150–300 pööret minutis. Läikeerinevuste eemaldamiseks ja põranda algse optimaalse väljanägemise taastamiseks on pihustuspoleerimisel soovituslik kiirus 300–500 pööret minutis.

### Soovituslikud põrandahooldusvahendid

Pihustuspuhastamisel kasutage neutraalse pH-ga pesuainet, nt Forbo Cleaner või Forbo Monel. Pihustuspoleerimisel kasutage neutraalse pH-ga põrandahooldusvahendit. Forbo Flooringu silepõrandakatetel võib kasutada muid põrandahooldusvahendeid. Alternatiivsete vahendite kasutamisel võtke lisateabe ja juhiste saamiseks ühendust oma püsitarbijaga.

### Võtke meiega ühendust:

Koduleht: [www.forbo-flooring.ee](http://www.forbo-flooring.ee)

E-post: [info.ee@forbo.com](mailto:info.ee@forbo.com)